ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

05 мая 2026 № 115

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в городе Москве

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», требованиями к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаями обязательного применения проверочных листов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в городе Москве (приложение).

2. **Управлению координации деятельности и документационного обеспечения** обеспечить размещение настоящего приказа на странице Объединения на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Признать утратившим силу приказ Объединения от 25 апреля 2025 г. № 92 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в городе Москве».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей начальника Объединения по направлениям деятельности курируемых структурных подразделений.

Начальник Объединения **А.С. Ларин**

Приложение
к приказу Объединения административно-технических инспекций города Москвы
от «05» 05 2026 г. № 115

QR-код
к номеру контрольного мероприятия, сформированный единым реестром контрольных (надзорных) мероприятий

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в городе Москве

1. Наименование вида государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:
Муниципальный контроль в сфере благоустройства в городе Москве.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
Объединение административно-технических инспекций города Москвы (далее – Объединение)

_____
(наименование структурного подразделения Объединения)

Приказ Объединения «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в городе Москве) от_____ № _____

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____
_____
(инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование)

4. Дата заполнения проверочного листа:
_____
_____

5. Объект государственного контроля (надзора), муниципального контроля в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
_____
_____

_____

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

_____

_____

_____

7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____

(место нахождения объекта контроля (осуществления деятельности) организации(-й) (обособленных структурных подразделений), место осуществления деятельности индивидуального(-ых) предпринимателя(-ей)

8. Реквизиты решения Объединения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом Объединения

_____

(регистрационный номер задания на проведение контрольного (надзорного) мероприятия в единой цифровой платформе контрольной (надзорной) деятельности (ПКНД) или регистрационный номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр контрольных надзорных мероприятий» (ЕРКНМ)

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____

_____

(регистрационный номер контрольного (надзорного) мероприятия в единой цифровой платформе контрольной (надзорной) деятельности (ПКНД) или регистрационный номер контрольного (надзорного) мероприятия в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр контрольных надзорных мероприятий» (ЕРКНМ)

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Объединения, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы, содержащиеся в Списке контрольных вопросов			Примечания (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)
			Да	Нет	Неприменимо	
1. Постановление Правительства Москвы от 27 октября 2020 г. № 1813-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города Москвы и о внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП и от 28 ноября 2017 г. № 915-ПП» (далее - Постановление № 1813-ПП)						
1.1	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, ответственные за содержание территорий, земельных участков, зданий, строений, сооружений, на которых расположены места накопления отходов (далее - МНО), являются ответственными за обращение с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) от момента складирования ТКО в МНО до момента их погрузки в транспортные средства?	Пункт 1.3.2 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.2	Собственники ТКО (юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели) (далее - Потребители) или юридические лица, уполномоченные действовать от своего имени и в интересах Потребителей (далее – Уполномоченные организации), заключившие или обязанные заключить с Региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО являются ответственными за обращение с ТКО до момента складирования ТКО в МНО?	Пункт 1.3.3 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.3	Потребители (Уполномоченные организации) осуществляют накопление ТКО в МНО (в том числе их раздельное накопление), определенных в договорах (соглашениях) на оказание услуг по обращению с ТКО?	Пункт 2.1 приложения к Постановлению № 1813-ПП				

1.4	Накопление ТКО (в том числе их раздельное накопление), групп однородных отходов осуществляется Потребителями с разделением на: смешанные ТКО, накапливаемые без выделения групп однородных отходов (далее - Смешанные ТКО)?	Пункт 2.2.1 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.5	Накопление ТКО (в том числе их раздельное накопление), групп однородных отходов осуществляется Потребителями с разделением на: группы однородных отходов, классифицированные по одному или нескольким признакам (далее также - группы однородных отходов)?	Пункт 2.2.2 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.6	Накопление групп однородных отходов осуществляется несколькими группами однородных отходов совместно в соответствии с перечнем вторичных материальных ресурсов, в емкостях, предназначенных для раздельного накопления таких групп однородных отходов в соответствии с условиями договоров на оказание услуг по обращению с ТКО?	Пункт 2.4.1 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.7	Накопление групп однородных отходов осуществляется с разделением на отдельные группы однородных отходов согласно Перечню, в том числе с выделением в отдельную группу отходов электротехнического и электронного оборудования, в предназначенные для каждой группы однородных отходов емкости по инициативе Потребителя (Уполномоченной организацией)?	Пункт 2.4.2 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.8	При накоплении ТКО соблюдены требования к типу МНО?	Пункт 2.5 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.9	МНО определено в договоре на оказание услуг по обращению с отходами с указанием количества и типов установленных в нем емкостей для накопления отходов по согласованию с префектурой административного округа города Москвы?	Пункт 2.6 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.10.1	При накоплении ТКО емкости заполнены до объема, не превышающего их габариты?	Абзац 1 пункта 2.8 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.10.2	Отходы не выступают за габариты емкости и находятся в состоянии, не создающем угрозу для жизни и здоровья лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) емкости?					
1.11.1	Накопление ТКО (в том числе раздельное) осуществляется Потребителем в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО?	Абзац 1 пункта 2.9 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.11.2	Организация обращения с группами однородных отходов осуществляется в соответствии с условиями договора на оказание услуг по обращению с ТКО?	Абзац 2 пункта 2.9 приложения к Постановлению № 1813-ПП				

1.12	Накопление крупногабаритных отходов (далее - КГО) осуществляется в специальных емкостях, устанавливаемых по заявке Потребителя (Уполномоченной организации)?	Пункт 2.12 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.13	Накопление вторичных ресурсов осуществляется Потребителем в специально отведенных местах на территориях земельных участков, в зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном праве?	Пункт 2.13 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.14	Уборка ТКО, просыпавшихся из емкостей при погрузке ТКО, выполняется лицом, осуществляющим их сбор (погрузку) и транспортирование?	Пункт 2.14 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.15.1	В случае если в качестве МНО используется мусорокамера многоквартирного дома (мусоропровод) в мусорокамерах устанавливаются емкости с серой цветовой индикацией для Смешанных ТКО?	Подпункт 2.15.1 пункта 2.15 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.15.2	В случае накопления Смешанных ТКО через мусоропровод емкости для накопления групп однородных отходов устанавливаются отдельно?	Подпункт 2.15.2 пункта 2.15 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.15.3	В случае накопления отдельных видов групп однородных отходов через мусоропровод емкости для накопления Смешанных ТКО и прочих видов групп однородных отходов устанавливаются отдельно?	Подпункт 2.15.3 пункта 2.15 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.16	Емкости для накопления групп однородных отходов, специальные емкости установлены вне территории МНО на твердом покрытии, при этом место установки емкостей для накопления нескольких групп однородных отходов, специальных емкостей маркируется в соответствии с требованиями, установленными Уполномоченным органом?	Пункт 2.16 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.17	Несанкционированные места размещения отходов на территории города Москвы, выявленные Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Объединением административно-технических инспекций города Москвы, отсутствуют?	Пункт 2.17 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.18	Накопление ТКО вне емкостей или в емкости, не предназначенные для накопления таких видов отходов, не осуществляется?	Пункт 2.18.2 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.19.1	Емкости находятся в технически исправном состоянии?	Пункт 3.1 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.19.2	Емкости промаркированы с указанием контактов собственника емкости (индивидуальный уникальный идентификационный номер					

	емкости, наименование собственника, его почтовый и электронный адрес, номер телефона диспетчерской службы) в соответствии с требованиями?					
1.20	Емкости для накопления ТКО, за исключением бункеров, изготовлены из пластика, металла либо негорючего и прочного материала с закрывающейся и открывающейся крышкой, с двумя парами поворотных, обрезиненных, металлических колес?	Пункт 3.2 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.21	Соответствует ли маркировка емкостей установленной Уполномоченным органом маркировке?	Пункт 3.3 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.22	Емкости для накопления смешанных ТКО окрашены в серый или иной цвет со средствами маркировки серого цвета, содержащими пиктограммы оранжевого цвета?	Пункт 3.4 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.23	Емкости для накопления нескольких групп однородных отходов окрашены в синий или иной цвет со средствами маркировки синего цвета, содержащими пиктограммы оранжевого цвета?	Пункт 3.5 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.24	Элементы маркировки и пиктограммы размещены на крышке, лицевой, задней сторонах емкостей в виде трафаретов, табличек и наклеек?	Пункт 3.6 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.25	Необходимое количество емкостей на МНО, их вместимость и тип соответствует установленным нормативам накопления ТКО, количеству Потребителей (Уполномоченных организаций), использующих в соответствии с договором МНО?	Пункт 3.8 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.26	Размещение емкости в месте погрузки ТКО кратковременное (не более двух часов)?	Пункт 3.9 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.27.1	Емкости, установленные в МНО, не перемещены за пределы МНО?	Пункт 3.10 приложения к постановлению № 1813-ПП				
1.27.2	В случае если подъездные пути к МНО заблокированы, перемещение емкостей из МНО к месту погрузки ТКО в транспортное средство (мусоровоз) осуществляется?					
1.28	Создание и переустройство МНО осуществлено по согласованию с префектурой административного округа города Москвы?	Пункт 4.2 приложения к постановлению № 1813-ПП				
1.29	Обеспечена маркировка секторов МНО, предназначенных для установки емкостей для накопления смешанных ТКО, групп однородных отходов в соответствии с требованиями?	Пункт 4.3 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.29.1	Объем и количество на МНО емкостей для накопления ТКО согласовано с префектурой административного округа города	Абзац 1 пункта 4.4 приложения к Постановлению				

	Москвы исходя из нормативов накопления ТКО с учетом договоров, заключенных Потребителями (Уполномоченными организациями) с Региональным оператором, оператором по обращению с ТКО?	№ 1813-ПП				
1.29.2	Размеры МНО обеспечивают установку в них необходимого количества емкостей?	Абзац 2 пункта 4.4 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.29.3	Установка емкостей вне границ МНО отсутствует?	Абзац 3 пункта 4.4 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.30	Соблюдены ли требования о запрете установки емкостей лицами, не осуществляющими сбор ТКО, групп однородных отходов, в том числе вторичных ресурсов, с МНО на основании договора на оказание услуг по обращению с ТКО, группами однородных отходов, в том числе вторичными ресурсами, заключенного в установленном порядке с Региональным оператором, Оператором КУ?	Пункт 4.5 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.31	В случае заключения договора, по согласованию с лицом, ответственным за содержание МНО, специальные емкости для накопления групп однородных отходов установлены?	Пункт 4.7 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.32	Покрытие МНО является твердым, с уклоном покрытия 5-10 промилле в сторону проезжей части без застаивания воды и скатывания емкостей?	Пункт 4.9 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.33	МНО освещены?	Пункт 4.12 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.34	Санитарное содержание МНО, поддержание исправного технического состояния и состояния элементов маркировки МНО обеспечивается?	Пункт 4.13 приложения к Постановлению № 1813-ПП				
1.35	Информация о контактах, наименовании ответственного за размещение на них информации о своих контактах, наименовании и контактах организаций, осуществляющих вывоз ТКО, графике вывоза ТКО и правилах раздельного накопления ТКО, установленных настоящим Порядком размещена на МНО?	Пункт 4.15 приложения к Постановлению № 1813-ПП				

2. Постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. № 762-ПП «Об утверждении Требований к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы» (далее – Постановление № 762-ПП)

2.1	В летний период проезжая часть (включая расположенные на ней парковки, велосипедные дорожки, искусственные неровности, а также отстойно-разворотные площадки общественного транспорта и специальные площадки для аварийной остановки автомобилей): очищается от всякого вида загрязнений, песка, мусора и не вызывает пыления?	Подпункт 3.2.1.1 пункта 3.2.1 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.2	Двухметровые прилотковые зоны проезжей части и обочины не имеют грунтово-песчаных наносов, загрязнений различным мусором и инородными предметами (бумага, картон, обломки досок, кирпича, щебень и т.п.)?	Подпункт 3.2.2.1 пункта 3.2.2 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.3.1	Обочины очищены от крупногабаритного и другого мусора?	Подпункт 3.2.2.2 пункта 3.2.2 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.3.2	Трава скошена и убрана на обочинах?					
2.4	Тротуары (включая расположенные на них парковки и велосипедные дорожки) и посадочные площадки остановок общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов и различного мусора?	Подпункт 3.2.3.1 пункта 3.2.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.5.1	На каждой посадочной площадке остановок общественного транспорта установлено не менее двух урн для сбора мусора?	Подпункт 3.2.3.2 пункта 3.2.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.5.2	Переполнение урн мусором отсутствует?					
2.6	Промыты и очищены от пыли и грязи ограждения отстойно-разворотных площадок в виде металлического забора, пешеходные ограждения, шумозащитные экраны (стенки), буфера безопасности, искусственные неровности, тротуарные столбики, дорожные знаки, информационные щиты и указатели со стойками и креплениями?	Подпункт 3.2.4.1 пункта 3.2.4 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.7	Четко различимы все надписи на дорожных знаках, информационных щитах и указателях?	Подпункт 3.2.4.2 пункта 3.2.4 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.8	В зимнее время состояние проезжей части должно обеспечивать безопасное и беспрепятственное движение всех видов транспортных средств, а состояние тротуаров - безопасное и удобное движение пешеходов?	Пункт 3.3.1 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.9	В зимний период обеспечиваются основные и первоочередные операции зимней уборки такие как: обработка проезжей части и тротуаров ОДХ (включая расположенные на них парковки и велосипедные дорожки, а также отстойно-разворотные площадки общественного транспорта и специальные площадки для аварийной остановки автомобилей) противогололедными материалами, в том	Пункт 3.3.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				

	числе с использованием систем обеспечения противогололедной обработки, сгребание снега и подметание покрытия проезжей части, раздвижка снежных валов на перекрестках и примыканиях, на остановках общественного транспорта, на подъездах к административным зданиям, на выездах из дворов и т.п. и операции второй очереди: формирование снежного вала, погрузка и вывоз снежной массы, зачистка дорожных лотков после удаления снега, скалывание и удаление снежно-ледяных образований, очистка лотков проезжей части от снега с применением плужно-щеточных машин с целью обеспечения пропуска талых вод в случае установления положительных температур?					
2.10	Требования по зимней уборке проезжей части объектов дорожного хозяйства (далее - ОДХ) в период снегопадов, гололедицы и гололеда выполнены?	Подпункт 3.4.1.1 пункта 3.4.1 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.11	Выполнены требования по зимней уборке проезжей части ОДХ после окончания снегопада?	Подпункт 3.4.1.2 пункта 3.4.1 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.12	Выполнены требования по зимней уборке проезжей части ОДХ в период длительного отсутствия снегопадов и потеплений?	Подпункт 3.4.1.3 пункта 3.4.1 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.13	Выполнены требования по зимней уборке тротуаров ОДХ в период снегопадов и гололедицы?	Подпункт 3.4.2.1 пункта 3.4.2 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.14	Выполнены требования по зимней уборке тротуаров ОДХ после окончания снегопада?	Подпункт 3.4.2.2 пункта 3.4.2 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.15.1	В ходе механизированного подметания проезжей части валы снега максимально собраны в лотковую часть и дополнительно обработаны для обеспечения беспрепятственного движения автотранспорта?	Подпункт 3.4.3.2 пункта 3.4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.15.2	Ширина валов снега в лотковой части улиц не превышает 1,5 метра?					
2.16	При формировании снежных валов в лотках обеспечено требование о запрете на перемещение снега на тротуары и газоны?	Подпункт 3.4.3.3 пункта 3.4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.17	После формирования снежных валов произведена расчистка решеток колодцев дождевой канализации от снега для обеспечения пропуска талых вод?	Подпункт 3.4.3.4 пункта 3.4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				

2.18	Соблюдены требования к наличию разрывов после выполнения механизированного сгребания-подметания проезжей части?	Подпункт 3.4.3.5 пункта 3.4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.19	Двухметровые прилотковые зоны очищены от снега и наледи на ОДХ с разделительной полосой в виде скверов, газонов с металлическими и бетонными ограждениями барьерного типа, на ОДХ с односторонним движением транспорта?	Подпункт 3.4.3.8 пункта 3.4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.20	Соблюдены требования по вывозу снега с ОДХ?	Пункт 3.4.4 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.21	Металлические и бетонные ограждения барьерного типа, ограждения отстойно-разворотных площадок в виде металлического забора, искусственные неровности, тротуарные столбики, пешеходные ограждения, шумозащитные экраны (стенки), буфера безопасности, дорожные знаки, информационные щиты и указатели со стойками и креплениями полностью очищены?	Подпункт 3.4.5.3 пункта 3.4.5 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.22.1	Ежедневные осмотры (дневной и ночной) всех обслуживаемых ОДХ дорожными организациями организованы?	Подпункт 4.1.1 пункта 4.1 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.22.2	Все выявленные дефекты ОДХ регистрируются в специальном журнале по каждому ОДХ в отдельности?					
2.23.1	Дефекты дорожных покрытий проезжей части и тротуаров, такие как открытые выбоины (ямы), в том числе на сопряжениях с трамвайными путями, деформационными швами мостовых сооружений, люками смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприемниками ливнесточных колодцев, размеры которых превышают по глубине 3 см, по длине и по ширине - 10 см, отсутствуют?	Абзац 1 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.23.2	Дефекты дорожных покрытий проезжей части и тротуаров аварийного характера отсутствуют?	Абзац 2 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.23.3	Дефекты дорожных покрытий проезжей части и тротуаров, такие как проломы и деформации (мелкие до 1 кв. м) глубиной более 30 мм, зон с образованием сетки трещин с подвижными ячейками, выкрашиваний на площади более 1 кв. м, не устраненных в суточный срок или не зарегистрированных в журнале, отсутствуют?	Абзац 3 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				

2.23.4	Дефекты дорожных покрытий проезжей части и тротуаров аварийного характера, не устраненные в течение 24 часов с момента обнаружения или получения предписания от заказчика/учредителя, отсутствуют?	Абзац 4 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.23.5	Отсутствует сорная растительность на дорожных покрытиях проезжей части и тротуаров?	Абзац 5 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.23.6	Дефекты дорожных покрытий проезжей части и тротуаров такие как открытые трещины шириной более 5 мм с 1 сентября по 1 октября отсутствуют?	Абзац 6 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.23.7	В летний период с 16 апреля по 15 октября выполнен ремонт дорожных покрытий проезжей части дорог и тротуаров картами размером до 100 кв. м с применением горячих асфальтобетонных смесей?	Абзац 7 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.23.8	Ремонт проезжей части дорог картами размером до 100 кв. м с применением литых асфальтобетонных смесей произведен в осенний, зимний и весенний периоды с 16 октября по 15 апреля для устранения выбоин (ям), проломов, просадок, пучин?	Абзац 8 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.23.9	Для аварийной заделки выбоин (ям) холодные битумоминеральные смеси без разделки карт применяются круглогодично?	Абзац 9 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.23.10	Работа по немедленному устранению выбоин (ям) проводится в момент их обнаружения или в течение 12 часов после получения предписания от заказчика/учредителя?	Абзац 10 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.23.11	Аварийные проломы и деформации дорожных покрытий огорожены и устранены в течение 24 часов с момента их обнаружения?	Абзац 11 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.23.12	Проводится работа по устранению сетки трещин дорожных покрытий в случае наличия в них подвижных ячеек?	Абзац 13 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.23.13	Устраняются выкрашивания в случае, если зона их образования по площади составляет 2 кв. м и более?	Абзац 14 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления				

		№ 762-ПП				
2.23.14	Заделка продольных и поперечных трещин (шириной более 5 мм) в дорожных покрытиях с применением битумных мастик и битума осуществлена по специальным технологиям в период с 16 апреля по 1 сентября?	Абзац 15 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.23.15	Дорожные покрытия обработаны пропитывающими герметизирующими составами?	Абзац 16 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.23.16	Удаление трав и другой сорной растительности на проезжей части и в местах сопряжений покрытий тротуаров с бордюрным камнем в течение летнего сезона проводится?	Абзац 17 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.24.1	Лакокрасочное покрытие бортового (бордюрного) камня устойчиво к воздействию пыли и влаги?	Абзац 1 подпункта 4.3.2 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.24.2	Сезонная покраска бортового (бордюров) производится два раза в год?	Абзац 2 подпункта 4.3.2 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.24.3	Бортовые камни (бордюры) перед покраской промыты и не имеют загрязнений?	Абзац 3 подпункта 4.3.2 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.24.4	Проводятся работы по исправлению просевших или выбитых бортовых (бордюрных) камней с устройством нового основания и обоймы?	Абзац 4 подпункта 4.3.2 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.24.5	Дефекты бортовых камней (бордюров) устраняются в течение трех суток с момента их обнаружения?	Абзац 5 подпункта 4.3.2 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.25.1	Дефекты по обочинам отсутствуют?	Абзац 1 подпункта 4.3.3 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				

2.25.2	Для устранения дефектов, выполняются работы по подсыпке и укреплению участков обочин площадью до 100 кв. м?	Абзац 2 подпункта 4.3.3 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.25.3	Дефекты обочин устраняются в течение трех суток с момента их обнаружения?	Абзац 3 подпункта 4.3.3 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.26.1	На пешеходных ограждениях и тротуарных столбиках отсутствует ржавчина, повреждения и отклонения от вертикального положения?	Абзац 1 подпункта 4.3.4 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.26.2	Сезонная покраска металлических направляющих пешеходных ограждений осуществляется ежегодно?	Абзац 2 подпункта 4.3.4 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.26.3	В случае отсутствия на тротуарных столбиках покрытия из эмали или других видов антикоррозионных покрытий покраска осуществлена?	Абзац 3 подпункта 4.3.4 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.26.4	После зимнего сезона ограждения и тротуарные столбики приведены в надлежащее состояние в срок до 30 апреля?	Абзац 4 подпункта 4.3.4 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.26.5	Устранение повреждений металлических направляющих пешеходных ограждений производится по мере их возникновения?	Абзац 5 подпункта 4.3.4 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.26.6	В зимний период подлежащие монтажу секции, элементы и детали заблаговременно окрашены, а места сварных соединений окрашены с применением специальных лакокрасочных материалов, пригодных для использования при отрицательных температурах?	Абзац 6 подпункта 4.3.4 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.26.7	Поврежденные столбики заменены, а отсутствующие – восстановлены?	Абзац 7 подпункта 4.3.4 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.26.8	Наклоненные ограждения и столбики приведены в вертикальное положение?	Абзац 8 подпункта 4.3.4 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				

2.26.9	Повреждения ограждений и тротуарных столбиков устраняются в течение 5 суток с момента обнаружения?	Абзац 9 подпункта 4.3.4 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.27.1	Обеспечено требуемое количество урн и контейнеров на остановках общественного транспорта для хранения аварийного запаса щебня фракции 2-5 мм?	Абзац 1 подпункта 4.3.5 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.27.2	На урнах и контейнерах отсутствует ржавчина и повреждения?					
2.27.3	На контейнерах имеется разборчивая надпись «Щебень 2-5 мм» с указанием наименования обслуживающей организации?					
2.27.4	Изношенные урны и контейнеры отремонтированы, покрашены или заменены?	Абзац 2 подпункта 4.3.5 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.27.5	Перед покраской урны и контейнеры отремонтированы и очищены от загрязнений?					
2.27.6	Отсутствующие урны и контейнеры восстановлены?					
2.27.7	На контейнерах разборчиво нанесена надпись «Щебень 2-5 мм» с указанием наименования подрядной организации?	Абзац 3 подпункта 4.3.5 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.27.8	Перед началом зимнего сезона производится инвентаризация контейнеров?					
2.27.9	После зимнего сезона урны и контейнеры приведены в надлежащее состояние в срок до 30 апреля?	Абзац 4 подпункта 4.3.5 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.27.10	Дефекты урн и контейнеров устраняются в течение суток с момента обнаружения?	Абзац 5 подпункта 4.3.5 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.27.11	Ровность сопряжений с дорожным покрытием и отсутствие просадок недействующих (бесхозяйных) колодцев обеспечены?	Подпункт 4.3.6 пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
2.28.1	Дефекты искусственных неровностей, таких как отклонения от нормативного положения, отсутствуют?	Подпункт 4.3.7				

2.28.2	Дефекты искусственных неровностей, таких как наличие повреждений, отсутствуют?	пункта 4.3 приложения 1 Постановления № 762-ПП				
3. Постановление Правительства Москвы от 09 ноября 1999 г. № 1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве» (далее – Постановление № 1018)						
3.1	Собственниками ТКО (юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями) или уполномоченными ими лицами, в том числе лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, заключен договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО?	Пункт 3.2 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.2	Расстояние от МНО до многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, территорий медицинских организаций соответствует требованиям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»?	Пункт 3.3 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.3	Транспортирование ТКО из МНО осуществляется в соответствии с графиком транспортирования ТКО, указанным в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО, с учетом положений Закона города Москвы от 12 июля 2002 г. № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве», срыв графика транспортирования ТКО не допускается?	Пункт 3.4 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.4.1	Накопление отходов производства промышленных организаций, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется указанными организациями в специально отведенных в соответствии с требованиями законодательства местах?	Абзац 1 пункта 3.5 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.4.2	Накопление грунта разрешается только на специально отведенных площадках, а накопление отходов вне специально отведенных мест и превышение объемов вместимости мест накопления отходов не допускается?	Абзац 2 пункта 3.5 приложения 1 к Постановлению № 1018				

3.5.1	На вокзалах (за исключением железнодорожных), пристанях, рынках, в аэропортах, парках, садах, зонах отдыха, возле вестибюлей станций метрополитена, организаций образования, здравоохранения, аптек и в других местах посещения населения, на улицах, у подъездов многоквартирных домов (за исключением подъездов многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решение и направили в управу района города Москвы обращение о демонтаже урн), на посадочных площадках городского пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты, а также у нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг установлены мусоросборники, предназначенные для складирования отходов вне МНО в целях последующего перемещения в МНО, емкости (в том числе роботизированные автоматы), предназначенные для складирования групп однородных отходов (далее - урны)?	Абзац 1 пункт 3.6 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.5.2.1	Установка, ремонт, замена, покраска и содержание урн осуществлена на вокзалах (за исключением железнодорожных), пристанях, рынках, в аэропортах, парках, садах, зонах отдыха, возле организаций образования, здравоохранения, аптек и в других местах посещения населения, на улицах, у входа в торговые объекты, а также у нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг - собственниками (правообладателями) указанных объектов?	Абзац 2 пункт 3.6 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.5.2.2	Установка, ремонт, замена, покраска и содержание урн осуществлена у вестибюлей станций метрополитена - лицами, ответственными за содержание территории, прилегающей к указанным объектам?					
3.5.2.3	Установка, ремонт, замена, покраска и содержание урн осуществлена на посадочных площадках городского пассажирского транспорта - организациями, производящими уборку посадочных площадок пассажирского транспорта?					
3.5.2.4	Установка, ремонт, замена, покраска и содержание урн осуществлена у подъездов многоквартирных домов - лицами, ответственными за содержание территории, прилегающей к многоквартирному дому?					
3.5.3	Покраска урн осуществляется не менее одного раза в год (в период устойчивых положительных температур воздуха), а также по мере необходимости?	Абзац 4 пункт 3.6 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.5.4	В случае обнаружения нарушения покрытия поверхности урн в период с 1 мая по 15 октября работы по окрашиванию урн	Абзац 5 пункт 3.6 приложения 1 к Постановлению № 1018				

	производятся в срок не позднее двух календарных дней со дня обнаружения?					
3.5.5	Урны очищаются от отходов в течение дня по мере необходимости, а переполнение урн не допускается?	Абзац 6 пункт 3.6 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.6	Уборочные работы проведены в соответствии с Правилами санитарного содержания территорий в городе Москве?	Пункт 4.1 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.7	Уборка дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, станциям метрополитена, территории рынков, торговых зон и др.) производится в течение всего рабочего дня?	Пункт 4.3 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.8	Складирование тары на прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков отсутствует?	Пункт 4.5.12 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.9	Ручная зачистка после проведения механизированной уборки от снега и смета двухметровых прилотковых зон (а в зимнее время - формирование куч снега и льда) на площадях, магистралях, улицах и проездах, предприятиями, производящими уборку прилегающих тротуаров, осуществляется?	Пункт 4.6 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.10	Ручная уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом, производится?	Пункт 4.7 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.11.1	Уборка тротуаров, обособленного полотна трамвайных путей производится до начала уборки лотковой части дорог?	Пункт 4.8 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.11.2	Перемещение снега (или смета) с тротуаров, обособленного полотна трамвайных путей в очищенный лоток или наоборот, не производится?					
3.12	Профилактические обследования смотровых и дождеприемных колодцев городской водосточной сети и их очистка производятся не реже одного раза в квартал, а у станций метрополитена, расположенных на пониженных участках, - не реже одного раза в месяц?	Абзац 1 пункта 4.9 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.13	Сброс смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы не осуществляется?	Абзац 2 пункта 4.9 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.14	Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ, на главных магистралях города -произведен незамедлительно (в ходе работ)?	Пункт 4.11 приложения 1 к Постановлению № 1018				

3.15.1	При проведении работ по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах вывезен спил деревьев с озелененных территорий вдоль основных улиц и магистралей в течение рабочего дня?	Пункт 4.12 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.15.2	При проведении работ по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах вывезен спил деревьев с улиц второстепенного значения и дворовых территорий в течение суток?					
3.15.3	Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, удалены в течение суток на основных улицах и магистралях города?					
3.15.4	Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, удалены в течение трех суток на улицах второстепенного значения и дворовых территориях?					
3.16	Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществлена с применением противогололедных реагентов?	Пункт 5.1 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.17.1	Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проведены балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года?	Абзац 1 пункта 5.3 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.17.2	Территории размещения снегосвалок согласована с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы?	Абзац 2 пункта 5.3 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.17.3	Организации, отвечающие за уборку городских территорий, в срок до 1 октября обеспечили завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов?	Абзац 3 пункта 5.3 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.18	Временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, при уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах на заранее подготовленные для этих целей площадки, допускается?	Пункт 5.5 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.19	Дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы, а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним, очищены в зимний период от снега и наледи?	Пункт 5.6 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.20	Беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов технологиями и режимами производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий независимо от погодных условий, обеспечено?	Пункт 5.7 приложения 1 к Постановлению № 1018				

3.21	Роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения не производится?	Пункт 5.8 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.22.1	Соблюдены требования по очистке тротуаров и лестничных сходов мостов на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований) в установленном порядке?	Подпункт 5.10.9.1 пункта 5.10 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.22.2	Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений обработаны в период интенсивного снегопада противогололедными материалами, а проходы расчищены для движения пешеходов?	Подпункт 5.10.9.2 пункта 5.10 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.22.3	При оповещении о гололеде или его возникновении мостовые сооружения, в первую очередь лестничные сходы, а затем и тротуары обработаны противогололедными материалами в установленном порядке?	Подпункт 5.10.9.3 пункта 5.10 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.23	Тротуары, дворовые территории и проезды очищены от снега и наледи до асфальта в соответствии с Технологией зимней уборки объектов дорожного хозяйства с применением противогололедных реагентов?	Пункт 6.1 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.24.1	Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, складирован на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов?	Абзац 1 пункта 6.2 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.24.1.1	Зеленые насаждения при складировании снега не повреждены?					
3.24.2	Отвод талых вод при складировании снега на внутридворовых территориях предусмотрен?	Абзац 2 пункта 6.2 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.25.1.1	Высота травяного покрова в полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль шоссейных дорог, не превышает 15-20 см?	Абзац 1 пункта 8.6 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.25.1.2	Нет ли засорения полосы отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль шоссейных дорог различным, мусором?					
3.25.2	Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, очищены от мусора, высота травяного покрова не превышает 15 см?	Абзац 2 пункта 8.6 приложения 1 к Постановлению № 1018				

3.26	Чистота на территории в течение рабочего дня поддерживается?	Пункт 9.1 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.27	Мойка тротуаров заканчивается до начала работ по мойке проезжей части?	Пункт 9.2 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.28	На территориях частных домовладений чистота и порядок юридическими, должностными лицами и гражданами поддерживается?	Пункт 10.1 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.29	На территории города не допускается сброс ТКО, отходов строительства, сноса и грунтов, отходов производства, тары, спила деревьев, листвы, снега?	Пункт 10.2 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.30	Сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров, включая внутренние территории предприятий и частных домовладений, не производится?	Пункт 10.3 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.31.1	Хранение и отстой личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях осуществляется в один ряд и обеспечивает беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники?	Абзац 1 пункта 10.5 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.31.2	Мойка, чистка транспортных средств на территории города не производится? **Исключение составляют специально отведенные места*	Абзац 2 пункта 10.5 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.32	Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев осуществляется с покрытием брезента или другим материалом, исключающим загрязнение дорог?	Пункт 10.7 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.33	У владельцев не капитальных объектов (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения, объекты торговли и услуг) заключены договоры на санитарную очистку и уборку отведенных территорий?	Пункт 10.8 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.34	Объекты различного назначения размещены на расстоянии ближе 10 м от технических сооружений метрополитена, на расстоянии ближе 25 м от вентиляционных шахт метрополитена, под козырьками вестибюлей станций?	Пункт 10.9 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.35.1	Руководителями предприятий и организаций, на балансе которых находятся здания и сооружения, обеспечено своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.)?	Абзац 1 пункта 10.11 приложения 1 к Постановлению № 1018				

3.35.2	Информационные таблички, памятные доски, расположенные на фасадах, поддерживаются в чистоте и исправном состоянии?					
3.36.1	Жилые, административные, производственные и общественные здания оборудованы домовыми знаками с подсветкой в темное время суток?	Абзац 1 пункта 10.12 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.36.2	Домовые знаки содержатся в чистоте и в исправном состоянии?	Абзац 2 пункта 10.12 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.37	Очистка крыш от снега и (или) удаление наростов льда (сосулек, ледяных свесов, а также иных ледяных образований), снежных свесов на карнизах и других выступающих частях и элементах нежилых зданий, строений, сооружений организованна?	Пункт 10.13 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.38	Обеспечен безопасный проход жителей и движения пешеходов во время сброса снега с крыш зданий, строений, сооружений?	Пункт 10.14 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.39.1	Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта за границы места производства работ?	Абзац 1 пункта 10.17 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.39.2	Заказчик и генеральная подрядная организация несет ответственность за уборку и содержание территорий в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства, реконструкции и ремонта?	Абзац 2 пункта 10.17 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.40.1	Для складирования отходов строительства, сноса и грунтов на строительной площадке в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) оборудованы специально отведенные места или установлены емкости для накопления крупногабаритных отходов (бункер)?	Абзац 1 пункта 10.18 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.40.2	Складирование отходов строительного производства, сноса и грунтов вне специально отведенных мест не производится?	Абзац 2 пункта 10.18 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.41	Соблюдены требования к размещению и содержанию информационных конструкций, рекламных конструкций, установленные Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 25 декабря 2013 г. № 902-ПП «О размещении информационных конструкций в городе Москве» и Правилами установки и эксплуатации рекламных	Пункт 10.20 приложения 1 к Постановлению № 1018				

	конструкций в городе Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 12 декабря 2012 г. № 712-ПП «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций»?					
3.42.1	После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции благоустройство территории или объекта размещения восстановлено рекламораспространителем в срок не более 2 суток на территориях зоны особого городского значения (основные улицы и магистрали)?	Абзац 2 пункта 10.22 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.42.2	После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции благоустройство территории или объекта размещения восстановлено рекламораспространителем в срок не более 4 суток на улицах и магистралях зоны общего городского значения (улицы префектурного значения)?	Абзац 3 пункта 10.22 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.42.3	После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции благоустройство территории или объекта размещения восстановлено рекламораспространителем в срок не более 7 суток на внутриквартальных территориях?	Абзац 4 пункта 10.22 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.42.4	Смена изображений (плакатов) на рекламных конструкциях производится с заездом автотранспорта на газоны?	Абзац 5 пункта 10.22 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.43.1	Какие-либо объявления и другие информационные сообщения на зданиях, заборах, павильонах городского пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях отсутствуют?	Абзац 1 пункта 10.23 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.43.2	Организованы работы по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.), независимо от их ведомственной принадлежности, управами районов, а также балансодержателями или арендаторами указанных объектов?	Абзац 2 пункта 10.23 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.44	Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и других освещаемых объектов производится при снижении уровня естественной освещенности по графику, утвержденному Правительством Москвы?	Пункт 10.25 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.45	Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного освещения улиц?	Пункт 10.26 приложения 1 к Постановлению № 1018				

3.46.1	Процент негорения светильников на основных площадях, магистралях и улицах, транспортных тоннелях не превышает - 3% и 5% на других городских территориях (улицы префектурного и районного назначения, дворовые территории)?	Пункт 10.27 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.46.2	В подземных пешеходных переходах процент негорения не превышает 10% как в дневном, так и в вечернем и ночном режимах (при числе задействованных в переходе светильников менее 10 допускается одно негорение)?					
3.47	Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети содержатся в чистоте, не имеют очагов коррозии и окрашиваются балансодержателями по мере необходимости, но не реже одного раза в три года?	Пункт 10.28 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.48	Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, хранятся в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозятся на специализированные предприятия для их утилизации?	Пункт 10.29 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.49	Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта осуществляется владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно?	Пункт 10.30 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.50.1.1	Самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство огородов отсутствует?	Абзац 2 пункта 10.31 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.50.1.2	Нет ли стоянки транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями?					
3.50.1.3	Складирование материалов, скола асфальта на газонах отсутствует?					
3.50.1.4	Побелка и покраска стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах, улицах и дворовых территориях не допущена? * *Побелка стволов деревьев гашеной известью или специальными составами допускается только на отдельных участках с повышенными санитарными требованиями (вблизи общественных туалетов, мест сбора мусора и бытовых отходов, предприятий химической и пищевой промышленности).*					
3.50.1.5	Касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов не допускается?					
3.50.2	Балансодержатели зеленых насаждений обеспечивают своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 м) токонесущих проводов?	Абзац 3 пункта 10.31 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.51	Стрижка газонов производится балансодержателем газонов или подрядной организацией в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП?	Пункт 10.32 приложения 1 к Постановлению № 1018				

3.52	Утраченный травяной покров газона (вытоптанный, заезженный, уничтоженный и т.п.) восстановлен лицом, ответственным за содержание газона, в соответствии с Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы?	Пункт 10.32(1) приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.53	Полив зеленых насаждений на объектах озеленения производится балансодержателем или подрядной организацией в установленное время?	Пункт 10.33 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.54	Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах удаляются с одновременной подсадкой новых растений?	Пункт 10.34 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.55	Малые архитектурные формы (далее-МАФ), садово-парковая мебель находятся в исправном состоянии, промыты и окрашены?	Пункт 10.35 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.56.1	Автомобильные дороги оборудованы дорожными знаками?	Абзац 1 пункта 10.36 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.56.2	Поверхность знаков чистая, без повреждений?	Абзац 2 пункта 10.36 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.56.3	Временно установленные знаки сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки?	Абзац 3 пункта 10.36 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.57.1	Для каждого направления движения присутствует не менее двух синхронно работающих светофоров: основной и дублирующий?	Абзац 1 пункта 10.37 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.57.2	Отдельные детали светофора или элементы его крепления не имеют видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических элементов?	Абзац 2 пункта 10.37 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.57.3	Рассеиватель не имеет сколов и трещин?	Абзац 3 пункта 10.37 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.57.4	Символы, наносимые на рассеиватели, распознаются с расстояния не менее 50 м, а сигнал светофора 100 м?	Абзац 4 пункта 10.37 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.57.5	Замена вышедшего из строя источника света производится немедленно после обнаружения неисправности?	Абзац 5 пункта 10.37 приложения 1 к Постановлению № 1018				

3.58.1	Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, оборудованы ограждениями?	Пункт 10.38 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.58.2	Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение суток после обнаружения дефектов?					
3.59.1	Информационные указатели окрашены, промыты и очищены от грязи?	Пункт 10.39 приложения 1 к Постановлению № 1018				
3.59.2	Все надписи на указателях четко различимы?					
3.60	Фонтаны включены в установленные сроки, промыты и чаши очищены?	Пункт 10.45 приложения 1 к Постановлению № 1018				
4. Постановление Правительства Москвы от 31.07.2007 № 651-ПП «Об утверждении Норматива города Москвы «Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений» (далее – Постановление № 651-ПП)						
4.1.1	Окраску фасадов произведена в соответствии с Паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве?	Абзац 1 пункта 4.6.10 приложения к Постановлению № 651-ПП				
4.1.2	Количество грунтовочных и окрасочных слоев и время просушки между слоями соответствует рекомендованным?					
4.1.3	Окраску цоколей произведена специальными водостойкими лакокрасочными материалами?	Абзац 2 пункта 4.6.10 приложения к Постановлению № 651-ПП				
4.1.4	При окраске наполненными составами, во избежание образования разнотонных полос по сегментам, стыки захваток проходят по границам архитектурных деталей или по оконным проемам?	Абзац 4 пункта 4.6.10 приложения к Постановлению № 651-ПП				
5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (далее – ГОСТ Р 52301-2013)						
5.1	Оборудование детских игровых площадок и его элементы осматриваются и обслуживаются в соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем?	Пункт 6.1 ГОСТ Р 52301-2013				
5.2	Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляется эксплуатантом (владельцем)?	Пункт 6.2 ГОСТ Р 52301-2013				
5.3	Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца)?	Пункт 6.3 ГОСТ Р 52301-2013				

5.4	Контроль технического состояния оборудования включает: осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию; регулярный визуальный осмотр; функциональный осмотр; ежегодный основной осмотр?	Пункт 6.4 ГОСТ Р 52301-2013				
5.5.1	При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты устраняются немедленно?	Пункт 6.6 ГОСТ Р 52301-2013				
5.5.2	Если невозможно немедленно удалить дефекты, принимаются ли меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием?					
5.6	После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент удален, огорожен и закрыт сверху так, что участок игровой площадки является безопасным?	Пункт 6.7 ГОСТ Р 52301-2013				
5.7	Осуществляется ли контроль требований безопасности при эксплуатации оборудования детской игровой площадки?	Пункт 7.2 ГОСТ Р 52301-2013				
5.8.1	Вся эксплуатационная документация (в том числе паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров и т.п.) подлежит постоянному хранению?	Абзац 1 пункта 7.4 ГОСТ Р 52301-2013				
5.8.2	Постоянный доступ персонала к документации во время осмотров, обслуживания и ремонта оборудования обеспечен?	Абзац 2 пункта 7.4 ГОСТ Р 52301-2013				
5.9.1	Неисправности оборудования, обнаруженные в процессе эксплуатации, снижающие безопасность, устраняются немедленно?	Пункт 7.7 ГОСТ Р 52301-2013				
5.9.2	Если невозможно немедленно устранить неисправности оборудования, то принимаются ли меры, обеспечивающие невозможность пользования оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки?					
5.10	Проводятся ли мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской игровой площадки?	Пункт 7.8 ГОСТ Р 52301-2013				
5.11	Внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования?	Пункт 7.11 ГОСТ Р 52301-2013				
6. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации» (далее – ГОСТ Р 55679-2013)						
6.1	Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией изготовителя/продавца с периодичностью, установленной изготовителем/продавцом?	Пункт 6.1 ГОСТ Р 55679-2013				

6.2	Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец)?	Пункт 6.2 ГОСТ Р 55679-2013				
6.3	Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца).	Пункт 6.3 ГОСТ Р 55679-2013				
6.4	Контроль технического состояния оборудования включает осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию, регулярный визуальный осмотр, функциональный осмотр, ежегодный основной осмотр?	Пункт 6.4 ГОСТ Р 55679-2013				
6.5	При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты устраняются немедленно?	Пункт 6.6 ГОСТ Р 55679-2013				
6.6	После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удален или огорожен, и закрыт сверху так, чтоб участок детской спортивной площадки является безопасным?	Пункт 6.7 ГОСТ Р 55679-2013				
6.4	Эксплуатант (владелец) разрабатывает и обеспечивает исполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации оборудования?	Пункт 7.1 ГОСТ Р 55679-2013				
6.5	Эксплуатант (владелец) детской игровой площадки периодически, не реже одного раза в 12 месяцев оценивает эффективность мероприятий по обеспечению безопасности?	Пункт 7.2 ГОСТ Р 55679-2013				
6.6	Документация на используемое оборудование в наличии?	Пункт 7.4 ГОСТ Р 55679-2013				
6.7	На детской спортивной площадке информационные таблички или доски, содержат: правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, номер(а) телефона для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования?	Пункт 7.5 ГОСТ Р 55679-2013				
6.8.1	Неисправности оборудования, обнаруженные в процессе эксплуатации, снижающие безопасность, устраняются немедленно?	Пункт 7.7 ГОСТ Р 55679-2013				
6.8.2	Если невозможно устранить немедленно неисправности, то принимают ли меры, обеспечивающие невозможность пользования оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с детской спортивной площадки?					
6.9	Регулярное обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской спортивной площадки?	Пункт 7.8 ГОСТ Р 55679-2013				

6.10	Внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем/продавцом оборудования?	Пункт 7.11 ГОСТ Р 55679-2013				
7. Постановление Правительства Москвы от 06 августа 2002 г. № 623-ПП «Об утверждении Норм и правил проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 1.02-02» (далее – Постановление № 623-ПП)						
7.1	Все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) выделены полосами тактильного покрытия?	Подпункт 4.3.6 пункта 4.3 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
	Тактильное покрытие начинается на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения?					
7.2	Соблюдены требования по установке дорожных бортовых камней, а именно: нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое сохраняется и в случае реконструкции поверхностей покрытий?	Подпункт 4.4.2 пункта 4.4 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.3	При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, установлен?	Подпункт 4.4.3 пункта 4.4 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.4.1	При уклонах пешеходных коммуникаций более 60‰ предусмотрено устройство лестниц?	Подпункт 4.4.4 пункта 4.4 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.4.2	Ступени и лестницы на основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых предусмотрены при уклонах более 50‰, с обязательным сопровождением их пандусом?					
7.4.3	Бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия при пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, предусмотрен?					
7.5.1	При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа учтена высота ступеней не более 120 мм, ширина - не менее 400 мм, ступени имеют уклон 10-20‰ в сторону вышележащей ступени?	Подпункт 4.4.5 пункта 4.4 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.5.2	После каждых 10-12 ступеней устроены площадки длиной не менее 1,5 м?					

7.5.3	Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме выделен полосами яркой контрастной окраски?					
7.5.4	Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша одинаковы по ширине и высоте подъема ступеней?					
7.5.5	При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий города учтена высота ступеней до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - до 300 мм и 1,0 м соответственно?					
7.6.1	Пандус выполнен из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок?	Подпункт 4.4.6 пункта 4.4 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.6.2	При отсутствии ограждающих пандус конструкций предусмотрен ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни?					
7.6.3	Зависимость уклона пандуса от высоты подъема соответствует установленным требованиям Приложения к Постановлению № 623-ПП?					
7.7.1	Предусмотрены горизонтальные площадки размером 1,5х1,5 м при повороте пандуса или его протяженности более 9 м, не реже чем через каждые 9 м?	Подпункт 4.4.7 пункта 4.4 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.7.2	На горизонтальных площадках по окончании спуска предусмотрены проектом дренажные устройства?					
7.7.3	Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса отличаются от окружающих поверхностей текстурой и цветом?					
7.8.1	По обеим сторонам лестницы или пандуса предусмотрены поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм?	Подпункт 4.4.8 пункта 4.4 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.8.2	Поручни соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным устройствам?					
7.8.3	Разделительные поручни предусмотрены при ширине лестниц 2,5 м?					
7.8.4	Длина поручней больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м?					
7.8.5	Концы поручней округленные и гладкие?					
7.8.6	При проектировании предусмотрены конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом?					
7.9	В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с травяным покрытием) откосов с лестницами, пандусами, подпорными стенками, другими техническими инженерными сооружениями противоэрозионные мероприятия выполнены?	Подпункт 4.4.9 пункта 4.4 Приложения к Постановлению № 623-ПП				

7.10	Предусмотрено ли применение различных ограждений в целях благоустройства на территории города?	Подпункт 4.5.1 пункта 4.5 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.11	Проектирование ограждений производится в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования?	Подпункт 4.5.2 пункта 4.5 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.12.1	Оформление элементов инженерного оборудования не нарушает уровень благоустройства формируемой среды, не ухудшает условия передвижения, не противоречит техническим условиям, а именно: крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), проектированы в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок не превышает 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара не более 15 мм?	Абзац 1 подпункта 4.6.8 пункта 4.6 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.12.2	Оформление элементов инженерного оборудования не нарушает уровень благоустройства формируемой среды, не ухудшает условия передвижения, не противоречит техническим условиям, а именно: вентиляционные шахты оборудованы решетками?	Абзац 2 подпункта 4.6.8 пункта 4.6 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.13	При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков обеспечено соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп?	Подпункт 4.7.1 пункта 4.7 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.14	Игровое оборудование сертифицировано, соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, удобно в технической эксплуатации, эстетически привлекательно, а применение модульного оборудования, обеспечивает вариантность сочетаний элементов?	Подпункт 4.7.2 пункта 4.7 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.15.1	Соблюдены требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки, а именно: деревянное оборудование выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполировано, острые углы закруглены?	Абзац 1 подпункта 4.7.3 пункта 4.7 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.15.2	Соблюдены требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки, а именно: металл применяется преимущественно для несущих конструкций оборудования, имеет надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая	Абзац 2 подпункта 4.7.3 пункта 4.7 Приложения к Постановлению № 623-ПП				

	покраска, антикоррозийное покрытие); применяется металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив)?					
7.15.3	Соблюдены требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки, а именно: бетонные и железобетонные элементы оборудования выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, имеют гладкие поверхности?	Абзац 3 подпункта 4.7.3 пункта 4.7 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.15.4	Соблюдены требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки, а именно: оборудование из пластика и полимеров имеет гладкую поверхность и яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов?	Абзац 4 подпункта 4.7.3 пункта 4.7 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.16.1.1	Соблюдены требования к конструкциям игрового оборудования исключающие острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения;	Подпункт 4.7.4 пункта 4.7 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.16.1.2	Поручни игрового оборудования полностью охватываются рукой ребенка?					
7.16.1.3	Предусмотрена возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм?					
7.16.2	Для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м предусмотрена возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.?					
7.17.1	При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках соблюдены минимальные расстояния безопасности?	Подпункт 4.7.5 пункта 4.7 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.17.2	В пределах минимальных расстояний безопасности на участках территории площадки нет других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев?					
7.17.3	Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей соблюдены?					
7.18	Спортивное оборудование для всех возрастных групп населения, размещено на спортивных, физкультурных площадках, либо на	Подпункт 4.7.6 пункта 4.7 Приложения к Постановлению № 623-ПП				

	специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций?					
7.19.1	При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) обеспечены количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения?	Абзац 1 подпункта 4.8.2 пункта 4.8 Приложения к Постановления № 623-ПП				
7.19.2	При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) обеспечена надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма?	Абзац 2 подпункта 4.8.2 пункта 4.8 Приложения к Постановления № 623-ПП				
7.19.3	При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) обеспечена экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии?	Абзац 3 подпункта 4.8.2 пункта 4.8 Приложения к Постановления № 623-ПП				
7.19.4	При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) обеспечена эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время?	Абзац 4 подпункта 4.8.2 пункта 4.8 Приложения к Постановления № 623-ПП				
7.19.5	При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) обеспечено удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок?	Абзац 5 подпункта 4.8.2 пункта 4.8 Приложения к Постановления № 623-ПП				
7.20	Стационарные установки архитектурного освещения соответствуют установленным СП 52.13330.2016 правилам?	Подпункт 4.8.4.1 пункта 4.8 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.21.1	Соблюдены нормы установки светильников функционального освещения транспортных и пешеходных зон (над проезжей частью улиц, дорог и площадей на высоте не менее 8 м.?	Подпункт 4.8.12 пункта 4.8 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.21.2	Соблюдены нормы установки светильников функционального освещения в пешеходных зонах не менее 3,5 м и не более 5,5 м.?					

7.21.3	Соблюдены нормы установки светильников функционального освещения светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий на высоте не менее 3м)?					
7.22	При организации стока воды через водосточные трубы со скатных крыш соблюдены установленные требования?	Подпункт 4.11.5 пункта 4.11 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.23	Входные группы зданий жилого и общественного назначения оборудованы осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения?	Подпункт 4.11.6 пункта 4.11 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.24	При реконструкции детских площадок во избежание травматизма на территории площадки отсутствуют выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей)?	Подпункт 4.12.6 пункта 4.12 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.25	Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на детской площадке соответствует установленным требованиям («мягкие» виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование)?	Подпункт 4.12.7 пункта 4.12 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.26	На детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей, предусмотрены «мягкие» виды покрытия?	Подпункт 4.12.7.1 пункта 4.12 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.27	Для сопряжения поверхностей площадки и газона используются садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями?	Подпункт 4.12.7.2 пункта 4.12 Приложения к Постановления № 623-ПП				
7.28	Размещение игрового оборудования спроектировано с учетом нормативных параметров безопасности?	Подпункт 4.12.7.4 пункта 4.12 Приложения к Постановления № 623-ПП				
7.29.1	Осветительное оборудование функционирует в режиме освещения территории, на которой расположена площадка?	Подпункт 4.12.7.5 пункта 4.12 Приложения к Постановлению № 623-ПП				
7.29.2	Осветительное оборудование размещено на высоте не менее 2,5 м?					

8. Постановление Правительства Москвы от 1 декабря 2015 г. № 794-ПП «О мерах реализации отдельных положений Закона города Москвы от 30 апреля 2014 г. № 18 «О благоустройстве в городе Москве» (далее – Постановление № 794-ПП)						
8.1	Соблюдены обязательные требования (установленные критерии) оценки необходимости проведения ремонта внешних поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений для конструкций стен?	Пункт 1 приложения 3 к Постановлению № 794-ПП				
8.2	Соблюдены обязательные требования (установленные критерии) оценки необходимости проведения ремонта внешних поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений для отделки (облицовки) фасадов?	Пункт 2 приложения 3 к Постановлению № 794-ПП				
8.3	Соблюдены обязательные требования (установленные критерии) оценки необходимости проведения ремонта внешних поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений для балконов, козырьков, лоджий и эркеров?	Пункт 3 приложения 3 к Постановлению № 794-ПП				
8.4	Соблюдены обязательные требования (установленные критерии) оценки необходимости проведения ремонта внешних поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений для системы водоотвода?	Пункт 4 приложения 3 к Постановлению № 794-ПП				
8.5	Соблюдены обязательные требования (установленные критерии) оценки необходимости проведения ремонта внешних поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений для заполнений оконных и дверных проемов?	Пункт 5 приложения 3 к Постановлению № 794-ПП				
8.6	Соблюдены обязательные требования (установленные критерии) оценки необходимости проведения ремонта внешних поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений для входных групп?	Пункт 6 приложения 3 к Постановлению № 794-ПП				
9. Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» (далее – Постановление № 299-ПП)						
9.1	Перед началом проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в целях проведения работ, соответствующий ордер (разрешение) оформлен?	Пункт 1.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.2	В Объединение административно-технических инспекций города Москвы в установленном порядке направлено уведомление об осуществлении земляных работ, установке временных ограждений, размещении временных объектов в городе Москве?	Подпункт 1.2 (1) пункта 1.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.3	До истечения срока действия ордера (разрешения) заявитель выполнил все требования по завершению работ и восстановлению благоустройства?	Подпункт 1.3(1) пункта 1.3 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				

9.4	Временные ограждения установлены в соответствии с требованиями?	Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.5.1	Указатели и знаки пути объезда транспорта и прохода пешеходов обозначены (оборудованы пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки)?	Абзац 1 подпункта 2.2.2 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.5.2	Оборудованные указатели, знаки пути объезда транспорта и прохода пешеходов (настилы, пешеходные галереи, мостки, перила, обустроенные объезды, дорожные знаки) обеспечивают безопасность и содержатся в чистоте?	Абзац 2 подпункта 2.2.2 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.6.1	На секции временного ограждения при въезде на строительную площадку (ограждаемую территорию, используемую для проведения реконструкции и ремонта объектов, размещения техники, складирования строительных материалов, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ) и выезде с нее информационные щиты с указанием сведений в соответствии с Требованиями к составу сведений, размещаемых на информационных щитах установлены?	Абзац 1 подпункта 2.2.3 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.6.2	В случае проведения аварийно-восстановительных работ информационный щит с указанием наименования и местонахождения объекта, названия правообладателя (балансодержателя) инженерных коммуникаций и (или) сооружений и подрядной организации, номеров их телефонов, должности и фамилии производителя работ, даты начала и окончания работ установлен на секции временного ограждения?	Абзац 2 подпункта 2.2.3 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.6.3	Информационные щиты не имеют повреждений, загрязнений, посторонних надписей и граффити?	Абзац 3 подпункта 2.2.3 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.7.1	Аварийное освещение и освещение мест, являющихся потенциальным источником нанесения вреда или представляющих угрозу жизни и (или) здоровью смонтировано?	Абзац 1 подпункта 2.2.4 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.7.2	Смонтированное аварийное освещение находится круглосуточно в рабочем состоянии и не имеет повреждений и загрязнений?	Абзац 2 подпункта 2.2.4 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				

9.8	Выезды с площадок оборудованы моечными постами?	Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.9	Соблюдены требования по закрытию фасадов зданий и сооружений, на которых проводятся работы и которые непосредственно выходят на улично-дорожную сеть, баннером с изображением объекта строительства, реконструкции или ремонта?	Подпункт 2.2.6 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.10	Бытовые и подсобные помещения, временные здания и сооружения производственного и складского назначения размещены на территории?	Подпункт 2.2.7 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.11	Места для складирования почв, грунтов, материалов, отходов строительства и сноса, изделий, конструкций и инвентаря, а также места для установки землеройной и грузоподъемной техники оборудованы?	Подпункт 2.2.8 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.12	Бункер-накопитель для сбора строительного мусора или специальная площадка, исключающая вынос мусора на прилегающие территории, установлены?	Подпункт 2.2.9 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.13	Автотранспорт, перевозящий сыпучие грузы, оборудован специальными съемными тентами?	Подпункт 2.2.10 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.14	Произведена срезка и складирование растительного слоя грунта в специально отведенных местах?	Подпункт 2.2.11 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.15	Работы по водоотводу, устройству временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей, необходимых на время проведения работ выполнены?	Подпункт 2.2.12 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.16	Произведена вырубка и пересадка деревьев, кустарников и установлено ограждение сохраняемых деревьев?	Подпункт 2.2.13 пункта 2.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.17	В местах проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в городе Москве применены технические средства объективной фиксации, обеспечивающие передачу информации в государственные информационные системы и ресурсы города Москвы?	Пункт 2.2.15 Приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.18.1	При проведении земляных, ремонтных, аварийно-восстановительных и иных работ обеспечено соблюдение запретов:					
9.18.2	на проведение работ за пределами территории, указанной в ордере (разрешении)?					

9.18.3	на повреждение существующих сооружений, зеленых насаждений и элементов благоустройства?	Пункт 2.4 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.18.4	на приготовление раствора и бетона непосредственно на проезжей части улиц и магистралей?					
9.18.5	на откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц и магистралей?					
9.18.6	на размещение на проезжей части улиц, магистралей, тротуарах и газонах почв, грунтов и отходов строительства и сноса, а также запрет на их захоронение или сжигание на строительной площадке во время производства и после окончания работ?					
9.18.7	на занятие излишней площади под складирование, ограждение работ сверх установленных границ?					
9.18.8	на загромождение проходов и въездов во дворы, на препятствие проезду транспорта и движению пешеходов?					
9.18.9	на выезд автотранспорта с мест производства земляных, аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта?					
9.18.10	на загрязнение почвенного слоя на территории проведения (производства) работ горюче-смазочными материалами при работе транспортных средств, строительной техники и механизмов?					
9.19	Соблюдены требования по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов и других разрытых участков в сроки, указанные в ордере (разрешении)?	Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.20	Соблюдены требования к запретам в части засыпки грунтом крышек люков колодцев и камер, решеток дождеприемных колодцев, лотков дорожных покрытий, зеленых насаждений, а также складирование материалов и конструкций на газонах?	Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.21	Засыпка траншей и котлованов произведена в срок, указанный в ордере (разрешении)?	Подпункт 2.5.3 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.22	Проведение земляных работ в непосредственной близости от существующих инженерных коммуникаций и пересечений с ними осуществлялись в соответствии с требованиями проектной документацией и нормативных документов эксплуатационных организаций?	Подпункт 2.5.5 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.23	Работы выполнялись под наблюдением ответственного производителя работ, которому выдан ордер (разрешение), а также					

	представителей технического надзора заказчика и эксплуатационных служб, которые на месте определяют границы разработки грунта вручную?					
9.24.1	Обеспечен запрет в части применения землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, кирки, клинья, пневматические инструменты и др.) вблизи действующих подземных коммуникаций и сооружений?	Подпункт 2.5.6 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.24.2	При разработке траншей и котлованов вскрытые подземные сооружения и коммуникации защищаются специальным коробом и подвешиваются?					
9.25	Соблюдены требования в части запрета на изменение планово-высотного положения запроектированных коммуникаций и подземных сооружений в процессе проведения земляных работ?	Подпункт 2.5.8 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.26	Земляные работы для производства аварийно-восстановительных работ выполнены в соответствии с проектами проведения работ (включая технологические карты)?	Подпункт 2.5.11 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.27.1	Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных работ и восстановлению нарушенного благоустройства территории выполнены в срок, не превышающий 8 календарных дней со дня регистрации уведомления о проведении аварийно-восстановительных работ?	Подпункт 2.5.12 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.27.2	В случае если срок проведения мероприятий по проведению аварийно-восстановительных работ и восстановлению нарушенного благоустройства территории превышает 8 календарных дней, направлен запрос на оформление ордера (разрешения) на срок не более 90 календарных дней со дня, следующего за днем истечения срока выполнения работ, указанного в уведомлении о проведении аварийно-восстановительных работ?					
9.28	При наличии явных признаков аварийной ситуации на инженерных коммуникациях и (или) сооружениях, требующей незамедлительного устранения (в том числе утечки газа, повреждения единственной питающей кабельной линии, дефекта трубопровода, приводящего к излитию воды, сточных вод, отключения потребителей), правообладатель (балансодержатель) таких инженерных коммуникаций и (или) сооружений незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ с одновременным направлением уведомления о проведении аварийно-восстановительных работ в	Подпункт 2.5.12(1) пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				

	Объединение административно-технических инспекций города Москвы в соответствии с Порядком уведомления о проведении аварийно-восстановительных работ в городе Москве?					
9.29	Соблюдены требования по восстановлению благоустройства в местах проведения аварийно-восстановительных работ в объеме нарушенного благоустройства и в соответствии с общей схемой восстановления нарушенного благоустройства?	Подпункт 2.5.13 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.30	Соблюдены требования в части запрета на проведение плановых работ под видом аварийно-восстановительных?	Подпункт 2.5.14 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.31	Соблюдены требования при выполнении работ в ночное время суток?	Подпункт 2.5.15 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.32	Комплексное восстановление нарушенного благоустройства произведено в объемах в соответствии с проектом проведения (производства) земляных работ и условиями проведения работ, указанными в ордере (разрешении)?	Подпункт 2.5.16 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.33.1	Соблюдены требования в части устранения просадок (провалов), возникших в результате проведения работ по прокладке подземных коммуникаций и сооружений закрытым способом, заказчиком и исполнителем работ после завершения работ в течение двух лет?	Подпункт 2.5.17 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.33.2	Заказчик совместно с исполнителем работ несут ответственность за восстановления нарушенного благоустройства в течении одного года?	Подпункт 2.5.17(1) пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.34	Растительный грунт, песок, песчаный грунт и другие компоненты почвогрунтов, завозимые на строительные объекты, имеют санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты качества?	Подпункт 2.5.18 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.35	Засыпка грунтом траншей и котлованов на проезжей части и тротуарах осуществлена без включений строительного мусора, сколом асфальта?	Подпункт 2.5.20 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.36	Соблюдены требования в части запрета при благоустройстве, рекультивации озелененной территории после завершения земляных работ использовать органический мусор и загрязненные (непригодные к вторичному использованию) грунты и почвы?	Подпункт 2.5.21 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.37	Почвы, грунты, отходы строительства и сноса, непригодные к вторичному использованию, утилизированы в специально отведенных местах захоронения?	Подпункт 2.5.22 пункта 2.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				

9.38	Временные ограждения установлены в соответствии с проектом проведения (производства) работ в зависимости от конкретных условий проведения работ, места проведения работ, видов выполняемых работ?	Пункт 3.1 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.39	Соблюдены технические требования к ограждениям мест производства работ?	Пункт 3.3 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.40	Соблюдены требования в части применения только тех типов ограждений мест производства работ, которые соответствуют установленным правилам?	Пункт 3.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.40.1	В случае утверждения заказчиком стиля (цветовая гамма, шрифт), используемого для декоративно-художественного оформления временных ограждений при проведении работ за счет средств бюджета города Москвы, применение такого утвержденного стиля для декоративно-художественного оформления временных ограждений при проведении работ за счет внебюджетных источников финансирования, не допускается? **Исключение составляет случаи проведения работ, проводимых за счет средств некоммерческих организаций, учредителем которых является город Москва*	Подпункт 3.5 (1) пункта 3.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.40.2	Яркость размещаемого на временном ограждении информационного носителя в дневное/ночное время суток соответствует нормируемым показателям установленного уровня суммарной вертикальной освещенности, а также учитываться в соответствии с функциональным назначением окружающей застройки, а негативные последствия избыточной яркости размещаемого информационного носителя корректируются с использованием технических и иных ограничителей?	Абзац 2 подпункта 3.5 (2) пункта 3.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.40.3	Информационные носители оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствует требованиям пожарной безопасности?	Абзац 3 подпункта 3.5 (2) пункта 3.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.40.4	Демонстрация изображений на информационных носителях со сменным изображением производится с использованием технологии статичного изображения без использования динамических эффектов, а смена изображения производится не чаще одного раза в 30 секунд, скорость смены изображения не превышает две секунды?	Абзац 4 подпункта 3.5 (2) пункта 3.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				

9.41.1	Ограждения мест производства работ имеют надлежащий вид: очищены от грязи, промыты, не имеют проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей, обеспечивают безопасность дорожного движения?	Пункт 3.6 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.41.2	По периметру ограждений установлено аварийное освещение?					
9.42	Ограждения и их конструкции окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям?	Пункт 3.7 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.43.1	Вблизи мест интенсивного движения пешеходов и транспорта для обеспечения безопасности их прохода и перемещения над ограждением, защитный козырек установлен?	Пункт 3.8 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.43.2	Настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта, на тротуаре установлен?					
9.44	Необходимость размещения временных объектов, их состав, количество, расположение определены проектом проведения (производства) работ в зависимости от видов выполняемых работ, конкретных условий и места выполнения работ?	Пункт 4.2 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.45.1	Соблюдены требования к строительным лесам, запрещающие использование строительных лесов, материалом изготовления которых является дерево (деревянные леса)?	Подпункт 4.3.1 пункта 4.3 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.45.2	Конструкции строительных лесов отвечают следующим требованиям: - устойчивость, прочность и надежность конструкции; - устойчивость к атмосферным осадкам и коррозии; - длительный срок службы; - надежность эксплуатации?	Подпункт 4.3.2 пункта 4.3 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.45.3.1	Соблюдены требования к строительным лесам (навешено декоративно-сетчатое ограждение или баннер для укрытия фасадов зданий в ходе работ)?	Подпункт 4.3.3 пункта 4.3 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.45.3.2	Не допущено значительных искривлений и провисаний, а также повреждений, загрязнений сетчатого ограждения или баннера?					
9.46	Соблюдены технические требования к размещению бытовых и производственных (складских) строений (сооружений)?	Подпункт 4.4.2 пункта 4.4 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				

9.47.1	Соблюдены требования к размещению контейнеров (бункеров) для сбора бытового мусора, отходов производства, хранения сыпучих и пылевидных материалов?	Подпункты 4.5.1 пункта 4.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.47.2	Соблюдены требования к количеству и размерам контейнеров и бункеров для сбора бытового мусора, отходов производства, хранения сыпучих и пылевидных материалов?	Подпункты 4.5.2 пункта 4.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.47.3	Соблюдены требования к оборудованию контейнеров (бункеров) для сбора бытового мусора, отходов производства, хранения сыпучих и пылевидных материалов (наличие плотно закрывающихся крышек)?	Подпункты 4.5.3 пункта 4.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.47.4	Соблюдены требования к маркировке контейнеров (бункеров) для сбора бытового мусора, отходов производства, хранения сыпучих и пылевидных материалов?	Подпункты 4.5.4 пункта 4.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.47.5	Бункеры, контейнеры, ящики и другие емкости имеют надлежащий вид, очищены от грязи, промыты и окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям?	Подпункт 4.5.6 пункта 4.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.48.1	Соблюдены требования к обустройству временных дорог и оборудованных площадок для складирования материалов, изделий, конструкций?	Абзац 1 подпункта 4.6.1 пункта 4.6 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.48.2	Предусмотрены оборудованные площадки для временного складирования материалов, изделий, конструкций для упорядочения складирования материалов, изделий, конструкций и обеспечения их сохранности в соответствии с нормативными требованиями по условиям хранения?	Абзац 2 подпункта 4.6.1 пункта 4.6 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.48.3	Предусмотрены оборудованные площадки для временного складирования почв, снимаемых со строительных площадок, грунтов, пригодных для использования при благоустройстве и озеленении и почвогрунтов, для защиты их от загрязнения, размыва, выветривания и смешивания с нижележащим подстилающим грунтом?	Абзац 3 подпункта 4.6.1 пункта 4.6 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				

9.48.4	Соблюдены экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и здоровья на площадках для временного размещения почв и грунтов, отходов строительства и сноса, опасных и не пригодных для вторичного использования?	Абзац 4 подпункта 4.6.1 пункта 4.6 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.49	Временные подъездные пути (дороги) и площадки для складирования имеют твердое покрытие, оборудованы необходимыми дорожными знаками, указателями и приспособлениями, очищены от грязи, снега и наледи (в зимний период)?	Подпункт 4.6.2 пункта 4.6 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.50	Предусмотрено в составе проекта проведения (производства) работ оснащение мест проведения работ пунктами мойки (очистки) колес автомобилей для предотвращения выноса грязи (грунта) на территории общего пользования?	Подпункт 4.7.1 пункта 4.7 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.51	Предусмотрен пункт мойки (очистки) колес автомобилей на объектах, где ведутся работы по выемке и перемещению грунта автомобильным транспортом за границы участка проведения работ, а также, работы, связанные с перемещением транспортных средств вне обустроенных дорог с твердым покрытием в местах проведения работ и с последующим выездом на территорию общего пользования?	Подпункт 4.7.2 пункта 4.7 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.52	Оборудованы в зимнее время при температуре воздуха ниже минус 5°С пункты мойки (очистки) колес автомобилей компрессорами для сухой очистки колес сжатым воздухом?	Подпункт 4.7.5 пункта 4.7 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.53	Пункты мойки (очистки) колес автотранспорта установлены на асфальтированной площадке с обратным уклоном?	Подпункт 4.7.6 пункта 4.7 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.54	Допускается установка мобильных моечных постов с установкой на железобетонных плитах, деревянных настилах (при ведении работ по прокладке и ремонту инженерных коммуникаций)?	Подпункт 4.7.7 пункта 4.7 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.55	Места проведения работ, размещения бытовых и производственных (складских) строений укомплектованы передвижными туалетными кабинами (биотуалетами)?	Подпункт 4.8.1 пункта 4.8 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.56	Соблюден запрет на использование выгребных туалетов?	Подпункт 4.8.4 пункта 4.8 приложения 1 к Постановлению				

		№ 299-ПП				
9.57	Согласовано с владельцами (балансодержателями) существующих опор использование существующих опор для прокладки, устройства временных коммуникаций?	Подпункт п. 4.9.3 пункта 4.9 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.58	Согласовано с собственником, пользователем соответствующего земельного участка размещение временных опор для прокладки (устройства) временных коммуникаций на территориях, находящихся в собственности; пользовании на правах аренды, безвозмездного пользования или другого вещного права?	Подпункт п. 4.9.4 пункта 4.9 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.58	Временные опоры и временные коммуникации не препятствуют свободному перемещению транспортных средств и пешеходов?	Подпункт п. 4.9.5 пункта 4.9 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.59.1	Внешний вид временных опор и коммуникаций соответствует современным эстетическим требованиям?	Подпункт п. 4.9.6 пункта 4.9 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.59.2	Свободное провисание кабельных коммуникаций, элементов подвесок, изоляции отсутствует, а временные опоры и коммуникации не имеют повреждений, следов коррозии, посторонних наклеек, объявлений и надписей?					
9.59.3	Трубопроводы заизолированы и окрашены?					
9.60	Исполнитель работ систематически производит осмотр состояния мест производства работ и принимает меры по устранению выявленных нарушений?	Пункт 5.3 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.61.1	Разобранное асфальтовое покрытие (скол), образовавшийся в результате производства работ, вывозится с места производства работ в течение рабочего дня?	Пункт 5.4 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.61.2	Складирование разобранного асфальтового покрытия в течение более чем одного календарного дня не допускается?					
9.61.3	Временное складирование скола асфальта на газонах и участках с зелеными насаждениями отсутствует?					
9.62	При уборке строительных отходов и мусора сбрасывание их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров не происходит?	Пункт 5.5 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				

9.63	На месте производства работ сбор отходов (включая отходы строительства и сноса) и мусора осуществляется в контейнеры для сбора и временного хранения отходов и мусора и/или на оборудованных, специализированных площадках?	Пункт 5.6 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.64	Соблюден запрет на захоронение мусора, отходов строительства и сноса, закапывание их в грунт или сжигание на месте производства работ?	Пункт 5.7 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.65	Соблюдены требования по недопущению выноса грунта (грязи) колесами автотранспорта за границы места производства работ?	Пункт 5.8 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.66	При складировании сыпучих и пылевидных материалов применяются меры против их распыления в процессе погрузки и выгрузки?	Подпункт 5.10.1 пункта 5.10 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.67	Загрузочные воронки закрываются защитными кожухами?	Подпункт 5.10.2 пункта 5.10 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.68	Узлы пересыпки сыпучих материалов и другое технологическое оборудование с источниками пыления имеют надежное уплотнение?	Подпункт 5.10.3 пункта 5.10 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.69	Замеченные, в ходе установленного периодического контроля, неисправности состояния уплотнений и средств, предотвращающих пыление, ликвидируются в кратчайшие сроки?	Подпункт 5.10.4 пункта 5.10 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.70	Для защиты от пыли территорий, прилегающих к строительным площадкам, ограждения строительных площадок оснащены сетками, обеспечивающими удержание строительной пыли?	Подпункт 5.10.5 пункта 5.10 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.71	В летний период, в жаркие дни для предотвращения пыления открытых участков территорий мест проведения работ осуществляется полив технической водой?	Подпункт 5.10.6 пункта 5.10 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.72	Перед началом проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в целях проведения работ с занятием проезжей части, получено согласование Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы?	Пункт 5.11 приложения 1 к Постановлению № 299-ПП				
9.73	Каждое 4-е информационное поле содержит QR-код, полученный при оформлении ордера (разрешения) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве, содержащий сведения о 3D-модели будущего здания, визуализации объекта, уникальный идентификационный номер объекта капитального строительства,	Пункт 4 приложения 3 к Постановлению № 299-ПП				

	сведения об участниках строительства, функциональное назначение, информацию о ходе строительства, технико-экономические показатели, сроки проведения работ и ввода в эксплуатацию объекта, размером не менее 0,8 х 0,8 м.?					
9.74	При декоративно-художественном оформлении соблюдены требования Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве?	Пункт 14 приложения 3 к Постановлению № 299-ПП				
9.75	Требования к составу сведений, размещаемых на информационных щитах при проведении земляных работ, установке временных ограждений, размещении временных объектов в городе Москве соблюдены?	Приложение 4 к Постановлению № 299-ПП				
9.76	Опорные элементы и элементы ограждения, ворот и калиток окрашены по каталогу «RAL K7 classic» в следующие цвета: RAL 7016 (темно-серый); RAL 7042 (светло-серый); RAL 7039 (коричнево-серый); RAL 7032 (песочно-серый); RAL 9007 (темно-алюминиевый); RAL 5003 (темно-синий); RAL 5005 (ярко-синий)?	Абзац 1.15 приложения к приложению 1 к Постановлению № 299-ПП				
10. Постановление Правительства от 16 июля 2019 г. № 877-ПП «О нанесении надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике «граффити» и иными способами на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов в городе Москве» (далее – Постановление № 877-ПП)						
10.1	Изображение на внешней поверхности объекта осуществлено в соответствии с дизайн-проектом нанесения изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве (далее - дизайн-проект)?	Абзац 1 пункта 1.3 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.2.	Соблюдены требования в части запрета нанесения изображений на внешней поверхности объекта содержащих призывы к совершению противоправных действий?	Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.3	Соблюдены требования в части запрета нанесения изображений на внешней поверхности объекта содержащих призывы к насилию и жестокости?	Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				

10.4	Соблюдены требования в части запрета нанесения изображений на внешней поверхности объекта порочащих честь, достоинство и (или) деловую репутацию физических и (или) юридических лиц?	Подпункт 2.3.3 пункта 2.3 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.5	Соблюдены требования в части запрета нанесения изображений на внешней поверхности объекта содержащих информацию порнографического характера?	Подпункт 2.3.4 пункта 2.3 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.6	Соблюдены требования в части запрета нанесения изображений на внешней поверхности объекта содержащих рекламу, в том числе социальную рекламу, политическую рекламу, спонсорскую рекламу и логотипы?	Подпункт 2.3.5 пункта 2.3 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.7	Соблюдены требования в части запрета нанесения изображений на внешней поверхности объекта демонстрирующих процессы курения и потребления алкогольной продукции?	Подпункт 2.3.6 пункта 2.3 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.8	Соблюдены требования в части запрета нанесения изображений на внешней поверхности объекта содержащих наименования табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, а также наименования алкоголя, алкогольной продукции?	Подпункт 2.3.7 пункта 2.3 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.9	Соблюдены требования в части запрета нанесения изображений на внешней поверхности объекта содержащих указание на то, что изображение одобряется органами государственной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами? **Исключения составляют случаи размещения информации об органе государственной власти, органе местного самоуправления, организующем нанесение изображения на объект.*	Подпункт 2.3.8 пункта 2.3 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.10	Соблюдены требования в части запрета нанесения изображений на внешней поверхности объекта содержащих бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимноз), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и мира, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО?	Подпункт 2.3.9 пункта 2.3 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.11	Соблюдены требования в части запрета нанесения изображений на внешней поверхности объекта наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические	Подпункт 2.3.10 пункта 2.3 приложения 1 к Постановлению				

	средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры?	№ 877-ПП				
10.12	Соблюдены требования в части запрета нанесения изображений на внешней поверхности объекта взрывчатых веществ и материалов? **Исключения составляют пиротехнические изделия.*	Подпункт 2.3.11 пункта 2.3 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.13	Соблюдены требования в части запрета нанесения изображений на внешней поверхности объекта дискредитирующих родителей и воспитателей, подрывающих доверие к ним у несовершеннолетних?	Подпункт 2.3.12 пункта 2.3 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.14	Соблюдены требования в части запрета нанесения изображений на внешней поверхности объекта показывающих несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая ситуации, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью?	Подпункт 2.3.13 пункта 2.3 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.15	Нанесение изображения на внешние поверхности объекта осуществлено в период с 1 апреля по 1 ноября?	Пункт 4.1 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.16	Приняты меры по приведению в надлежащее состояние или удалению изображений, не соответствующих требованиям установленных правил?	Пункт 5.1 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.17	Лицо, заинтересованное в нанесении изображения, или лицо, организовавшее нанесение изображения принимает меры по приведению в надлежащее состояние изображений незамедлительно после выявления фактов ненадлежащего состояния изображений и (или) по предписаниям уполномоченных органов?	Пункт 5.2 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.18	Удаление изображения и восстановление внешней поверхности объекта после удаления изображения обеспечено лицом, организовавшим нанесение изображения, либо лицом, выполнившим нанесение изображения без согласования в соответствии с настоящими Правилами дизайн-проекта?	Пункт 5.6 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
10.19	Собственники нежилых зданий, строений, сооружений, помещений в них или лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, принимают меры по удалению изображения и восстановлению внешней поверхности объекта после удаления изображения в случае, если лицо, организовавшее или выполнившее	Пункт 5.7 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				

	нанесение изображения, не выполнит обязанность по удалению изображения или такое лицо неизвестно?					
10.20	Предписание об удалении изображения в части удаления изображения исполнено в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения такого предписания? **Предписание об удалении изображения в части восстановления внешней поверхности объекта до первоначального вида подлежит исполнению в срок, установленный предписанием, но не ранее истечения срока удаления изображения.*	Пункт 6.7 приложения 1 к Постановлению № 877-ПП				
11. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СП 59.13330.2020)						
11.1	Пешеходные пути на участке к объектам проектирования размещены на одном уровне с проезжей частью при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения?	Подпункт 5.1.4 пункта 5.1 СП 59.13330.2020				
11.2.1	В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот до 0,2 м, пешеходные пути обустроены пандусами бордюрными и (или) искусственными неровностями?	Абзац 1 подпункта 5.1.5 пункта 5.1 СП 59.13330.2020				
11.2.2	Пандусы бордюрные расположены с двух сторон от проезжей части на тротуаре или пешеходной дорожке, а при наличии накопительной площадки - на ней?	Абзац 2 подпункта 5.1.5 пункта 5.1 СП 59.13330.2020				
11.2.3	Пандусы находятся на одной условной линии, перпендикулярной оси проезжей части либо параллельной оси пешеходного перехода?					
11.2.4	Искусственные неровности выполнены по всей длине и ширине пересечения пешеходного пути с проезжей частью?	Абзац 3 подпункта 5.1.5 пункта 5.1 СП 59.13330.2020				
11.3	Подземные и надземные переходы обустроены пандусами или лифтами?	Подпункт 5.1.6 пункта 5.1 СП 59.13330.2020				
11.4	Соблюдены установленные СП 59.13330.2020 требования в части ширины прохожей части пешеходного пути для маломобильных групп граждан?	Подпункт 5.1.7 пункта 5.1 СП 59.13330.2020				
11.5	Соблюдены требования, установленные СП 59.13330.2020, к стоянкам (парковкам) транспортных средств инвалидов (дорожная разметка, доступные пешеходные подходы, уклоны поверхности в местах высадки инвалидов)?	Подпункт 5.2.1 пункта 5.2 СП 59.13330.2020				

11.6	Соблюдены требования, установленные СП 59.13330.2020, к стоянкам (парковкам) транспортных средств инвалидов для пешеходных путей в стесненных условиях по краю стоянки (парковки) предотвращающие возможность выезда и частичного или полного размещения транспортных средств в габаритах этих пешеходных путей?	Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 СП 59.13330.2020				
11.7.1	В местах высадки инвалидов из транспортного средства предусмотрено продольный и поперечный уклоны поверхности не более 20‰ (1:50) и ровное нескользкое покрытие?	Абзац 1 подпункта 5.2.3 пункта 5.2 СП 59.13330.2020				
11.7.2	Каждое машино-место, предназначенное для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов имеет доступный пешеходный подход к основным пешеходным путям (тротуару, пешеходной дорожке и др.), оборудованным согласно 5.1 и 5.4, в том числе для людей, передвигающихся в кресле-коляске?	Абзац 2 подпункта 5.2.3 пункта 5.2 СП 59.13330.2020				
11.7.3	Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением?	Абзац 3 подпункта 5.2.3 пункта 5.2 СП 59.13330.2020				
11.8.1	Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не сокращают нормируемое пространство для прохода, проезда и маневрирования кресла-коляски?	Абзац 1 подпункта 5.3.2 пункта 5.3 СП 59.13330.2020				
11.8.2	Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,3 м от уровня пешеходного пути, не выступают за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м?	Абзац 2 подпункта 5.3.2 пункта 5.3 СП 59.13330.2020				
11.8.3	При увеличении размеров выступающих элементов (с нижним краем от уровня пешеходного пути менее 2,1 м) пространство под ними выделено ограждениями с высотой до 0,3 м?	Абзац 3 подпункта 5.3.2 пункта 5.3 СП 59.13330.2020				
11.8.4	Формы и края подвесного оборудования не имеют острых углов?	Абзац 4 подпункта 5.3.2 пункта 5.3 СП 59.13330.2020				

11.9	На тротуарах и пешеходных дорожках перед пешеходным переходом предусмотрена горизонтальная площадка, прохожая часть которой имеет ширину, равную ширине пешеходного перехода, и длину не менее 1,5 м? ** В стесненных условиях горизонтальная площадка выполняется на одном уровне с уровнем примыкания проезжей части при соблюдении сопряжений с прилегающими пешеходными путями согласно 5.1.5, 5.1.7, ее длина может быть ограничена габаритами тротуара или пешеходной дорожки.*	Подпункт 5.4.2 пункта 5.4 СП 59.13330.2020				
11.10	Продольный и поперечный уклоны пешеходных путей при пересечении с проезжей частью улицы (или дороги) не превышают 30‰ (1:33)?	Подпункт 5.4.3 пункта 5.4 СП 59.13330.2020				
11.11	В случае наличия свободного пространства с двух сторон от пути движения инвалидов пандус бордюрный выполнен в виде трех наклонных плоскостей: одной центральной и двух примыкающих? **В случае ограничений (озеленение, стены, ограждения) примыкающие наклонные плоскости могут быть заменены на вертикальные стенки или отсутствовать.*	Подпункт 5.4.4 пункта 5.4 СП 59.13330.2020				
11.12.1	Центральная наклонная поверхность пандусов бордюрных выполнена в соответствии с требованиями, установленными СП 59.13330.2020?	Абзац 1 подпункта 5.4.5 пункта 5.4 СП 59.13330.2020				
11.12.2	Уклон наклонных боковых поверхностей пандусов бордюрных не превышает 180‰ (1:5,5)?	Абзац 2 подпункта 5.4.5 пункта 5.4 СП 59.13330.2020				
11.12.3	Наклонные поверхности пандусов бордюрных имеют линейную форму?	Абзац 3 подпункта 5.4.5 пункта 5.4 СП 59.13330.2020				
11.13.1	Сопряжение центральной наклонной поверхности пандуса бордюрного с поверхностями бортового камня и проезжей части выполнено на одном уровне?	Абзац 1 подпункта 5.4.6 пункта 5.4 СП 59.13330.2020				
11.13.2	Сопряжение бортовых камней с боковыми наклонными поверхностями пандусов бордюрных выполнено на одном уровне? **При монолитной конструкции пандуса бордюрного использование бортового камня не требуется.*	Абзац 3 подпункта 5.4.6 пункта 5.4 СП 59.13330.2020				
11.14	На островках безопасности прохожую часть выполнена в одном уровне с проезжей частью по ширине разметки пешеходного перехода?	Подпункт 5.4.8 пункта 5.4 СП 59.13330.2020				

11.15	На наземных пешеходных переходах и на горизонтальной площадке перед ними использование бортовых камней в качестве пандуса бордюрного, размещение пандуса бордюрного или его частей на проезжей части не допускается?	Подпункт 5.4.9 пункта 5.4 СП 59.13330.2020				
11.16	Наземные пешеходные переходы по всей длине и ширине, а также подходы к ним на расстоянии не менее 10 м по ширине тротуаров и пешеходных дорожек имеют искусственное освещение?	Подпункт 5.4.10 пункта 5.4 СП 59.13330.2020				
11.17	На наземных пешеходных переходах через трамвайные пути разность уровней верхней части головок рельс и покрытия пешеходного перехода не более 10 мм?	Подпункт 5.4.11 пункта 5.4 СП 59.13330.2020				
11.18.1	В доступных входах в здание (сооружение) разность отметок тротуара и тамбура сведена к минимуму?	Абзац 1 подпункта 6.1.2 пункта 6.1 СП 59.13330.2020				
11.18.2	При перепаде высот входные площадки кроме лестницы имеют пандус?					
11.18.3	При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более предусмотрены разделительные двусторонние поручни?					
11.18.4	Применение аппарелей для инвалидов вместо пандусов не допускается?	Абзац 3 подпункта 6.1.2 пункта 6.1 СП 59.13330.2020				
11.18.5	При перепаде высот входной площадки и поверхности тротуара не более 0,2 м предусмотрен не менее чем с одной стороны пандус без поручня с уклоном не более 100%.	Абзац 5 подпункта 6.1.2 пункта 6.1 СП 59.13330.2020				
11.19	Соблюдены требования в части установленных размеров входной площадки с пандусом?	Подпункт 6.1.4 пункта 6.1 СП 59.13330.2020				
12. Постановление Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г. № 801-ПП «Об оформлении города Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий» (далее – Постановление № 801-ПП)						
12.1	Праздничное и тематическое оформление территории города Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий (далее - праздничные дни и дни мероприятий) обеспечено?	Пункт 1.1 Постановления № 801-ПП				

12.2	Готовность праздничного оформления для предприятий потребительского рынка и услуг, учреждений и предприятий, подведомственных городским структурам, произведена за 10 дней до праздничной даты, к Новому году - 1 декабря?	Пункт 1.2 Постановления № 801-ПП				
12.3	Обеспечено вывешивание Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы в праздничные дни и дни мероприятий?	Пункт 3.1 Постановления № 801-ПП				
12.4	Вывешивание Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы осуществляется в установленном порядке?	Пункт 3.2 Постановления № 801-ПП				
12.5	Обеспечено вывешивание копии Знамени Победы в День Победы (9 мая) и День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) (5 декабря)?	Пункт 3.2 (1) Постановления № 801-ПП				
12.6	В праздничные дни и дни мероприятий единый порядок вывешивания Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы и копии Знамени Победы соответствует установленным требованиям?	Пункт 3.3 Постановления № 801-ПП				
12.7	Соблюдены требования, при одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы и копии Знамени Победы (если стоять к ним лицом)?	Пункт 3.3 (1) Постановления № 801-ПП				
12.8	В дни траура вывешивание Государственного флага Российской Федерации осуществляется в установленном порядке?	Пункт 3.4 Постановления № 801-ПП				
12.9	В День памяти и скорби 22 июня приспускаются государственные флаги Российской Федерации и флаги города Москвы приспущены?	Пункт 3.5 Постановления № 801-ПП				
13. Постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2013 г. № 902-ПП «О размещении информационных конструкций в городе Москве» (далее – Постановление № 902-ПП)						
13.1	Вывески, не соответствующие требованиям Правил размещения и содержания информационных конструкций, демонтированы в установленном порядке (вывески, размещенные на крышах зданий, строений, сооружений)?	Подпункт 2.10.1 пункта 2 Постановления № 902-ПП				

13.2	Вывески, не соответствующие требованиям Правил размещения и содержания информационных конструкций, демонтированы в установленном порядке (вывески, в конструкции которых используется баннерная ткань? **Исключения составляют афиши, а также использования баннерной ткани в качестве лицевой поверхности световых коробов в случае размещения вывесок на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений (кроме многоквартирных домов).*	Подпункт 2.10.2 пункта 2 Постановления № 902-ПП				
13.3	Вывески, не соответствующие требованиям Правил размещения и содержания информационных конструкций (вывески, размещенные в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций - штендеров, надувных, объемных и других подобных конструкций), демонтированы в установленном порядке?	Подпункт 2.10.3 пункта 2 Постановления № 902-ПП				
13.4	Вывески, не соответствующие требованиям Правил размещения и содержания информационных конструкций (вывески, размещенные на фасадах многоквартирных домов выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами, демонтированы в установленном порядке)?	Подпункт 2.10.4 пункта 2 Постановления № 902-ПП				
13.5	Вывески, не соответствующие требованиям Правил размещения и содержания информационных конструкций (вывески, являющиеся настенными конструкциями с общей длиной, включая элементы крепления, подложку, более 15 метров и (или) площадью конструкции более 10 кв. м (включительно) - для вывесок, расположенных на фасадах многоквартирных домов, демонтированы в установленном порядке? **Исключения составляют вывески, указанные в абзаце первом пункта 2.2 постановления № 902-ПП).*	Подпункт 2.10.5 пункта 2 Постановления № 902-ПП				
13.6	Вывески, не соответствующие требованиям Правил размещения и содержания информационных конструкций (вывески, в конструкции которых используются мигающие (мерцающие) элементы), демонтированы в установленном порядке?	Подпункт 2.10.6 пункта 2 Постановления № 902-ПП				
13.7	Вывески, не соответствующие требованиям Правил размещения и содержания информационных конструкций (вывески - витринные конструкции, размещенные в виде электронных носителей - экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины), демонтированы в установленном порядке?	Подпункт 2.10.8 пункта 2 Постановления № 902-ПП				
13.8	Вывески, не соответствующие требованиям Правил размещения и содержания информационных конструкций (вывески, размещенные с помощью проекторов, демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы	Подпункт 2.10.9 пункта 2 Постановления № 902-ПП				

	поворотных панелей - призматроны и иные системы) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экранах (телевизорах), бегущей строке и иных носителях) демонтированы в установленном порядке? **Исключения составляют вывески, размещенные в витрине с использованием электронного носителя - экрана (телевизора), табло обмена валют с технологией смены изображения с помощью электронных носителей, а также электронные носители, размещаемые на ценовых табло автозаправочных станций.*					
13.9	Вывески, не соответствующие требованиям Правил размещения и содержания информационных конструкций (вывески, выявленные Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы), демонтированы в установленном порядке?	Подпункт 2.10.10 пункта 2 Постановления № 902-ПП				
13.10	Вывески, не соответствующие требованиям Правил размещения и содержания информационных конструкций (вывески, размещенные на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и иных конструкциях), защитных конструкциях (рольставнях, решетках и иных конструкциях) демонтированы в установленном порядке? **Исключение составляет случай, предусмотренный пунктом 27 Правил размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве.*	Подпункт 2.10.11 пункта 2 Постановления № 902-ПП				
13.11	Вывески, не соответствующие требованиям Правил размещения и содержания информационных конструкций (декоративные пленки, покрывающие внешние поверхности фасадов, остекления витрин, окон, дверей демонтированы в установленном порядке? **Исключения составляют случаи размещения непосредственно на поверхности остекления витрин, окон, дверей вывесок, содержащих сведения, указанные в пункте 3.5.1 Правил размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве, в виде отдельных букв и декоративных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами.*	Подпункт 2.10.12 пункта 2 Постановления № 902-ПП				
13.12	Вывески, не соответствующие требованиям Правил размещения и содержания информационных конструкций (вывески, размещенные с нарушением требований СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»), демонтированы в установленном порядке?	Подпункт 2.10.13 пункта 2 Постановления № 902-ПП				
13.13	Вывески, в том числе их отдельные элементы, находящиеся в аварийном состоянии (наличие на информационных конструкциях механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции), демонтированы?	Подпункт 2.10.14 пункта 2 Постановления № 902-ПП				
13.14	Вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, размещаемые отдельно стоящие информационные	Пункт 3.5.1 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

	конструкции, в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержат сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование?					
13.15	Вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, размещаемые отдельно стоящие информационные конструкции, в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя содержат сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»?	Пункт 3.5.2 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.16	Соблюдены требования к содержанию информационных конструкций?	Пункт 5 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.16.1	Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.5.1 Правил, на фасадах торговых, развлекательных центров и комплексов, кинотеатров, театров, цирков, спортивных центров и комплексов, выставочных залов, музеев, зданий, строений, сооружений размещены в соответствии с требованиями архитектурно-художественных концепций зданий, строений, сооружений, утверждаемых Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы по согласованию с Мэром Москвы, совещательным органом, возглавляемым Мэром Москвы, либо на соответствующем совещании с участием Мэра Москвы?	Пункт 5(1) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.16.2	Размещение информационных конструкций (вывесок) на фасадах зданий, строений, сооружений, содержащих сведения, указанные в пункте 3.5.1 Правил, места размещения, параметры и содержание которых определены материалами архитектурно-градостроительного решения зданий, строений, сооружений в рамках их строительства или реконструкции, осуществлено на основании свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства?	Пункт 5(2) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.16.3	Размещение информационных конструкций (вывесок), указанных в пункте 5(2) Правил, в случае изменения их места размещения, содержания и (или) параметров, утвержденных в свидетельстве об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства, осуществлено на основании	Пункт 5(3) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

	заключения Комитета о соответствии информационной конструкции (вывески) архитектурно-градостроительному развитию города Москвы с учетом результатов цифрового мастер-планирования на территории города Москвы и рассмотрения указанного вопроса Мэром Москвы, совещательным органом, возглавляемым Мэром Москвы, либо на соответствующем совещании с участием Мэра Москвы?					
13.17	В случае утверждения Комитетом архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц, магистралей и территорий города Москвы (далее - Архитектурно-художественные концепции) размещение вывесок на фасаде, который отражен в материалах утвержденной Архитектурно-художественной концепции, в том числе на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрин, окон, остекленных частях фасада, а также остекленных частях входных групп здания, строения, сооружения, расположенных на данных улицах, магистралях и территориях города Москвы, осуществлено согласно соответствующей Архитектурно-художественной концепции, а также согласно требованиям Правил в части, не противоречащей такой Архитектурно-художественной концепции?	Пункт 6 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.17.1	В случае отсутствия в утвержденной Архитектурно-художественной концепции обозначения места размещения вывески на фасаде здания, строения, сооружения, отраженном в материалах утвержденной Архитектурно-художественной концепции, а также в случае изменения архитектурного решения такого фасада размещение вывески осуществлено на основании дизайн-проекта размещения вывески, разработанного и согласованного в соответствии с требованиями раздела III Правил?	Пункт 6(8) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.18	Соблюдены требования к размещению информационных конструкций, указанных в пункте 3.5.1 Правил, при условии их установки в границах земельного участка, на котором располагаются здания, строения, сооружения, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях и которым на праве собственности или ином вещном праве или обязательственном праве единолично принадлежат земельный участок, на котором предполагается размещение отдельно стоящей информационной конструкции, и все здания, строения, сооружения, расположенные	Пункт 7 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

	на нем (за исключением размещения ценовых табло (стел) автозаправочных станций за пределами границ земельных участков, занимаемых автозаправочными станциями, временных отдельно стоящих информационных конструкций на период строительства объектов капитального строительства жилого назначения в границах земельного участка, на котором будут располагаться данные объекты капитального строительства)?					
13.19	Разрешается размещение на отдельно стоящих информационных конструкциях сведений, указанных в пункте 3.5.1 Правил, об организациях, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность в помещениях указанных объектов собственникам или правообладателям, которым единолично принадлежат земельный участок и торговый, развлекательный центр или комплекс, отдельно стоящее нежилое здание торгового назначения (в том числе отдельно стоящее нежилое здание объекта общественного питания, объекта бытового обслуживания)?	Пункт 7(1) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.20	Соблюдены требования к внешнему виду отдельно стоящих информационных конструкций, содержащих сведения, указанные в пункте 3.5.1 Правил, размещаемых в соответствии со свидетельством об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства, определяется указанным свидетельством.	Пункт 7(2) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.21	Соблюдены требования к внешнему виду отдельно стоящих информационных конструкций, содержащих сведения, указанные в пункте 3.5.1 Правил, виды, параметры и характеристики которых относятся к установленным Правительством Москвы видам, параметрам и характеристикам объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, определяется в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески, разработанным и согласованным в соответствии с требованиями раздела III Правил.	Пункт 7(3) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.22	Габариты (максимальные внешние параметры) отдельно стоящей информационной конструкции не должны превышать по высоте - 10 м, по длине - 3 м, по ширине - 0,80 м.?	Пункт 7(4) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.23	Допускается размещение отдельно стоящих информационных конструкций с применением электронных носителей для демонстрации меню организациями, индивидуальными	Пункт 7(5) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

	предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг общественного питания?					
13.24	Демонстрация меню на электронных носителях (экранах (телевизорах) должна производиться с использованием технологии статичного изображения без использования динамических эффектов (смена изображения должна производиться не чаще одного раза в 30 секунд, скорость смены изображения не должна превышать две секунды)?	Пункт 7(6) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.25	Допускается размещение отдельно стоящих информационных конструкций с применением проекторов, демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах, системах поворотных панелей - призматронах и иных системах) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экранах (телевизорах), бегущей строке и иных носителях)? **Исключения составляют электронные носители, размещаемые на ценовых табло АЗС, а также случаи размещения отдельно стоящих информационных конструкции с использованием электронных носителей (экранов (телевизоров) для демонстрации меню организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг общественного питания), и (или) не соответствующих габаритам, указанным в пункте 7(4) Правил.*	Пункт 7(7) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.26	Допускается размещение отдельно стоящей информационной конструкции с использованием картона, ткани, баннерной ткани и других мягких материалов, а также использование вертикального порядка расположения букв на информационном поле отдельно стоящей информационной конструкции?	Пункт 7(8) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.27	Размещение не более одного ценового табло АЗС в границах земельного участка, занимаемого автозаправочной станцией, и одного ценового табло АЗС за пределами границ земельного участка, занимаемого автозаправочной станцией, при этом ценовое табло АЗС за пределами границ земельных участков, занимаемых автозаправочными станциями, размещается в попутном направлении на расстоянии не более 100 м от границ таких земельных участков допускается?	Пункт 7(9) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.28	Допускается на ценовых табло АЗС размещение сведений о наименовании (фирменное наименование, коммерческое обозначение) автозаправочной станции, месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) автозаправочной станции, видах, экологических классах реализуемого ими топлива и ценах на него, предоставляемых услугах, системах оплаты?	Пункт 7(10) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.29	Допускается размещение ценовых табло АЗС с применением электронных носителей в виде экрана (телевизора) для демонстрации изображений?	Пункт 7(11) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.30	Габариты (максимальные внешние параметры) ценового табло АЗС не превышают по высоте - 10 м, по длине - 3 м, по ширине - 0,80 м.?	Пункт 7(12) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.31	Должна демонстрация изображений на электронных носителях ценовых табло АЗС производиться с использованием технологии статичного изображения без использования динамических эффектов (смена изображения должна производиться не чаще одного раза в 30 секунд, скорость смены изображения не должна превышать две секунды)?	Пункт 7(13) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.32	Допускается размещение временных отдельно стоящих информационных конструкций на период строительства (со дня получения разрешения на строительство до полугода со дня ввода объекта в эксплуатацию) объектов капитального строительства жилого назначения, строящихся за счет внебюджетных источников? **Исключения составляют объекты, строящихся в рамках Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, в границах земельного участка, на котором будут располагаться данные объекты капитального строительства жилого назначения.*	Пункт 7(14) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.33	Размещение не более одной временной отдельно стоящей информационной конструкции на период строительства объектов капитального строительства жилого назначения допускается?	Пункт 7(15) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.34	Временные отдельно стоящие информационные конструкции, размещаемые на период строительства объектов капитального строительства жилого назначения, должны содержать сведения о наименовании объекта капитального строительства жилого назначения и быть выполнены из отдельных букв?	Пункт 7(16) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.35	Размещение информационных конструкций на внешних поверхностях объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, расположенных в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, в том числе размещение отдельно стоящих информационных конструкций на территории указанных объектов, осуществлено после получения согласования с Департаментом культурного наследия города Москвы, проектной документации или ее раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, объекта, расположенного в границах территории указанных объектов,	Пункт 8(1) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

	включающей оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия, объект, расположенный в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия?					
13.36	Соблюдены требования к информационным конструкциям, размещаемым в городе Москве, по безопасности, проектированию, изготовлению и установке в соответствии с установленными техническими регламентами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами, к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными требованиями, по соответствию внешнему архитектурно-художественному облику города Москвы и эстетических характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются?	Пункт 9 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.37	Информационные конструкции, такие как информационные доски и навесные телевизионные жидкокристаллические или плазменные панели, размещены в подъездах или на расстоянии не более двух метров от входных дверей подъездов на внешних поверхностях многоквартирных домов?	Пункт 9(1) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.38	Информационные конструкции, такие как информационные доски используются для размещения рекламы в порядке, установленном префектурой административного округа города Москвы, на территории которого размещается соответствующая информационная конструкция?	Пункт 9(2) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.39	Соблюдены такие требования к размещению навесных телевизионных жидкокристаллических или плазменных панелей как размер диагонали информационной конструкции от 15 до 55 дюймов, а также наличие антивандального, пыле- и влагозащищенного корпуса?	Пункт 9(3) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.40.1	Размещение и содержание информационных конструкций в виде навесных телевизионных жидкокристаллических или плазменных панелей, утверждены Департаментом информационных технологий города Москвы?	Абзац 1 пункта 9(4) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.40.2	Размещение информации на указанных информационных конструкциях осуществлено с использованием специализированной информационной системы города Москвы, созданной Департаментом информационных технологий города Москвы?	Абзац 2 пункта 9(4) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.40.3	Размещение и содержание указанных информационных конструкций осуществлено в соответствии с условиями соглашения,	Абзац 3 пункта 9(4) приложения 1 к Постановлению				

	заключаемого собственниками информационных конструкций, признанными победителями конкурса на право размещения таких информационных конструкций, с государственным бюджетным учреждением города Москвы Жилищник района, на территории которого осуществляется размещение информационной конструкции?	№ 902-ПП				
13.41	В случае неисполнения собственником навесных телевизионных жидкокристаллических или плазменных панелей установленных требований, при условии не устранения собственником информационной конструкции соответствующих замечаний в установленные сроки, информационная конструкция, в отношении которой выявлено нарушение, демонтирована в установленном порядке?	Пункт 9(5) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.42	Обеспечено соблюдение установленных запретов при размещении в городе Москве информационных конструкций (вывесок) на внешних поверхностях многоквартирных домов?	Подпункт 10.1 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.43	Обеспечено соблюдение установленных запретов при размещении в городе Москве информационных конструкций (вывесок) с нарушением геометрических параметров (размеров) вывесок?	Подпункт 10.1.1 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.44	Обеспечено соблюдение установленных запретов при размещении в городе Москве информационных конструкций (вывесок) с нарушением установленных требований к местам размещения вывесок?	Подпункт 10.1.2 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.45	Обеспечено соблюдение установленных запретов при размещении в городе Москве информационных конструкций (вывесок) с вертикальным порядком расположения букв на информационном поле вывески?	Подпункт 10.1.3 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.46	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок выше линии перекрытий между первым и вторым этажами, включая крыши?	Подпункт 10.1.4 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.47	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок на козырьках зданий?	Подпункт 10.1.5 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.48	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада?	Подпункт 10.1.6 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.49	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок на кровлях, кровлях лоджий и балконов и (или) на лоджиях и балконах?	Подпункт 10.1.7 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.50	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине)?	Подпункт 10.1.8 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.51	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 1 м от мемориальных досок?	Подпункт 10.1.9 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.52	Обеспечено соблюдение установленных запретов при размещении в городе Москве информационных конструкций (вывесок) на перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов?	Подпункт 10.1.10 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.53	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение настенных вывесок и вывесок, размещаемых на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрин, окон и на остекленных частях фасада, одна над другой? **Исключения составляют случаи одновременного размещения одной вывески на внешней и одной вывески с внутренней стороны остекления витрины.*	Подпункт 10.1.11 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.54	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а также одной консольной вывески над другой?	Подпункт 10.1.12 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.55	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом наклейки и иными методами)? **Исключения составляют уникальные информационные конструкции.*	Подпункт 10.1.13 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.56	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок с помощью проекторов, демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах, системах поворотных панелей - призматронах и иных системах) или	Подпункт 10.1.14 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

	с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экранах (телевизорах), бегущей строке и иных носителях)? **Исключения составляют вывески, размещаемые в витрине с использованием электронного носителя - экрана (телевизора), табло обмена валют с технологией смены изображения с помощью электронных носителей.*					
13.57	Обеспечено соблюдение установленных запретов на полное или частичное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, витрин, а также окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин, окон? **Исключения составляют вывески размещенные непосредственно на поверхности остекления витрины, окна и содержащие сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя в виде отдельных букв и декоративных элементов из декоративных пленок).*	Подпункт 10.1.15 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.58	Обеспечено соблюдение установленных запретов на замену остекления витрин, окон световыми коробами?	Подпункт 10.1.16 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.59	Обеспечено соблюдение установленных запретов на устройство в витрине, окне конструкций электронных носителей-экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины, окна?	Подпункт 10.1.17 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.60	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани и других мягких материалов? **Исключение составляют афиши, размещаемых на фасадах театров, кинотеатров, цирков, спортивных центров и комплексов, выставочных залов, музеев.*	Подпункт 10.1.18 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.61	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов?	Подпункт 10.1.19 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.62	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок, содержащих информацию об адресах сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, QR-коды **Исключение составляют вывески, содержащие сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»).*	Подпункт 10.1.20 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.63	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрин, окон букв и (или) символов, не отвечающих требованиям к сведениям, содержащимся в вывескам о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя? **Исключение составляют вывески, размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений в виде отдельных букв и декоративных элементов из декоративных пленок.*	Подпункт 10.1.21 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.64	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрин, окон второго и вышерасположенных этажей.	Подпункт 10.1.22 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.65	Обеспечено соблюдение установленных запретов при размещении в городе Москве информационных конструкций (вывесок) на внешних поверхностях иных зданий, строений, сооружений (кроме многоквартирных домов)?	Подпункт 10.2 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.66	Обеспечено соблюдение установленных запретов на нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок? **Исключения составляют случаи размещения вывесок на торговых, развлекательных центрах и комплексах, кинотеатрах, театрах, цирках, спортивных центрах и комплексах, выставочных залах, музеях, автозаправочных станциях, зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на земельных участках, которым присвоен статус креативного кластера (далее - территория креативного кластера), кроме размещения вывесок со стороны фасада здания, строения, сооружения, расположенных на территории креативного кластера, граничащего с красными линиями улично-дорожной сети города Москвы, в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески, разработанным на отдельно стоящие нежилые здания торгового назначения (в том числе отдельно стоящие нежилые здания объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания), расположенные на улицах, не вошедших в утвержденные Архитектурно-художественные концепции.*	Подпункт 10.2.1 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.67	Обеспечено соблюдение установленных запретов при размещении в городе Москве информационных конструкций (вывесок) с нарушением установленных требований к местам размещения вывесок?	Подпункт 10.2.2 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.68	Обеспечено соблюдение установленных запретов при размещении в городе Москве информационных конструкций (вывесок) с вертикальным порядком расположения букв на информационном поле вывески?	Подпункт 10.2.3 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.69	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок выше линии перекрытий между первым и вторым этажами? **Исключения составляют крышные конструкции, а также случаи размещения вывесок в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески на научно-исследовательских институтах, образовательных организациях высшего образования, медицинских организациях, торговых, развлекательных центрах и комплексах, кинотеатрах, театрах, цирках, спортивных центрах и комплексах, выставочных залах, музеях, гостиницах, автозаправочных станциях, а также на отдельно стоящих нежилых зданиях торгового назначения (в том числе отдельно стоящих нежилых зданиях объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания), расположенных на улицах, не вошедших в утвержденные Архитектурно-художественные концепции.)*	Подпункт 10.2.4 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.70	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок на козырьках зданий, строений, сооружений.	Подпункт 10.2.5 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.71	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок на глухих торцах фасада здания, строения или сооружения? **Исключение составляют случаи размещения вывесок на торговых, развлекательных центрах и комплексах, кинотеатрах, театрах, цирках, спортивных центрах и комплексах, выставочных залах, музеях, в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески на отдельно стоящих нежилых зданиях торгового назначения (в том числе отдельно стоящих нежилых зданиях объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания), расположенных на улицах, не вошедших в утвержденные Архитектурно-художественные концепции, автозаправочных станциях, зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на территории креативных кластеров, кроме размещения вывесок со стороны фасада здания, строения, сооружения, расположенных на территории креативного кластера, граничащего с красными линиями улично-дорожной сети города Москвы).*	Подпункт 10.2.6 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.72	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок на кровлях лоджий и балконов и (или) на лоджиях и балконах?	Подпункт 10.2.7 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.73	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок на архитектурно-декоративных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине, мозаике)?	Подпункт 10.2.8 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.74	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 1 м от мемориальных досок?	Подпункт 10.2.9 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.75	Обеспечено соблюдение установленных запретов на перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов?	Подпункт 10.2.10 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.76	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение настенных вывесок одна над другой? **Исключения составляет случаи размещения вывесок в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески на торговых, развлекательных центрах и комплексах, кинотеатрах, театрах, цирках, спортивных центрах и комплексах, выставочных залах, музеях, автозаправочных станциях, отдельно стоящих нежилых зданиях торгового назначения (в том числе отдельно стоящих нежилых зданиях объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания), расположенных на улицах, не вошедших в утвержденные Архитектурно-художественные концепции, зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на территории креативных кластеров, кроме размещения вывесок со стороны фасада здания, строения, сооружения, расположенных на территории креативного кластера, граничащего с красными линиями улично-дорожной сети города Москвы).*	Подпункт 10.2.11 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.77	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а также одной консольной вывески над другой?	Подпункт 10.2.12 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.78	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом наклейки и иными методами)? **Исключения составляют уникальные информационные конструкции.*	Подпункт 10.2.13 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.79	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок с помощью проекторов, демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах, системах поворотных панелей - призматронах и иных системах) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экранах (телевизорах), бегущей строке и иных носителях)? **Исключения составляют вывески, размещаемые в витрине с использованием электронного носителя - экрана (телевизора), табло обмена валют с технологией смены изображения с помощью электронных носителей, а также электронных носителей (экранов), размещаемых на ценовых табло АЗС.*	Подпункт 10.2.14 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.80	Обеспечено соблюдение установленных запретов на полное или частичное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, витрин, а также окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин? **Исключения составляют вывески, содержащие сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя, за исключением вывесок, размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений. размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений в виде отдельных букв и декоративных элементов из декоративных пленок, в виде отдельных букв и декоративных элементов из декоративных пленок.*	Подпункт 10.2.15 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.81	Обеспечено соблюдение установленных запретов на замену остекления витрин, окон световыми коробами.	Подпункт 10.2.16 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.82	Обеспечено соблюдение установленных запретов на устройство в витрине, окне конструкций электронных носителей - экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины, окна?	Подпункт 10.2.17 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.83	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани и других мягких материалов? **Исключения составляют афиши, размещаемые на фасадах театров, кинотеатров, цирков, спортивных центров и комплексов, выставочных залов, музеев.*	Подпункт 10.2.18 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.84	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов?	Подпункт 10.2.19 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.85	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок, содержащих информацию об адресах сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, QR-коды? **Исключения составляют вывески, содержащие сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».*	Подпункт 10.2.20 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.86	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрин, окон второго и вышерасположенных этажей объекта?	Подпункт 10.2.21 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.87	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрин, окон букв и (или) символов, не отвечающих требованиям к сведениям содержащимся в вывесках о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя? **Исключения составляют вывески, размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений в виде отдельных букв и декоративных элементов из декоративных пленок.*	Подпункт 10.2.22 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.88	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение настенных вывесок и вывесок, размещаемых на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрин, окон и на остекленных частях фасада, одна над другой? **Исключение составляют случаи одновременного размещения одной вывески на внешней и одной вывески с внутренней стороны остекления витрины.*	Подпункт 10.2.23 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.89	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т.д.), защитных конструкциях (рольставнях, решетках и иных конструкциях)? **Исключения составляют вывески на ограждающей конструкции (заборе) непосредственно у входа на земельный участок, на котором располагается здание, строение, сооружение, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данной информационной конструкции и которым указанное здание, строение, сооружение и земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.*	Подпункт 10.3 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.90	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций - штендеров, надувных, объемных и других подобных конструкций?	Подпункт 10.4 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.91	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок на сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания? **Исключение составляют вывески устанавливаемых на нестационарных торговых объектах, определенным типовыми архитектурными решениями нестационарных торговых объектов, являющимися неотъемлемой частью аукционной документации на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, либо типовыми требованиями (для передвижных торговых объектов).*	Подпункт 10.5 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.92	Обеспечено соблюдение установленных запретов на использование мест размещения вывесок, с учетом особенностей размещения определенных в согласованном дизайн-проекте для размещения рекламных конструкций?	Подпункт 10.6 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.93	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок на внешних поверхностях объектов незавершенного строительства?	Подпункт 10.7 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.94	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок, в том числе надписей, на маркизах? **Исключение составляют вывески устанавливаемые на нестационарных торговых объектах, определенным типовыми архитектурными решениями нестационарных торговых объектов, являющимися неотъемлемой частью аукционной документации на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, либо типовыми требованиями (для передвижных торговых объектов).*	Подпункт 10.8 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.95	Обеспечено соблюдение установленных запретов на размещение вывесок, не соответствующих согласованным дизайн-проектам размещения вывески?	Подпункт 10.9 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.96	На размещенных вывесках отсутствуют бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения, выражения и производных от них?	Подпункт 10.10 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.97	Отсутствуют вывески, находящиеся в аварийном состоянии, элементы крепления (каркасы и другие элементы) вывесок?	Подпункт 10.11 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.98	Вывески с нарушением требований СП 52.13330.2016 отсутствуют?	Подпункт 10.12 пункта 10 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.99	Соблюдены требования к размещению информационных конструкций (вывесок), содержащих сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование, размещенных на фасадах, крышах, на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрин, окон или на иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, а также в виде отдельно стоящих информационных конструкций?	Пункт 11 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.100	Организацией, индивидуальным предпринимателем соблюдены требования по размещению установленных типов информационных конструкций, содержащих сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование, на внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения?	Пункт 12 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.100.1	Организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг общественного питания, дополнительно размещено не более одной информационной конструкции, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг?	Абзац 1 пункта 12(1) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.100.2	Настенная информационная конструкция размещена непосредственно у входа (справа или слева) в помещение, на входных дверях в него или у окна выдачи заказов, не выше уровня дверного проема?	Абзац 2 пункта 12(1) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.100.3	Допускается демонстрация меню организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг общественного питания, на информационных носителях отдельно стоящих информационных конструкций?	Абзац 3 пункта 12(1) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.101	Соблюдено требование к размещению не более одной консольной конструкции на одном фасаде при условии, если единоличным собственником (правообладателем) здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещаются указанные информационные конструкции?	Пункт 12(2) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.102.1	Размещение подвесных информационных конструкций осуществлено в соответствии с дизайн-проектом, разработанным и согласованным в соответствии с требованиями?	Пункт 12(3) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.102.2	Внешний вид, габариты подвесных информационных конструкций (расстояние от уровня земли до нижнего края подвесной информационной конструкции должно быть не менее 2,5 м, высота подвесной информационной конструкции не должна превышать 0,50 м.), а также количество подвесных информационных конструкций, размещаемых в одной галерее здания, строения, сооружения, определяются указанным дизайн-проектом?					
13.103	Информационные конструкции, содержащие сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя, размещены в соответствии с дизайн-проектом? **Исключения составляют вывески, размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений , на фасадах, на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрин, окон торговых, развлекательных центров и комплексов, кинотеатров, театров, цирков, спортивных центров и комплексов, выставочных залов, музеев, автозаправочных станций, зданий, строений, сооружений, расположенных на территории креативных кластеров.*	Пункт 12(4) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.104	Размещение ценовых табло АЗС за пределами границ земельных участков, занимаемых автозаправочными станциями осуществлено в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески?	Пункт 12(5) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.105	Размещение временных отдельно стоящих информационных конструкций на период строительства объектов капитального строительства жилого назначения осуществлено в соответствии с дизайн-проектом?	Пункт 12(6) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.106.1	Размещение настенных информационных конструкций (вывесок) выше линии перекрытий между первым и вторым этажами на зданиях, единоличными собственниками (правообладателями) которых являются научно-исследовательские институты, образовательные организации высшего образования, медицинские организации, гостиницы, сведения о которых осуществлено в соответствии с дизайн-проектом? **Исключение составляют вывески содержащие сведения о профиле деятельности либо ассортименте реализуемых товаров и (или) услуг, не позволяющих идентифицировать правообладателя, содержатся в данных настенных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которых размещаются указанные настенные информационные конструкции.*	Абзац 1 пункта 12(7) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.106.2	При размещении двух таких настенных информационных конструкций на здании выше линии перекрытий между первым и вторым этажами такие конструкции идентичны друг другу?	Абзац 2 пункта 12(7) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.107	Размещение информационных конструкций (вывесок) на фасадах, на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрин, окон встроенно-пристроенных помещений торгового назначения к зданиям, отдельно стоящим нежилых зданий торгового назначения осуществлено в соответствии с дизайн-проектом, разработанным на весь объект торгового назначения?	Пункт 12(8) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.108	Размещение афиш на театрах, кинотеатрах, цирках, спортивных центрах и комплексах, выставочных залах, музеях осуществлено на основании дизайн-проекта, определяющего внешний вид, габариты афиш, а также количество афиш, размещаемых на объекте?	Пункт 12(9) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.109.1	Настенные, витринные и подвесные информационные конструкции, содержащие сведения, указанные в пункте 3.5.1 Правил размещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных и (или) взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции?	Абзац 1 пункта 13 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.109.2	Консольные информационные конструкции размещены только в виде единичной конструкции?	Абзац 1 пункта 13 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.110	Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение информационных конструкций на плоских участках	Пункт 14				

	фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам (границам) занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещений в местах фактического осуществления своей деятельности? ** Не распространяется на случаи размещения информационных конструкций на основании дизайн-проекта размещения вывески на встроенно-пристроенном помещении торгового назначения к зданиям, на отдельно стоящем нежилом здании торгового назначения (в том числе отдельно стоящем нежилом здании объекта общественного питания, объекта бытового обслуживания), расположенных на улицах, не вошедших в утвержденные Архитектурно-художественные концепции, на торговых, развлекательных центрах и комплексах, кинотеатрах, театрах, цирках, спортивных центрах и комплексах, выставочных залах, музеях организациями, индивидуальными предпринимателями, местом фактического нахождения или осуществления деятельности которых являются указанные объекты.*	приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.111	При размещении на одном фасаде объекта, в том числе при размещении на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрин, окон, информационных конструкций (вывесок) организации, индивидуальные предприниматели размещают указанные информационные конструкции (вывески) в один высотный ряд на единой горизонтальной оси (на одном уровне, высоте)?	Пункт 15 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.112	Соблюдены установленные требования к элементам и размерам информационных конструкций (вывесок)?	Пункт 16 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.113	Высота основного шрифта и декоративно-художественных элементов объемных символов без использования подложки информационный конструкции (вывески), не превышает 0,50 м, а высота заглавных букв не превышает 0,75 м?	Пункт 16(1) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.114	На вывесках*, содержащих сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя, организована подсветка? ** Исключение составляют вывески, размещаемые на (в) витринах, на (в) окнах объектов, а также отдельно стоящих информационных конструкций.*	Пункт 17 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.115	Соблюдены установленные требования об организации только внутренней подсветки на вывеске?	Пункт 17(1) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.116	Подсветка вывески* имеет немерцающий (статичный, непереключающийся), приглушенный свет, не создает прямых направленных лучей в окна жилых помещений? ** Исключение составляют вывески, размещаемые на (в) витринах, на (в) окнах объектов, а также отдельно стоящих информационных конструкций*	Пункт 17(2) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.117	Подсветка вывесок в темное время суток осуществляется в соответствии с графиком работы уличного освещения?	Пункты 17(3) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.118.1	Настенные конструкции, размещённые над входом или окнами (витринами), в простенках между окнами помещений, на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии?	Абзац 1 пункта 18.1 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.118.2	Вывески размещены над окнами подвального или цокольного этажа не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции и при этом вывеска не выступает от плоскости фасада более чем на 0,10 м.?	Абзац 2 пункта 18.1 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.119.1	Настенные конструкции, размещенные на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не превышают: по высоте - 0,50 м, по длине - 70 процентов от длины фасада? **Исключения составляют случаи размещения настенной вывески на фризе, а также на остекленной части фасада.*	Абзац 1 пункта 18.2 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.119.2	Настенная конструкция размещена в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) и максимальный размер каждого из указанных элементов не превышает 10 м в длину?	Абзац 2 пункта 18.2 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.119.3	Настенная конструкция, размещенная на элементе фасада, имитирующего скатную кровлю, являющегося завершением части фасада и высота данной конструкции не превышает 70 процентов от горизонтальной проекции данного элемента на плоскость и составляет не более 1 м.?	Абзац 3 пункта 18.2 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.119.4	Соблюдены условия безопасности в месте размещения вывески на внешних поверхностях здания, строения, сооружения на которых	Абзац 4 пункта 18.2 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

	присутствуют элементы систем газоснабжения и (или) водоотведения (водосточных труб)?					
13.119.5	В случае расположения на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких информационных конструкций указанные конструкции расположены в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены?	Абзац 5 пункта 18.2 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.120	При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещена исключительно на фризе?	Пункт 18.3 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.120.1	Настенная вывеска, размещённая на фризе, представляет собой объемные символы (без использования подложки либо с использованием подложки), а также светового короба на всю высоту соответствующего фриза?	Подпункт 18.3.1 пункта 18.3 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.120.2	При использовании в настенной конструкции, размещаемой на фризе, подложки, указанная подложка размещена на фризе на длину, соответствующую физическим размерам (границам) занимаемых соответствующими организациями, индивидуальными предпринимателями помещений?	Подпункт 18.3.2 пункта 18.3 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.120.3	Соблюдены требования к размещению настенной конструкции (настенных конструкций) в виде светового короба (световых коробов) на фризе только при условии организации данного светового короба (световых коробов) на всю высоту соответствующего фриза?	Подпункт 18.3.3 пункта 18.3 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.121.1	Соблюдены требования к размещению настенной конструкции на фризе козырька (существующем глухом декоративном элементе, обрамляющем по периметру несущую конструкцию выноса козырька) строго в габаритах указанного фриза при наличии на фасаде объекта козырька?	Абзац 1 подпункта 18.3.4 пункта 18.3 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.121.2	Настенная конструкция непосредственно на конструкции козырька отсутствует?	Абзац 2 подпункта 18.3.4 пункта 18.3 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.122	Информационное поле настенных конструкций, размещенных на фасадах объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, расположенных в границах территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, построенных до 1952 года включительно, выполнено из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов)? **Исключение составляют объекты, в отношении которых была произведена реконструкция.*	Пункт 18.4 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.123	Настенные вывески на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия и объектах, расположенных в границах территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, размещены с использованием подложки в виде прозрачной основы?	Пункт 18.6 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.124	Консольные конструкции, расположенные в одной горизонтальной плоскости фасада, в том числе у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений, на фризах зданий, строений, сооружений соответствуют установленным требованиям?	Пункт 19 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.124.1	Расстояние между консольными конструкциями более 10 м. и расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции более 2,50 м.?	Подпункт 19.1 пункта 19 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.124.2.1	Консольная конструкция находится на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада и не превышает 1 м в высоту и 0,20 м в ширину?	Абзац 1 подпункта 19.2 пункта 19 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.124.2.2	Консольные конструкции, выполненные в виде объемно-пространственной композиции, не превышают 0,50 м - по высоте, 0,50 м - по ширине и 0,50 м - в глубину.	Абзац 2 подпункта 19.2 пункта 19 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.124.3	Консольные конструкции, размещенные на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и объектов, расположенных в границах территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, построенных до 1952 года включительно, не превышают 0,50 м - по высоте и 0,20 м - по ширине? **Исключение составляют объекты, в отношении которых была произведена реконструкция.*	Подпункт 19.3 пункта 19 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.124.4	При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции расположены с ними на единой горизонтальной оси?	Подпункт 19.4 пункта 19 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.124.5	Консольные конструкции, размещенные в соответствии с дизайн-проектом, расположены ниже линии перекрытий между вторым и третьим этажами?	Подпункт 19.5 пункта 19 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.124.6	Демонстрация изображений на электронных носителях табло обмена валют производится с использованием технологии статичного изображения без использования динамических эффектов со сменой изображения не чаще одного раза в 30 секунд и скоростью смены изображения не более 2 секунд?	Подпункт 19.6 пункт 19 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.125	Соблюдены требования к размещению витринных конструкций, являющихся одним из способов оформления витрин, окон, остекленных частей фасада и входных групп?	Пункт 20 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.125.1	Максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители-экраны (телевизоры), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины не превышает половины размера остекления витрины, окна (при наличии переплетов (импостов) - половины размера остекления в границах переплетов (импостов) по высоте и половины размера остекления в границах переплетов (импостов) по длине), при этом витринные конструкции размещены строго в границах переплетов (импостов)?	Подпункт 20.1 пункта 20 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.125.2	Демонстрация изображений на электронных носителях витринной конструкции (экраны (телевизоры), размещенных в витрине, производится с использованием технологии статичного изображения без использования динамических эффектов, со сменой изображения не чаще одного раза в 30 секунд и скоростью смены изображения не более 2 секунд)?	Подпункт 20.2 пункта 20 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.125.3	Информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней стороне витрины не выходят за плоскость фасада объекта?	Подпункт 20.3 пункта 20 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.125.4	В случае если витрина, остекление оконного проема имеет многогранную форму, витринные конструкции размещены параллельно каждой из граней витрины, остекления оконного проема с возможностью крепления к конструктивным элементам (импостам) витрины, окна и при этом расстояние от плоскости импостов остекления витрины, окна до внешней крайней точки витринной конструкции не превышает 0,12 м.?	Подпункт 20.4 пункта 20 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.125.5	Непосредственно на остеклении витрины, а также на остекленных частях фасада информационная конструкция (вывеска) размещена в виде отдельных букв и декоративных элементов соответствующих размеров, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами?	Пункт 20.5 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.125.6	Соблюдены требования о размещении информации об акционных мероприятиях (акциях) с внутренней и внешней стороны витрины, окна (не более трех строк по 0,15 м) в период проведения акционных мероприятий?	Пункт 20.6 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.126	Соблюдены требования при размещении витринной конструкции (с внутренней стороны остекления витрины, оконного проема) (расстояние от поверхности остекления витрины, окна до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м и не более 1 м.)?	Пункт 20.7 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.127	Соблюдены требования о применении непрозрачных материалов, а также жалюзи и рулонных штор, только для второго ряда остекления витрины со стороны торгового зала? **Исключения составляют электронные носители, систем сменного изображения.*	Пункт 20.8 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.127.1	Витринное пространство оформлено с использованием товаров и услуг (экспозиция товаров и услуг)?	Подпункт 20.8.1 пункта 20 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.127.2	Витринное пространство освещено в темное время суток?	Подпункт 20.8.2 пункта 20 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.127.3	Глубина витринного пространства от первого ряда остекления со стороны улицы (внешней поверхности витрины) до второго ряда остекления со стороны торгового зала (внутренней поверхности витрины) составляет не менее 0,60 м?	Подпункт 20.8.3 пункта 20 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.127.4	Такие надписи, как "распродажа", "акции", "sale", иные надписи, на непрозрачных материалах, жалюзи и рулонных шторах отсутствуют? **Исключения составляют надписи, содержащие сведения о профиле деятельности либо ассортименте реализуемых товаров и (или) услуг, позволяющих идентифицировать правообладателя.*	Подпункт 20.8.4 пункта 20 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.128	Информационная конструкция (вывеска) на крышах зданий, строений, сооружений, в том числе навесе автозаправочной станции, размещена при условии, что единоличным собственником или правообладателем указанного здания, строения, сооружения, а также автозаправочной станции является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о которых (в том числе сведения о	Подпункт 21.1пункта 21 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

	принадлежащем им товарном знаке, знаке обслуживания), содержатся в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которых размещается указанная информационная конструкция? **Исключение составляют за исключением сведений о профиле деятельности либо ассортименте реализуемых товаров и (или) услуг, не позволяющих идентифицировать собственника (правообладателя).*					
13.128.1	Размещенные информационные конструкции (вывески) на крышах зданий, строений, сооружений включены в Схему размещения крышных конструкций и рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений, утверждаемую Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы?	Подпункт 21.1(1) пункта 21 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.129.1	На крыше одного объекта размещена только одна информационная конструкция? **Исключения составляют случаи размещения крышных информационных конструкций на торговых, развлекательных центрах и комплексах, кинотеатрах, театрах, цирках, спортивных центрах и комплексах, выставочных залах, музеях, зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на территориях креативных кластеров.*	Абзац 1 подпункта 21.2 пункта 21 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.129.2	Соблюдены требования о размещении более одной крышной информационной конструкции (но не более одной крышной информационной конструкции относительно каждого фасада, по отношению к которому они размещены) на торговых, развлекательных центрах и комплексах, кинотеатрах, театрах, цирках, спортивных центрах и комплексах, выставочных залах, музеях, зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на территории креативных кластеров?					
13.129.3	Крышные информационные конструкции, размещаемые на торговых, развлекательных центрах и комплексах, кинотеатрах, театрах, цирках, спортивных центрах и комплексах, выставочных залах, музеях, зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на территории креативных кластеров, идентичны друг другу?	Абзац 2 подпункта 21.2 пункта 21 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.130	Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношении к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта?	Подпункт 21.3 пункта 21 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.131	Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы (без использования подложки)?	Подпункт 21.4 пункта 21 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.132.1	Высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, в том числе навесах автозаправочных станций, с учетом всех используемых элементов соответствует установленным параметрам в зависимости от этажности объекта?	Абзац 1 подпункта 21.5 пункта 21 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.132.2	В случае если здание имеет разную этажность, высота информационной конструкции определяется исходя из этажности той части здания, на крыше которой устанавливается вывеска?	Абзац 2 подпункта 21.5 пункта 21 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.133.1	Длина вывески, установленной на крыше объекта, не превышает восьмидесяти процентов длины фасада, вдоль которого она размещена, при длине фасада до 35 м (включительно), а в случае, если фасад имеет сложную форму, то не более 80 процентов длины части фасада, вдоль которого она размещена?	Подпункт 21.6.1 пункта 21 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.133.2	Длина вывески, установленной на крыше объекта, не превышает половины длины фасада, вдоль которого она размещена, при длине фасада свыше 35 м, а в случае, если фасад имеет сложную форму, то не более половины длины части фасада, вдоль которого она размещена?	Подпункт 21.6.2 пункта 21 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.134	При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, препятствующих размещению информационных конструкций (вывесок), в соответствии с установленными требованиями, а также в случае, если параметры информационной конструкции, размещаемой на внешних поверхностях нежилых объектов, не могут быть соблюдены без нарушения пропорциональности информационного поля и архитектурно-художественных элементов при размещении данной информационной конструкции (вывески), размещение данных конструкций осуществлено согласно дизайн-проекту размещения вывески?	Пункт 22 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.135.1	Местоположение и параметры (размеры) информационных конструкций (вывесок), устанавливаемых на нестационарных торговых объектах, соответствуют типовым архитектурным решениям нестационарных торговых объектов?	Абзац 1 пункта 23 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.135.2	Размещение информационных конструкций (вывесок), на внешних поверхностях нестационарных торговых объектов площадью более	Абзац 2 пункта 23 приложения 1 к Постановлению				

	12 кв. м, а также иных сооружений осуществляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением № 902-ПП?	№ 902-ПП				
13.135.3	Высота размещаемых вывесок не более 0,20 м?	Абзац 3 пункта 23 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.135.4	В случае использования в вывесках, размещаемых на маркизах и зонтах сезонного кафе, изображения товарного знака, знака обслуживания, высота указанного изображения не превышает 0,30 м, а информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы вывески размещены на единой горизонтальной оси?	Абзац 3 пункта 23 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.136	Информационные конструкции (вывески) размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции в виде таблички?	Пункт 27 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.137.1	Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте установлена одна информационная конструкция (вывеска) относительно каждого входа?	Пункт 28 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.137.2	В случае размещения одной организацией двух и более информационных конструкций (вывесок) на одном объекте такие вывески идентичны друг другу?					
13.138.1	Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной конструкции (вывески) не превышает 2 м?	Абзац 1 пункта 29 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.138.2	Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными информационными конструкциями в пределах плоскости фасада?	Абзац 2 пункта 29 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.139.1	Информационная конструкция (вывеска) состоит из информационного поля (текстовой части)?	Абзац 1 пункта 30 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.139.2	Допустимый размер вывески, размещаемой непосредственно у входа в здание, строение, сооружение, составляет не более 0,60 м по длине и не более 0,40 м по высоте?	Абзац 2 пункта 30 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.139.3	Высота букв, знаков, размещаемых на данной информационной конструкции (вывеске), не превышает 0,10 м?	Абзац 3 пункта 30 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.140.1	Вывески на дверях входных групп размещены методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление дверей, и в виде отдельных букв и декоративных элементов из декоративных пленок?	Пункт 30(1) приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.140.2	Максимальный размер данных вывесок превышает по высоте - 0,40 м, а по длине - 0,30 м?					
13.141.1	В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей общая площадь информационных конструкций (вывесок), устанавливаемых на фасадах объекта у одного входа, не превышает 2 кв. м?	Абзац 1 пункта 31 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.141.2	Параметры (размеры) вывесок, размещаемых у одного входа, идентичны и не превышают установленных размеров, а расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной конструкции, расположенной на наиболее высоком уровне, не превышает 2 м?	Абзац 2 пункта 31 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.142.1	Информационные конструкции (вывески) размещены на остеклении витрины методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами?	Абзац 1 пункта 32 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.142.2	Размеры информационных конструкций (вывесок), размещенных на остеклении витрины, не превышают 0,30 м - по длине и 0,20 м - по высоте?	Абзац 2 пункта 32 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.142.3	Допускается размещение на остеклении витрин нескольких вывесок при условии наличия между ними расстояния не менее 0,15 м и общего количества указанных вывесок - не более четырех?	Абзац 3 пункта 32 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.143	Информационные конструкции (вывески) на остеклении окон не размещены?	Пункт 33 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.144.1	Приведение вывески в соответствие с установленными требованиями осуществляется владельцем указанной вывески за счет его собственных средств?	Абзац 1 пункта 39 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				

13.144.2	Демонтаж вывески в добровольном порядке осуществляется владельцем вывески с последующим восстановлением внешних поверхностей объекта, на которых она была размещена?	Абзац 2 пункта 39 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.145	В случае если вывеска по истечении 25 дней со дня выявления ее несоответствия установленным требованиям продолжает не соответствовать таким требованиям, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы обеспечивает демонтаж данной вывески в принудительном порядке?	Пункт 40 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.146	Расходы на выполнение работ по восстановлению внешних поверхностей объекта, на которых была размещена демонтированная информационная конструкция (вывеска), подлежат возмещению за счет владельца информационной конструкции (вывески) по требованию управы района города Москвы?	Пункт 43 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.147.1	Информационные конструкции содержатся в технически исправном состоянии?	Абзац 1 пункта 45 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.147.2	На информационных конструкциях отсутствуют механические повреждения, прорывы размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции?	Абзац 2 пункта 45 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.147.3	Металлические элементы информационных конструкций очищены от ржавчины и окрашены?	Абзац 3 пункта 45 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.147.4	Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной информационной конструкции отсутствует? **Исключение составляют информационные стенды, размещенных в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых домов, - информационных конструкций, предназначенных для информирования населения города Москвы.*	Абзац 4 пункта 45 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
13.148	Информационные конструкции промыты и очищены от грязи и мусора?	Пункт 46 приложения 1 к Постановлению № 902-ПП				
14. Постановление Правительства Москвы от 06 марта 2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» (далее – Постановление № 102-ПП)						
14.1.1	При обустройстве сезонных кафе с типовым архитектурно-художественным решением использованы элементы оборудования согласно установленным требованиям (технологические настилы, зонты, мебель, маркизы, перголы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, элементы вертикального	Абзац 1 пункта 3.1 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				

	и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, торгово-технологическое оборудование)?					
14.1.2	При обустройстве сезонных кафе, размещаемых на основании уведомления о включении сезонного кафе в схему размещения в порядке, установленном разделом 6 Правил, элементами оборудования сезонных кафе, являются исключительно столы, стулья, зонты (за исключением многокупольных), мобильные и компактные элементы цветочного оформления (цветочницы, кашпо, вазоны)?	Абзац 3 пункта 3.1 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.2.1	Технологический настил обустроен на одном уровне с полом стационарного предприятия общественного питания, примыкающего к оконным и (или) витринным проемам стационарного предприятия общественного питания, ширина технологического настила не более 1 м и высота не более 1 м от уровня земли (отметки тротуара или поверхности иного покрытия)?	Абзац 1 подпункта 3.1(1).1 пункта 3.1 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.2.2	Границы технологического настила обустроены элементами оборудования, обеспечивающими безопасность посетителей сезонного кафе?	Абзац 2 подпункта 3.1(1).1 пункта 3.1 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.3.1	При обустройстве компактных сезонных кафе скамьи, сидения и иная мебель размещены на подоконниках оконных и (или) витринных проемов зданий, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания, при ширине подоконника не менее 0,2 м и высоте от 0,4 до 0,6 м от уровня земли (отметки тротуара или поверхности иного покрытия) с установкой дополнительной опоры подоконника, закрепленной на фасаде такого здания, строения, сооружения, либо без таковой?	Подпункт 3.1(1).2 пункта 3.1 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.3.2	Выступ элементов оборудования сезонного кафе за габариты фасада здания, строения, сооружения в случае установки дополнительной опоры подоконника, закрепленной на фасаде такого здания, строения, сооружения, не превышает 0,2 м, и ширина места размещения сезонного кафе (расстояние от плоскости фасада) составляет не более 0,5 м?					
14.4	Мебель и иные элементы оборудования сезонного кафе, установленные непосредственно примыкающими к фасаду здания, строения, сооружения при обустройстве компактных сезонных кафе, соответствуют ширине не более 0,75 м?	Подпункт 3.1(1).3 пункта 3.1 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				

14.5	Сезонное кафе обустроено элементами оборудования без устройства посадочных мест (в том числе барными столами и иными элементами оборудования) при ширине места размещения сезонного кафе не более 0,85 м?	Подпункт 3.1(1).4 пункта 3.1 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.6	Допускается ли использование элементов оборудования сезонных кафе в виде сборно-разборных (легковозводимых) конструкций для обустройства сезонных кафе, расположенных вне границ улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов (на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, на площадях, внутриквартальных территориях, территориях, прилегающих к нежилым зданиям, строениям, сооружениям)?	Пункт 3.2 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.7.1	Обустройство сезонного кафе с проектом индивидуального архитектурно-художественного решения осуществлен в соответствии с проектом архитектурно-художественного решения сезонного (летнего) кафе?	Абзац 1 пункта 3.3 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.7.2	Проект архитектурно-художественного решения сезонного кафе в порядке, установленном Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, согласован с Архитектурным советом города Москвы?	Абзац 2 пункта 3.3 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.8	Обустройство сезонных кафе осуществлено с учетом необходимости обеспечения его доступности для маломобильных групп населения (путем использования пандусов, поручней, специальных тактильных и сигнальных маркировок)?	Пункт 3.4 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.9	При оборудовании сезонных кафе не допускается использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани?	Подпункт 3.5.1 пункта 3.5 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.10	При оборудовании сезонных кафе не допускается прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера?	Подпункта 3.5.2 пункта 3.5 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.11	При оборудовании сезонных кафе не допускается заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления?	Подпункт 3.5.3 пункта 3.5 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.12	При оборудовании сезонных кафе не допускается использование для облицовки элементов оборудования кафе и навеса полимерных пленок, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит?	Подпункт 3.5.4 пункта 3.5 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				

14.13	В случае размещения нескольких сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания, принадлежащих разным хозяйствующим субъектам и расположенных в одном здании, строении, сооружении, конструкции сезонных кафе выполнены в едином архитектурно-художественном стиле?	Пункт 3.6 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.14.1	Элементы оборудования, используемые при обустройстве сезонного кафе, выполнены в едином архитектурно-художественном стиле с учетом колористического решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания?	Абзац 1 пункта 3.7 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.14.2	Элементы оборудования, используемые при обустройстве сезонных кафе, размещенных в 25-метровой зоне от наземных вентиляционных киосков установок тоннельной вентиляции метрополитена, имеют огнезащитное покрытие, материал зонтов - огнезащитную пропитку?	Абзац 2 пункта 3.7 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.14.3	Элементами оборудования сезонных кафе, размещенных в 25-метровой зоне от наземных вентиляционных киосков установок тоннельной вентиляции метрополитена, являются только столы, стулья и зонты?	Абзац 3 пункта 3.7 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.14.4	Размещение элементов оборудования сезонных кафе, размещенных в 25-метровой зоне от наземных вентиляционных киосков установок тоннельной вентиляции метрополитена, с заглублением элементов их крепления не допускается?	Абзац 4 пункта 3.7 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.15	Элементы оборудования сезонного кафе размещены в границах места его размещения, установленных генеральным планом участка, а также в пределах площади внешних поверхностей здания, строения, сооружения, соответствующей размерам помещения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания, при их размещении на таких поверхностях?	Пункт 3.8 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.16.1	Размещение элементов оборудования сезонного кафе с заглублением элементов их крепления не более 0,30 м? **Исключение сезонные кафе, размещенные в 25-метровой зоне от наземных вентиляционных киосков установок тоннельной вентиляции метрополитена.*	Абзац 1 пункта 3.9 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.16.2	При демонтаже сезонного кафе элементы крепления оборудования также демонтированы в установленном порядке?	Абзац 2 пункта 3.9 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				

14.17	Зонты, используемые при обустройстве сезонного кафе, могут быть как однокупольными, так и многокупольными с центральной опорой?	Пункт 3.10 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.18	Высота зонтов и пергол не превышает высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания?	Подпункт 3.10.1 пункта 3.10 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.19.1	Для каркаса устраиваемых зонтов и пергол использованы такие материалы как металл, дерево (обработанное, окрашенное) или композитные материалы?	Подпункт 3.10.2 пункта 3.10 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.19.2	В качестве материала покрытия устраиваемых зонтов и пергол использована ткань со специальной обработкой (защитой) от атмосферных осадков?					
14.20	При обустройстве сезонных кафе не допускается использование шатров?	Подпункт 3.10.4 пункта 3.10 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.21.1	В составе мебели, используемой при обустройстве сезонного кафе, использованы столы, стулья, кресла, диваны и иные предметы мебели?	Абзац 1 пункта 3.11 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.21.2	В составе мебели, используемой при обустройстве компактного сезонного кафе, в зависимости от способов обустройства, использованы коктейльные и барные столы и стулья, компактные складные сиденья, скамьи, скамьи для оконных ниш, уличные диваны?	Абзац 2 пункта 3.11 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.21.3	Дачная, садовая и интерьерная мебель для обустройства сезонного кафе не использована?	Абзац 3 пункта 3.11 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.22.1	При обустройстве сезонного кафе используются односторонние либо двусторонние конструкции маркиз?	Пункт 3.12 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.22.2	Односторонние конструкции маркиз, используемые при обустройстве сезонного кафе, размещены с креплением непосредственно на фасаде здания, строения, сооружения?					
14.22.3	Двусторонние конструкции маркиз, используемые при обустройстве сезонного кафе, размещены с соответствующим креплением к основанию?					
14.22.4	При обустройстве компактного сезонного кафе используются только односторонние конструкции маркиз?					

14.23.1	Установка пергольных маркиз произведена без их закрепления к фасаду для обеспечения сохранности архитектурных элементов?	Абзац 1 подпункта 3.12.1 пункта 3.12 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.23.2	Шаг стоек пергольных маркиз соответствует расстоянию между центральными осями простенков окон первого этажа (кратен этому расстоянию, но не более 6 м)?	Абзац 2 подпункта 3.12.1 пункта 3.12 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.23.3	Нависание боковых и торцевых поверхностей пергольной маркизы не превышает ли 0,5 м?	Абзац 3 подпункта 3.12.1 пункта 3.12 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.23.4	Свес конструкции маркиз относительно границ места размещения компактного сезонного кафе не превышает 0,3 м?	Абзац 4 подпункта 3.12.1 пункта 3.12 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.23.5	На боковых поверхностях пергольных маркиз использовано размещение вывесок в виде трафаретной печати на материале пергольных маркиз с высотой буквенных символов не более 0,2 м, художественных элементов - не более 0,3 м?	Абзац 5 подпункта 3.12.1 пункта 3.12 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.24	Конструкции пергольных маркиз не перекрывают частично или полностью архитектурные элементы фасада (фронтоны, пилястры, капители, карнизы, фризы и другие)?	Подпункт 3.12.2 пункта 3.12 Приложения 1 Постановления № 102-ПП				
14.25	Установка пергольных маркиз при обустройстве сезонных кафе в пределах Садового кольца, включая его внешнюю границу не допущена? **Исключение составляют зоны, находящихся вне территорий улично-дорожной сети*	Подпункт 3.12.3 пункта 3.12 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.26	Декоративные ограждения, используемые при обустройстве сезонного кафе, размещены в одну линию в границах места размещения сезонного кафе?	Пункт 3.13 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.27	Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонных кафе, не менее 0,60 м и не превышает 0,90 м? **Исключение составляют случаи устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения.*	Подпункт 3.13.1 пункта 3.13 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.28	При обустройстве сезонных кафе использованы прозрачные раздвижные, складные декоративные ограждения высотой в	Подпункт 3.13.2 пункта 3.13 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				

	собранном (складном) состоянии не более 0,90 м и в разобранном - 1,80 м?					
14.28.1	Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на асфальтобетонном покрытии (покрытии из тротуарной плитки), выполнены из жестких секций, скрепленных между собой элементами, обеспечивающими их устойчивость?	Абзац 1 подпункта 3.13.3 пункта 3.13 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.28.2	Конструкции декоративных ограждений не содержат элементов, создающих угрозу безопасности пешеходного движения?	Абзац 2 подпункта 3.13.3 пункта 3.13 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.29	В качестве декоративных ограждений глухие конструкции, инвентарные металлические ограждения не используются? **Исключение случаи устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения.*	Подпункт 3.13.4 пункта 3.13 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.30	Материалы конструкций секций декоративных ограждений прочные и износостойкие?	Подпункт 3.13.5 пункта 3.13 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.31	Элементы вертикального и контейнерного озеленения, используемые при обустройстве сезонного кафе, устойчивые?	Пункт 3.14 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.32	Контейнеры для озеленения изготовлены из легко бьющихся, пачкающихся материалов, стекла, строительного бетона, необработанного металла и пластика?	Подпункт 3.14.1 пункта 3.14 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.33	Контейнер для озеленения без сливного отверстия?	Подпункт 3.14.2 пункта 3.14 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.34.1	Для организации озеленения сезонного кафе использованы подвесные контейнеры, в том числе путем их размещения на декоративных ограждениях?	Абзац 1 подпункта 3.14.3 пункта 3.14 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.34.2	Высота декоративного ограждения с размещенными на них контейнерами не превышает 0,90 м?	Абзац 2 подпункта 3.14.3 пункта 3.14 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.35.1	Высота шпалер, используемых для обустройства сезонного кафе, не превышает 1,50 м?	Абзац 1 пункта 3.15 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				

14.35.2	Устройство шпалер на фасады здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания не допускается?	Абзац 2 пункта 3.15 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.36	Для обеспечения устойчивости элементов оборудования при устройстве сезонного кафе организован технологический настил высотой не более 0,45 м от отметки тротуара до верхней отметки пола технологического настила?	Пункт 3.16 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.37	Технологические настилы установлены на поверхности, имеющей уклон более 3 процентов (включительно), для целей ее выравнивания?	Подпункт 3.16.1 пункта 3.16 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.38	Соблюдены требования по установке технологического настила при уклоне поверхности менее 3 процентов?	Подпункт 3.16.2 пункта 3.16 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.39	Устройство технологического настила в случае неудовлетворительного состояния покрытия территории в границах места размещения сезонного кафе и в случае размещения сезонного кафе над грунтовыми (незапечатанными) поверхностями и над травяным покровом/газоном осуществляется вне зависимости от угла наклона поверхности, на которой размещается сезонное кафе?	Подпункт 3.16.3 пункта 3.16 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.40	Лестничные сходы с технологического настила устроены в границах места размещения сезонного кафе?	Подпункт 3.16.4 пункта 3.16 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.41.1	Доступ маломобильных групп населения на технологический настил обеспечивается путем применения пандусов с максимальным уклоном 5 процентов (1:20)?	Абзац 1 подпункта 3.16.5 пункта 3.16 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.41.2	Конструкции съемных пандусов используются?	Абзац 2 подпункта 3.16.5 пункта 3.16 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.42.1	Элементы оборудования, используемые для обустройства сезонных кафе, промышленного изготовления?	Абзац 1 пункта 3.17 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.42.2	Для сезонных кафе с проектом индивидуального архитектурно-художественного решения применены элементы оборудования сборно-разборных (легковозводимых) конструкций из дерева ценных пород, металла, композитных материалов?	Абзац 2 пункта 3.17 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				

14.43	Высота элементов оборудования сезонного кафе не превышает высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания?	Пункт 3.18 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.44	Использование элементов оборудования сезонных кафе не допускается для размещения рекламных и информационных конструкций, иных конструкций (оборудования), не относящихся к целям деятельности сезонного кафе по организации дополнительного обслуживания питанием и отдыха потребителей? **Исключение случаи размещения информационных конструкций путем нанесения надписей на маркизы и зонты, используемые для обустройства данного сезонного кафе в соответствии с Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве, утвержденными Правительством Москвы.*	Пункт 3.19 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.45.1	Элементы оборудования сезонных кафе содержатся в технически исправном состоянии, очищены от грязи и иного мусора?	Абзац 1 пункта 3.20 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.45.2	Наличие на элементах оборудования механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций не допускается?	Абзац 2 пункта 3.20 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.45.3	Металлические элементы конструкций, оборудования очищены от ржавчины и окрашены?					
14.46	Конструкция сезонного кафе содержится в надлежащем состоянии, а также обеспечивается ее уборка, в том числе от снега и наледи в зимний период?	Подпункт 4.5.2 пункта 4.5 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.47.1	При обустройстве парклетов используются технологические настилы?	Абзац 2 пункта 5.4 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.47.2	При обустройстве парклетов используется мебель?					
14.47.3	При обустройстве парклетов используются элементы контейнерного озеленения?					
14.47.4	При обустройстве парклетов используется торгово-техническое оборудование?					
14.47.5	При обустройстве парклетов используются скрытые бетонные блоки?					
14.47.6	Допускается использование для обустройства парклетов иных элементов оборудования, не предусмотренных Постановлением № 102-ПП?	Абзац 3 пункта 5.4 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				

14.48	Столы и стулья используются в составе мебели, используемой при обустройстве парклета?	Пункт 5.5 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.49	Использование дачной, садовой, интерьерной мебели, а также диванов для обустройства парклетов допускается?	Пункт 5.6 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.50	Обустройство парклета осуществляется с учетом необходимости обеспечения его доступности для маломобильных групп населения?	Пункт 5.7 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.51.1	Допускается ли использование камня, кирпича, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани, необработанной древесины и пластика, а также легковоспламеняемых, подверженных коррозии и гниению материалов при оборудовании парклетов?	Подпункт 5.8.1 пункта 5.8 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.51.2	Допускается ли прокладка наземных, надземных инженерных коммуникаций при оборудовании парклетов?	Подпункт 5.8.2 пункта 5.8 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.51.3	Допускается ли устройство оконных и дверных блоков, сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления при оборудовании парклетов?	Подпункт 5.8.3 пункта 5.8 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.51.4	Допускается ли установка конструкций с высотой более 0,90 м от уровня проезжей части в месте установки парклета при его оборудовании?	Подпункт 5.8.4 пункта 5.8 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.51.5	Допускается ли при оборудовании парклета использование форм, цветов и последовательностей цветов, изображений, имеющих сходство со средствами организации дорожного движения?	Подпункт 5.8.5 пункта 5.8 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.51.6	Допускается ли при оборудовании парклета установка конструкций, затрудняющих проход пешеходов по прилегающему тротуару, проезд транспортных средств по проезжей части, уборку прилегающих территорий?	Подпункт 5.8.6 пункта 5.8 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.51.7	Допускается ли порча или демонтаж прилегающего бордюрного камня и других объектов (элементов объектов) дорожного хозяйства при оборудовании парклетов?	Подпункт 5.8.7 пункта 5.8 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.52	Конструкции парклета включают в себя защиту от наезда автомобилей на посетителей (скрытые бетонные блоки высотой не менее 0,40 м, шириной не менее 0,60 м, длиной не менее 2 м) на всем протяжении конструкции вдоль проезжей части?	Пункт 5.9 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				

14.53	Элементы оборудования, используемые при обустройстве парклета, выполнены в едином архитектурно-художественном стиле с учетом колористического решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания?	Пункт 5.11 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.54	Конструкция парклета и элементы оборудования парклета не превышают высоту 0,90 м от уровня проезжей части в месте установки парклета?	Пункт 5.12 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
14.55	При эксплуатации парклета хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по оказанию услуг общественного питания в стационарном предприятии общественного питания, содержит конструкции парклета и оборудование парклета в надлежащем состоянии, а также обеспечивает их уборку, в том числе от пыли, грязи, мусора, граффити?	Подпункт 5.14.2 пункта 5.14 приложения 1 к Постановлению № 102-ПП				
15. Закон города Москвы от 30 апреля 2014 г. № 18 «О благоустройстве в городе Москве» (далее – Закон г. Москвы № 18)						
15.1	Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содержание и облагораживание территории города Москвы в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве?	Часть 1 статьи 5 Закона г. Москвы № 18				
15.2	Содержание и ремонт внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, а также размещаемых на них конструкций и оборудования осуществлены собственниками (правообладателями) указанных зданий, строений, сооружений (помещений в них)?	Часть 2 статьи 6 Закона г. Москвы № 18				
15.3.1	При нарушении собственниками (правообладателями) нежилых зданий, строений, сооружений (помещений в них), являющимися коммерческими организациями, установленных правил, требований проведения ремонта внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, в том числе сроков, ремонт внешних поверхностей зданий, строений, сооружений осуществлен указанными собственниками (правообладателями) в соответствии с предписанием уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы?	Абзац 1 части 5 статьи 6 Закона г. Москвы № 18				
15.3.2	В случае неисполнения предписания уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы в установленный данным предписанием срок уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы после получения информации о неисполнении указанного предписания принял решение о проведении ремонта	Абзац 2 части 5 статьи 6 Закона г. Москвы № 18				

	внешних поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений за счет средств бюджета города Москвы?					
15.3.3	Организация проведения ремонта внешних поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений за счет средств бюджета города Москвы осуществлена уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы?	Абзац 3 части 5 статьи 6 Закона г. Москвы № 18				
15.3.4	Собственники (правообладатели) нежилых зданий, строений, сооружений (помещений в них), ремонт внешних поверхностей которых произведен за счет средств бюджета города Москвы, перечислили средства за проведение указанного ремонта в порядке, установленном Правительством Москвы, на счет уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении работ по ремонту внешних поверхностей здания, строения, сооружения (далее - уведомление о завершении работ)?	Абзац 4 части 5 статьи 6 Закона г. Москвы № 18				
15.3.5.	Уведомление о завершении работ выдано собственнику (правообладателю) нежилого здания, строения, сооружения (помещений в них) лично под расписку или передано иным способом, свидетельствующим о дате его получения?	Абзац 4 части 5 статьи 6 Закона г. Москвы № 18				
15.4	Собственники (правообладатели) нежилых зданий, строений, сооружений (помещений в них), а также управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные потребительские кооперативы обеспечивают очистку крыш от снега и (или) удаление наростов льда на карнизах, крышах и водостоках соответствующих нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов в соответствии с установленными требованиями?	Часть 5.1 статьи 6 Закона г. Москвы № 18				
15.5.1	Нанесение надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике «граффити» и иными способами на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов осуществлено по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в порядке, установленном Правительством Москвы?	Абзац 1 части 5.2 статьи 6 Закона г. Москвы № 18				

15.5.2	В случае нанесения изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов с нарушением установленного Правительством Москвы порядка лицо, организовавшее или выполнившее нанесение изображений, удалило изображения и восстановило указанные поверхности до первоначального вида (состояния) в срок, установленный предписанием уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы ?	Абзац 2 части 5.2 статьи 6 Закона г. Москвы № 18				
15.6	Содержание некапитальных объектов, размещение которых осуществляется при условии предоставления соответствующего права, осуществляется лицом, которому предоставлено право на размещение некапитального объекта?	Часть 3 статьи 7 Закона г. Москвы № 18				
15.7	Иные некапитальные объекты содержатся лицом, осуществляющим содержание территории, на которой они расположены, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами города Москвы?	Часть 4 статьи 7 Закона г. Москвы № 18				
15.8	Лицо, которому предоставлено право на размещение некапитального объекта, в 7-дневный срок с даты прекращения действия указанного права на размещение обеспечил демонтаж и вывоз указанного объекта с места его размещения?	Часть 5 статьи 7 Закона г. Москвы № 18				
15.9	Размещение информационных конструкций, не соответствующих требованиям, установленным Правительством Москвы, не допускается?	Часть 2 статьи 8 Закона г. Москвы № 18				
15.10	Информационная конструкция, не соответствующая установленным требованиям, демонтирована?	Часть 3 статьи 8 Закона г. Москвы № 18				
15.11	Содержание вывесок осуществляется владельцами данных вывесок?	Часть 10 статьи 8 Закона г. Москвы № 18				
15.12	Содержание сезонных (летних) кафе осуществляется лицами, которые их размещают?	Часть 2 статья 10 Закона г. Москвы № 18				

15.13	Содержание и облагораживание дворовых территорий, территории города Москвы в границах земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, и земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных органам исполнительной власти города Москвы или учреждениям города Москвы, а также территории улично-дорожной сети города Москвы за счет средств бюджета города Москвы и средств государственных учреждений города Москвы осуществляется на основании паспорта благоустройства территории, паспорта объекта дорожного хозяйства и (или) иной документации в области благоустройства в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы?	Часть 2 статьи 11 Закона г. Москвы № 18				
15.15	Витрины, расположенные на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений в городе Москве, просматриваемые, очищены от грязи и мусора?	Часть 3 статьи 14 Закона г. Москвы № 18				
15.16	Стекла витрин не закрыты щитами, плакатами, пленкой, информационными конструкциями и иными способами, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами города Москвы?	Часть 4 статьи 14 Закона г. Москвы № 18				
15.17	Лица, осуществляющие содержание объектов благоустройства, обеспечивают их праздничное оформление в канун государственных праздников Российской Федерации, праздников города Москвы, иных праздничных мероприятий, проводимых по решению Правительства Москвы?	Часть 7 статьи 14 Закона г. Москвы № 18				
15.18	Производство земляных работ и отдельных работ в области благоустройства осуществляется при соблюдении правил и требований к производству указанных работ, утвержденных Правительством Москвы?	Часть 1 статьи 19 Закона г. Москвы № 18				
15.19	Лица, осуществляющие производство земляных работ и отдельных работ в области благоустройства, обеспечивают сохранность объектов благоустройства, подземных коммуникаций и сооружений, а также их восстановление в случае нарушения их сохранности в процессе производства работ?	Часть 2 статьи 19 Закона г. Москвы № 18				
16. Межгосударственный стандарт ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения» (далее – ГОСТ 13015-2012)						

16.1	Изделия бетонные и железобетонные (далее- изделия) соответствуют требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости, установленным в рабочей документации?	Подпункт 5.3.1 пункта 5.3 ГОСТ 13015-2012				
16.2	При испытаниях неразрушающими методами изделия считаются годными по прочности, жесткости и трещиностойкости при условии их соответствия установленным в рабочей документации косвенным показателям?	Подпункт 5.3.3 пункта 5.3 ГОСТ 13015-2012				
16.3	Вид, качество и толщина антикоррозионных покрытий поверхностей изделий соответствуют предусмотренным в рабочей документации характеристикам?	Подпункт 5.3.5 пункта 5.3 ГОСТ 13015-2012				
16.4.1	Класс пожарной опасности и предел огнестойкости изделий соответствуют установленным в необходимых случаях в стандарте или рабочей документации с учетом назначения и предусматриваемой области применения изделий характеристикам?	Подпункт 5.3.6 пункта 5.3 ГОСТ 13015-2012				
16.4.2	Указанные в рабочей документации характеристики подтверждены расчетом или натурными испытаниями при постановке этих изделий на производство?					
16.5	Фактические отклонения геометрических параметров от проектных не превышают нормативных значений?	Подпункт 5.4.1 пункта 5.4 ГОСТ 13015-2012				
16.6	В бетоне изделий не допускаются трещины? **Исключение составляют поперечные трещины от обжатия бетона в предварительно напряженных железобетонных изделиях, ширина которых не превышает значений, установленных стандартами на изделия конкретных видов.*	Подпункт 5.5.2 пункта 5.5 ГОСТ 13015-2012				
16.7	На поверхности изделий отсутствует обнажение рабочей и конструкционной арматуры? **Исключение составляют арматурные выпуски, предусмотренные в рабочих чертежах.*	Подпункт 5.5.3 пункта 5.5 ГОСТ 13015-2012				
16.8	На лицевых поверхностях изделий отсутствуют жировые и ржавые пятна?	Подпункт 5.5.5 пункта 5.5 ГОСТ 13015-2012				
16.10	Отпускная влажность легкого бетона (кроме бетона на вспученном перлитовом песке или золе) изделий для наружных ограждающих конструкций при отпуске их потребителю соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 5.6.6 пункта 5.6 ГОСТ 13015-2012				
16.11	Влажность ячеистого бетона при отпуске изделий потребителю соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 5.6.7 пункта 5.6 ГОСТ 13015-2012				

16.12	Теплопроводность бетона изделий для наружных ограждающих конструкций (в высушенном до постоянной массы состоянии) соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 5.6.8 пункта 5.6 ГОСТ 13015-2012				
16.13	Паропроницаемость бетонов в изделиях не превышает значений, установленных в стандарте или рабочей документации на эти изделия?	Подпункт 5.6.9 пункта 5.6 ГОСТ 13015-2012				
16.14	Морозостойкость и водонепроницаемость бетона изделий соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 5.6.10 пункта 5.6 ГОСТ 13015-2012				
16.15	Истираемость бетона соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 5.6.11 пункта 5.6 ГОСТ 13015-2012				
16.16	Бетоны изделий изготовлены с применением заполнителей и вяжущих, соответствующих требованиям ГОСТ 30108 к показателю удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с учетом области применения изделий)?	Подпункт 5.6.12 пункта 5.6 ГОСТ 13015-2012				
17. Межгосударственный стандарт ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия» (далее- ГОСТ 3344-83)						
17.1	Шлаковые щебень и песок и готовые смеси изготовлены в соответствии с нормативными требованиями по ГОСТ 3344-83 по технологической документации, утвержденной в установленном порядке?	Пункт 1.1 ГОСТ 3344-83				
17.2	Зерновой состав каждой фракции или смеси фракций щебня соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 1.2.2 пункта 1.2 ГОСТ 3344-83				
17.3	Содержание глины в комках в щебне из шлаков соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 ГОСТ 3344-83				
17.5	Марки щебеня по прочности соответствуют установленным требованиям?	Подпункт 1.2.5 пункта 1.2 ГОСТ 3344-83				
17.6	Марки щебня по истираемости соответствуют установленным требованиям?	Подпункт 1.2.6 пункта 1.2 ГОСТ 3344-83				
17.4	Содержание слабых зерен в щебне соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 1.2.7 пункта 1.2 ГОСТ 3344-83				
17.7	Содержание в щебне металлических примесей, поддающихся ручной сортировке, не превышает нормативные значения?	Подпункт 1.2.8 пункта 1.2 ГОСТ 3344-83				

17.8	Показатели морозостойкости щебня при испытании его замораживанием и оттаиванием соответствуют нормативным требованиям?	Подпункт 1.2.9 пункта 1.2 ГОСТ 3344-83				
17.9.1	Содержание в песке из слабо- и неактивного шлаков зерен крупностью определенного размера не более нормативных требований?	Абзац 1 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 ГОСТ 3344-83				
17.9.2	Содержание частиц размером менее 0,16 мм не превышает нормативных значений?	Абзац 2 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 ГОСТ 3344-83				
17.10	Содержание глинистых частиц, определяемых при испытании на набухание, не превышает нормативных значений?	Подпункт 1.3.3 пункта 1.3 ГОСТ 3344-83				
17.11	Содержание в песке металлических примесей, поддающихся ручной сортировке, не превышает 3% по массе?	Подпункт 1.3.4 пункта 1.3 ГОСТ 3344-83				
17.12	Зерновой состав готовых смесей соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 1.4.2 пункта 1.4 ГОСТ 3344-83				
17.13	Песок, входящий в состав готовых смесей, по содержанию глинистых частиц и металлических примесей соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 1.4.5 пункта 1.4 ГОСТ 3344-83				
18. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33148-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования» (далее - ГОСТ 33148-2014)						
18.1	Фактические отклонения размеров плит соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 5.1.14 пункта 5.1 ГОСТ 33148-2014				
18.2.1	Диаметр или наибольший размер раковин и местных наплывов не превышает нормативных значений?	Абзац 1 подпункта 5.2.3.5 пункта 5.2 ГОСТ 33148-2014				
18.2.2	Глубина раковин и высота местных наплывов не превышает нормативных значений?	Абзац 2 подпункта 5.2.3.5 пункта 5.2 ГОСТ 33148-2014				
18.3	Околы бетона ребра (при их суммарной длине на 1 м ребра до 100 мм) не превышают 10 мм по глубине, измеряемой по рабочей поверхности плиты, и 20 мм - по нерабочей поверхности плиты?	Подпункт 5.2.3.6 пункта 5.2 ГОСТ 33148-2014				
18.4	Трещины на поверхностях плит отсутствуют? **Исключение составляют поверхностные усадочные и технологические.*	Подпункт 5.2.3.7 пункта 5.2 ГОСТ 33148-2014				

18.5	Рабочая поверхность плит соответствует нормативным требованиям по ГОСТ 13015?	Подпункт 5.2.3.9 пункта 5.2 ГОСТ 33148-2014				
18.6	Классы бетона по прочности на сжатие и на растяжение при изгибе соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 5.2.5.2 пункта 5.2 ГОСТ 33148-2014				
18.7	Значение нормируемой передаточной прочности бетона не менее 70% от прочности, соответствующей классу бетона по прочности на сжатие?	Подпункт 5.2.5.4 пункта 5.2 ГОСТ 33148-2014				
18.8	Фактическая прочность бетона (проектная, отпускная, передаточная) соответствует нормативным требованиям по ГОСТ 18105?	Подпункт 5.2.5.5 пункта 5.2 ГОСТ 33148-2014				
18.9	Значение водопоглощения бетона плит соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 5.2.5.6 пункта 5.2 ГОСТ 33148-2014				
18.10.1	В качестве крупного заполнителя для приготовления бетонных смесей применяют щебень, соответствующий нормативным требованиям ГОСТ 32703?	Абзац 1 подпункта 5.2.6.3 пункта 5.2 ГОСТ 33148-2014				
18.10.2	Марка щебня по дробимости не ниже 1200?	Абзац 3 подпункта 5.2.6.3 пункта 5.2 ГОСТ 33148-2014				
18.10.3	Марка щебня по морозостойкости не ниже F200?	Абзац 4 подпункта 5.2.6.3 пункта 5.2 ГОСТ 33148-2014				
19. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32871-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования» (далее - ГОСТ 32871-2014)						
19.1	Основные размеры звеньев железобетонных труб соответствуют установленным требованиям?	Подпункт 5.3.5 пункта 5.3 ГОСТ 32871-2014				
19.2	Параметры гофрированных элементов (длина и глубина волны гофра, толщина элемента) соответствуют установленным требованиям?	Подпункт 5.3.7 пункта 5.3 ГОСТ 32871-2014				
19.3	Допустимы отклонения размеров звеньев, оголовков, фундаментных блоков железобетонных труб (по длине звена - не более 5 и не менее 10 мм, по толщине стенок - не более 10 и не менее 5 мм, по внутреннему диаметру (ширине, высоте) - не более 10 и не менее 10 мм, перекос торцевой поверхности звена - не более 5 мм, защитный слой бетона до арматурного элемента - не более 3 и не менее 2 мм)?	Подпункт 5.4.1 пункта 5.4 ГОСТ 32871-2014				
19.4	Трещины в бетоне звеньев отсутствуют? **Исключение составляют местные поверхностные усадочные трещины шириной раскрытия не более 0,05 мм.*	Подпункт 5.5.1 пункта 5.5 ГОСТ 32871-2014				

19.5	Размеры раковин, местных наплывов, впадин, сколов бетона на бетонных поверхностях изделий и их торцах соответствуют предельным нормативным значениям?	Подпункт 5.5.2 пункта 5.5 ГОСТ 32871-2014				
19.6	На внутренних и наружных поверхностях изделий из композитных материалов отсутствуют неровности?	Подпункт 5.5.5 пункта 5.5 ГОСТ 32871-2014				
19.7	Открытые стальные поверхности, закладные изделия и выпуски арматуры имеют антикоррозийное покрытие по ГОСТ 13015?	Подпункт 5.5.7 пункта 5.5 ГОСТ 32871-2014				
19.8.1	Гидроизоляция водонепроницаема по всей изолируемой поверхности?	Абзац 1 подпункта 5.7.2 пункта 5.7 ГОСТ 32871-2014				
19.8.2	Гидроизоляция водо-, био-, тепло-, морозо- и химически стойкая?	Абзац 2 подпункта 5.7.2 пункта 5.7 ГОСТ 32871-2014				
19.8.3	Гидроизоляция сплошная и неповреждаемая, при возможном образовании на изолируемой поверхности бетона трещин с допустимым раскрытием?	Абзац 3 подпункта 5.7.2 пункта 5.7 ГОСТ 32871-2014				
19.8.4	Гидроизоляция прочная при длительных воздействиях постоянной и временной нагрузок и возможных деформациях бетона, давления грунта насыпи и гидростатического давления воды в соответствии с ГОСТ 31384?	Абзац 4 подпункта 5.7.2 пункта 5.7 ГОСТ 32871-2014				
20. Межгосударственный стандарт ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» (далее- ГОСТ 22245-90)						
20.1	Битумы соответствуют требованиям по физико-химическим показателям и нормам?	Подпункт 1.2.2 пункта 1.2 ГОСТ 22245-90				
21. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32961-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования» (далее – ГОСТ 32961-2014)						
21.1	Отклонения фактических значений показателей формы бортовых камней, определенных в соответствии с ГОСТ 32962, от номинальных требований находятся в пределах допусков, которые установил изготовитель?	Подпункт 5.1.5.1 пункта 5.1.5 ГОСТ 32961-2014				
21.2	Отклонения фактических размеров бортовых камней, определенных в соответствии с ГОСТ 32962, от номинальных размеров находятся в пределах допусков, которые установил изготовитель?	Подпункт 5.1.5.3 пункта 5.1.5 ГОСТ 32961-2014				
21.3	Поверхность бортовых камней отвечает их предназначению и устойчива к климатическим и эксплуатационным воздействиям?	Пункт 5.2.2 ГОСТ 32961-2014				
21.4	Допускается наличие необработанных (необновленных) поверхностей граней бортовых камней, изготовленных из природного камня?	Подпункт 5.2.2.2 пункта 5.2.2 ГОСТ 32961-2014				

21.5	Лицевая поверхность бортового камня не имеет повреждений в виде трещин или сколов?	Подпункт 5.2.2.4 пункта 5.2.2 ГОСТ 32961-2014				
21.6	Бортовые камни обеспечивают требуемую прочность на сжатие и на растяжение при изгибе?	Пункт 5.2.3 ГОСТ 32961-2014				
21.7	Бортовые камни устойчивы к неблагоприятным климатическим и эксплуатационным воздействиям?	Пункт 5.2.4 ГОСТ 32961-2014				
21.8	Значение показателя водопоглощения бортовых камней из бетона соответствует определенному по ГОСТ 32962?	Подпункт 5.2.4.1 пункта 5.2.4 ГОСТ 32961-2014				
22. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения Методы контроля» (далее – ГОСТ Р 50597-2017)						
22.1	Покрытие проезжей части не имеет дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений?	Подпункт 5.2.4 пункта 5.2 ГОСТ Р 50597-2017				
22.2	В зоне деформационных швов имеются отдельные выступы или углубления высотой, или глубиной более 3 см?	Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 ГОСТ Р 50597-2017				
22.3	Крышки люков и решеток дождеприемников имеют разрушения?	Подпункт 5.2.7 пункта 5.2 ГОСТ Р 50597-2017				
22.4	Обочины и разделительные полосы имеют дефекты?	Подпункт 5.3.1 пункта 5.2 ГОСТ Р 50597-2017				
22.5.1	Дороги и улицы имеют дорожную разметку по ГОСТ 32953?	Подпункт 6.3.1 пункта 6.3 ГОСТ Р 50597-2017				
22.5.2	Форма, размеры и цвет разметки соответствует ГОСТ Р 51256?					
22.6	Дорожная разметка не имеет дефектов?	Подпункт 6.3.2 пункта 6.3 ГОСТ Р 50597-2017				
23. Государственный стандарт ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия» (далее - ГОСТ Р 52129-2003)						
23.1	Показатели свойств порошков соответствуют установленным требованиям?	Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 ГОСТ Р 52129-2003				
23.2	Активированные минеральные порошки гидрофобны?	Подпункт 5.1.2 пункта 5.1 ГОСТ Р 52129-2003				
24. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58400.1-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом температурного диапазона эксплуатации» (далее - ГОСТ Р 58400.1-2019)						

24.1	Битумное вяжущее должно соответствовать нормативным требованиям по физико-химическим показателям качества?	Пункт 5.1 ГОСТ Р 58400.1-2019				
25. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58400.2-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом уровней эксплуатационных транспортных нагрузок» (далее - ГОСТ Р 58400.2-2019)						
25.1	Битумное вяжущее по физико-химическим показателям качества соответствует нормативным требованиям?	Пункт 5.1 ГОСТ Р 58400.2-2019				
26. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (далее - ГОСТ Р 51256-2018)						
26.1	Толщина нанесения горизонтальной дорожной разметки, выполненной термопластиками и холодными пластиками, соответствует установленным требованиям?	Пункт 4.5 ГОСТ Р 51256-2018				
26.2	Цвета для постоянной горизонтальной разметки (включая дублирование изображения дорожных знаков) и для временной дорожной разметки соответствуют установленным требованиям?	Пункт 5.1.1 ГОСТ Р 51256-2018				
26.3.1	Отклонение от проектного положения горизонтальной разметки в поперечном направлении (относительно оси проезжей части) не превышает 0,05 м?	Абзац 1 пункта 5.1.3 ГОСТ Р 51256-2018				
26.3.2	Отклонение от проектного положения горизонтальной разметки в продольном направлении (относительно оси проезжей части) для начального и конечного положения разметки не превышает 1,00 м? (кроме 1.12, 1.13, 1.25)	Абзац 2 пункта 5.1.3 ГОСТ Р 51256-2018				
26.3.3	Отклонение от проектного положения горизонтальной разметки в продольном направлении (относительно оси проезжей части) для начального и конечного положения разметки для 1.12, 1.13, 1.25 не превышает 0,10 м?					
26.4	Отклонение линейных размеров горизонтальной разметки не превышает допустимых отклонений?	Подпункт 5.1.4.1 пункта 5.1.4 ГОСТ Р 51256-2018				
26.5	Отклонение угловых размеров горизонтальной разметки не превышает 2°?	Подпункт 5.1.4.2 пункта 5.1.4 ГОСТ Р 51256-2018				
26.6	Горизонтальная разметка не выступает над поверхностью, на которую она нанесена, более чем на 6 мм, включая высоту выступов разметки с профильной поверхностью и в случае нанесения новой горизонтальной разметки по старой?	Пункт 5.1.6 ГОСТ Р 51256-2018				

26.7	Коэффициент яркости поверхности горизонтальной разметки β_v в сухом состоянии в зависимости от присвоенного разметке класса соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.8 ГОСТ Р 51256-2018				
26.8	Удельный коэффициент световозвращения горизонтальной разметки при сухом покрытии R_L в зависимости от присвоенного разметке класса соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.9 ГОСТ Р 51256-2018				
26.9	Удельный коэффициент световозвращения горизонтальной разметки при мокром покрытии R_W в зависимости от присвоенного разметке класса соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.10 ГОСТ Р 51256-2018				
26.10	Удельный коэффициент светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении горизонтальной разметки Q_d в сухом состоянии в зависимости от присвоенного разметке класса соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.11 ГОСТ Р 51256-2018				
26.11.1	Разрушение и износ горизонтальной разметки по площади для разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, полимерными лентами, штучными формами, не более 25%?	Абзац 1 пункта 5.1.14 ГОСТ Р 51256-2018				
26.11.2	Разрушение и износ горизонтальной разметки по площади для разметки, выполненной красками (эмалями), термопластиками и холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм не более 50%? **за исключением разметки, дублирующей изображение дорожных знаков.*	Абзац 2 пункта 5.1.14 ГОСТ Р 51256-2018				
26.11.3	Разрушение и износ горизонтальной разметки по площади для разметки, дублирующей изображение дорожных знаков независимо от применяемых материалов (изделий) не более 25%?	Абзац 3 пункта 5.1.14 ГОСТ Р 51256-2018				
26.12	После нанесения новой постоянной горизонтальной разметки следы старой горизонтальной разметки (в плане) не превышают допустимых линейных размеров?	Пункт 5.1.15 ГОСТ Р 51256-2018				
26.13	Отклонение фактического положения вертикальной разметки от проектного положения не превышает нормативных требований?	Пункт 5.2.3 ГОСТ Р 51256-2018				
26.14	Отклонение линейных размеров вертикальной разметки не превышает допустимых отклонений?	Подпункт 5.2.4.1 пункта 5.2.4 ГОСТ Р 51256-2018				

26.15	Отклонение угловых размеров вертикальной разметки от установленных превышает 2°?	Подпункт 5.2.4.2 пункта 5.2.4 ГОСТ Р 51256-2018				
26.16	После нанесения новой вертикальной разметки следы старой вертикальной разметки не превышают допустимых линейных размеров?	Пункт 5.2.11 ГОСТ Р 51256-2018				
27. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (далее - ГОСТ Р 52289-2019)						
27.1	Расстояние видимости знака не менее 100 м?	Подпункт 5.1.4 пункта 5.1 ГОСТ Р 52289-2019				
27.2	Опоры дорожных знаков не мешают передвигаться лицам в инвалидных колясках?	Подпункт 5.1.5 пункта 5.1 ГОСТ Р 52289-2019				
27.3.1.1	На дорогах с двумя и более полосами движения в данном направлении знаки 1.1, 1.2, 1.20.1-1.20.3, 1.25, 2.4, 2.5, 3.24, установленные справа от проезжей части, дублируются?	Абзац 1 подпункта 5.1.6 пункта 5.1 ГОСТ Р 52289-2019				
27.3.1.2	Знаки 3.20 и 3.22 на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении, а знак 5.15.6 - на дорогах с тремя полосами для движения в обоих направлениях дублируются?					
27.3.2	Дублирующие знаки устанавлены на конструктивно выделенной разделительной полосе?	Абзац 3 подпункта 5.1.6 пункта 5.1 ГОСТ Р 52289-2019				
27.3.3	На дорогах с разделительной полосой, выделенной только разметкой 1.2, или имеющих конструктивно выделенную полосу, при невозможности соблюдения требований 5.1.7, а также на дорогах без разделительной полосы дублирующие знаки установлены: - слева от проезжей части в случаях, когда встречное движение осуществляется по одной или двум полосам; - над проезжей частью в случаях, когда встречное движение осуществляется по трем или более полосам.	Абзац 4 подпункта 5.1.6 пункта 5.1 ГОСТ Р 52289-2019				
27.3.4	Вне населенных пунктов знак 5.19.1 дублируется над проезжей частью на всех дорогах?	Абзац 6 подпункта 5.1.6 пункта 5.1 ГОСТ Р 52289-2019				
27.3.5	Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины - от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части от 0,5 до 2,5 м?					

27.3.6	Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины - от бровки земляного полотна) до края знаков особых предписаний 5.23.1, 5.24.1, 5.25, 5.26 и информационных знаков 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1-6.12, 6.17 - от 0,5 до 5,0 м?	Абзац 1 подпункта 5.1.7 пункта 5.1 ГОСТ Р 52289-2019				
27.3.7.1	Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края знака, установленного на конструктивно выделенной разделительной полосе шириной 6 м и более, не менее 2,0 м?	Абзац 2 подпункта 5.1.7 пункта 5.1 ГОСТ Р 52289-2019				
27.3.7.2	Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края знака, установленного на конструктивно выделенной разделительной полосе шириной от 6 до 3 м не менее 1,0?					
27.4.1	Расстояние от нижнего края знака (без учета предупреждающих знаков «Приближение к железнодорожному переезду», а вне населенных пунктов и табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки) при установке сбоку от проезжей части вне населенных пунктов от 1,5 до 3,0 м?	Абзац 2 подпункта 5.1.8 пункта 5.1 ГОСТ Р 52289-2019				
27.4.2	Расстояние от нижнего края знака (без учета предупреждающих знаков «Приближение к железнодорожному переезду», а вне населенных пунктов и табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки) в населенных пунктах от 2,0 до 4,0 м?	Абзац 2 подпункта 5.1.8 пункта 5.1 ГОСТ Р 52289-2019				
27.4.3	Расстояние от нижнего края знака (без учета предупреждающих знаков «Приближение к железнодорожному переезду», а вне населенных пунктов и табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки) на конструктивно выделенной разделительной полосе шириной менее 3 м от 3,0 до 4,0 м?	Абзац 2 подпункта 5.1.8 пункта 5.1 ГОСТ Р 52289-2019				
27.4.4	Расстояние от нижнего края знака (без учета предупреждающих знаков «Приближение к железнодорожному переезду», а вне населенных пунктов и табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки) при установке на конструктивно выделенных направляющих островках или островках безопасности от 0,6 до 1,5 м?	Абзац 3 подпункта 5.1.8 пункта 5.1 ГОСТ Р 52289-2019				
27.4.5	Расстояние от нижнего края знака (без учета предупреждающих знаков «Приближение к железнодорожному переезду», а вне населенных пунктов и табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки) при размещении над проезжей частью от 5,0 до 6,0 м?	Абзац 4 подпункта 5.1.8 пункта 5.1 ГОСТ Р 52289-2019				

27.5.1	Горизонтальную разметку наносят на дорожные одежды капитального и облегченного (асфальтобетонного вида) типов?	Абзац 1 подпункта 6.2.1 пункта 6.2 ГОСТ Р 52289-2019				
27.5.2	Линии разметки 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 1.11 наносят материалами и (или) изделиями белого цвета?	Абзац 2 подпункта 6.2.1 пункта 6.2 ГОСТ Р 52289-2019				
27.5.3	На линиях разметки 1.1-1.4, 1.11 толщиной 1,5 мм и более допускаются технологические разрывы длиной не более 0,05 м с расстоянием между ними не менее 20 м?	Абзац 3 подпункта 6.2.1 пункта 6.2 ГОСТ Р 52289-2019				
27.5.4	Применяются линии разметки 1.1-1.12, 1.14.1, 1.14.2 со структурной и профильной поверхностью, при этом ее внешние границы не выходят за пределы, установленные ГОСТ Р 51256?	Абзац 4 подпункта 6.2.1 пункта 6.2 ГОСТ Р 52289-2019				
27.6	Минимальная ширина линий разметки соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 6.2.35 пункта 6.2 ГОСТ Р 52289-2019				
28. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования» (далее - ГОСТ 32953-2014)						
28.1	Горизонтальная разметка содержит микростеклошарики по ГОСТ 32848?	Подпункт 5.1.2.3 пункта 5.1.2 ГОСТ 32953-2014				
28.2	Отклонение линейных размеров горизонтальной разметки от установленных не превышает допустимых отклонений?	Пункт 5.1.4 ГОСТ 32953-2014				
28.3	Отклонение угловых размеров горизонтальной разметки от установленных не превышает 2°?	Пункт 5.1.5 ГОСТ 32953-2014				
28.4	Технологические разрывы длиной не более 0,05 м с расстоянием между ними не менее 20 м применяются при нанесении сплошных одиночных и двойных линий горизонтальной разметки, расположенных вдоль оси проезжей части толщиной 1,5 мм и более?	Пункт 5.1.6 ГОСТ 32953-2014				
28.5	Координаты цветности x и y горизонтальной разметки соответствуют ГОСТ 32830?	Пункт 5.1.8 ГОСТ 32953-2014				
28.6	Коэффициент яркости поверхности горизонтальной разметки β_V в сухом состоянии в зависимости от присвоенного разметке класса соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.9 ГОСТ 32953-2014				

28.7	Удельный коэффициент световозвращения горизонтальной разметки при сухом покрытии R_L зависимости от присвоенного разметке класса соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.10 ГОСТ 32953-2014				
28.8	Удельный коэффициент световозвращения горизонтальной разметки при мокром покрытии R_w в зависимости от присвоенного разметке класса соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.11 ГОСТ 32953-2014				
28.9	Удельный коэффициент светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении горизонтальной разметки Q_d в сухом состоянии в зависимости от присвоенного разметке класса соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.12 ГОСТ 32953-2014				
28.10.1	Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами - не менее одного года?	Абзац 1 пункта 5.1.14 ГОСТ 32953-2014				
28.10.2	Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм - не менее шести месяцев?	Абзац 2 пункта 5.1.14 ГОСТ 32953-2014				
28.10.3	Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями) - не менее трех месяцев?	Абзац 3 пункта 5.1.14 ГОСТ 32953-2014				
28.10.4	Функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесение?	Абзац 4 пункта 5.1.14 ГОСТ 32953-2014				
28.11.1	Разрушение и износ горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, полимерными лентами, штучными формами по площади не должны превышать 25%?	Абзац 1 пункта 5.1.15 ГОСТ 32953-2014				
28.11.2	Разрушение и износ горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями), термопластиками и холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм не должны превышать 50%	Абзац 2 пункта 5.1.15 ГОСТ 32953-2014				
28.12	После нанесения новой постоянной горизонтальной разметки следы старой горизонтальной разметки не превышают допустимых линейных размеров?	Пункт 5.1.16 ГОСТ 32953-2014				
28.13	Отклонение от проектного положения вертикальной разметки не превышает 0,10 м?	Пункт 5.2.3 ГОСТ 32953-2014				

28.14	Отклонение линейных размеров вертикальной разметки от установленных не превышает допустимых отклонений?	Пункт 5.2.4 ГОСТ 32953-2014				
28.15	Отклонение угловых размеров вертикальной разметки от установленных не превышает 2°?	Пункт 5.2.5 ГОСТ 32953-2014				
28.16	После нанесения новой вертикальной разметки следы старой вертикальной разметки не превышают допустимых линейных размеров, приведенных в ГОСТ 32953-2014?	Пункт 5.2.11 ГОСТ 32953-2014				
29. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52575-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования» (далее - ГОСТ Р 52575-2021)						
29.1	Характеристики материалов для дорожной разметки соответствуют нормативным требованием?	Пункт 5.1.1 ГОСТ Р 52575-2021				
29.2	Координаты цветности высушенной пленки красок (эмалей), отвердевших термопластиков и холодных пластиков соответствуют значениям, указанным нормативным требованиям?	Пункт 5.1.2 ГОСТ Р 52575-2021				
29.3	Коэффициент яркости высушенной пленки красок (эмалей), отвердевших термопластиков и холодных пластиков по классам материала соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.3 ГОСТ Р 52575-2021				
29.4	Плотность материалов для дорожной разметки соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.4 ГОСТ Р 52575-2021				
29.5	Условная вязкость красок (эмалей) по классам материала соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.5 ГОСТ Р 52575-2021				
29.6	Степень перетира красок (эмалей) по классам материала соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.6 ГОСТ Р 52575-2021				
29.7	Время высыхания (отверждения) материалов для дорожной разметки по классам материала до степени 3 соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.8 ГОСТ Р 52575-2021				
29.8	Температура размягчения термопластиков по классам материала соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.11 ГОСТ Р 52575-2021				
30. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования» (далее - ГОСТ 32830-2014)						
30.1	Координаты цветности высушенной пленки красок (эмалей), отвердевших термопластиков и холодных пластиков соответствуют нормативным значениям?	Пункт 5.1.1 ГОСТ 32830-2014				

30.2	Коэффициент яркости высушенной пленки красок (эмалей), отвердевших термопластиков и холодных пластиков по классам материала соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.2 ГОСТ 32830-2014				
30.3	Плотность материалов для дорожной разметки соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.3 ГОСТ 32830-2014				
30.4	Условная вязкость красок (эмалей) по классам материала соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.4 ГОСТ 32830-2014				
30.5	Степень перетира красок (эмалей) дорожной разметки по классам материала соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.5 ГОСТ 32830-2014				
30.6	Время высыхания (отверждения) материалов для дорожной разметки по классам материала до степени 3 соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.7 ГОСТ 32830-2014				
30.7	Температура размягчения термопластиков дорожной разметки по классам материала соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.1.10 ГОСТ 32830-2014				
31. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32848-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования» (далее - ГОСТ 32848-2014)						
31.1.1	Геометрические размеры в плане элементов штучных форм соответствуют требованиям ГОСТ 32953?	Пункт 5.2.1 ГОСТ 32848-2014				
31.1.2	Допустимые отклонения элементов штучных форм не превышают 5 мм?					
31.2	Толщина штучных форм не превышает 6 мм?	Пункт 5.2.2 ГОСТ 32848-2014				
31.3	Координаты цветности x, y штучных форм соответствуют требованиям ГОСТ 32830?	Пункт 5.2.4 ГОСТ 32848-2014				
31.4	Коэффициент яркости β_v штучных форм соответствует требованиям ГОСТ 32830?	Пункт 5.2.5 ГОСТ 32848-2014				
31.5	Температура размягчения штучных форм соответствует требованиям ГОСТ 32830?	Пункт 5.2.6 ГОСТ 32848-2014				

31.6	Толщина полимерных лент не более 6 мм?	Пункт 5.3.2 ГОСТ 32848-2014				
31.7	Координаты цветности x, y полимерных лент соответствуют требованиям ГОСТ 32830?	Пункт 5.3.3 ГОСТ 32848-2014				
31.8	Удельный коэффициент световозвращения полимерных лент для условий темного времени суток R_L при сухом покрытии соответствует требованиям ГОСТ 32953?	Пункт 5.3.6 ГОСТ 32848-2014				
31.9	Удельный коэффициент световозвращения полимерных лент для условий темного времени суток R_W при мокром покрытии (во время дождя) соответствует требованиям ГОСТ 32953?	Пункт 5.3.7 ГОСТ 32848-2014				
31.10.1	По внешнему виду микростеклошарики (МСШ) являются прозрачными сферическими частицами стекла?	Пункт 5.4.1 ГОСТ 32848-2014				
31.10.2	МСШ в массе представляют собой однородный сыпучий материал белого цвета, светло-серого или светло-голубого оттенка?					
31.11.1	Конкретный диапазон поставляемой фракции установлен в договоре с потребителем и определяется областью применения МСШ?	Абзац 1 пункта 5.4.2 ГОСТ 32848-2014				
31.11.2	Полный остаток на контрольных ситах при рассеве МСШ соответствует требованиям, указанным в ГОСТ ИСО 3310-1?	Абзац 2 пункта 5.4.2 ГОСТ 32848-2014				
31.12	Коэффициент преломления света у стекла, из которого произведены МСШ, не менее 1,5?	Пункт 5.4.3 ГОСТ 32848-2014				
31.13.1	Содержание дефектных МСШ не превышает 20%?	Пункт 5.4.4 ГОСТ 32848-2014				
31.13.2	Содержание инородных частиц в МСШ не превышает 3%?					
32. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54306-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования» (далее - ГОСТ Р 54306-2022)						
32.1	Толщина полимерных лент не более 6 мм?	Пункт 5.2 ГОСТ Р 54306-2022				
32.2	Координаты цветности x, y полимерных лент соответствуют требованиям ГОСТ Р 51256?	Пункт 5.3 ГОСТ Р 54306-2022				
32.3	Коэффициент яркости βv полимерных лент соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.4 ГОСТ Р 54306-2022				

32.4	Удельный коэффициент световозвращения полимерных лент для условий темного времени суток R_L при сухом покрытии соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.5 ГОСТ Р 54306-2022				
32.5	Удельный коэффициент световозвращения полимерных лент с гладкой поверхностью для условий темного времени суток R_w при мокром покрытии (во время дождя) соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.6 ГОСТ Р 54306-2022				
32.6	Удельный коэффициент световозвращения полимерных лент с профильной поверхностью для условий темного времени суток R_w при мокром покрытии (во время дождя) соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.7 ГОСТ Р 54306-2022				
32.7	Удельный коэффициент световозвращения полимерных лент при дифузном дневном или искусственном освещении в сухом состоянии Qd соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.8 ГОСТ Р 54306-2022				
33. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53170-2024 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования» (далее - ГОСТ Р 53170-2024)						
33.1.1	Геометрические размеры в плане элементов штучных форм соответствуют ГОСТ Р 51256?	Подпункт 5.1.2 пункта 5.1 ГОСТ Р 53170-2024				
33.1.2	Допустимые отклонения элементов штучных форм не превышают 5 мм?					
33.2.1	Толщина штучных форм по классу Т2 не превышает 6 мм?	Подпункт 5.1.3 пункта 5.1 ГОСТ Р 53170-2024				
22.2.2	Толщина штучных форм по классу Т1 не превышает 3 мм?					
33.3	Добавление микростеклошариков по ГОСТ Р 53172 на лицевую поверхность штучных форм черного цвета не допускается?	Подпункт 5.1.5 пункта 5.1 ГОСТ Р 53170-2024				
33.4	Коэффициент яркости β_v штучных форм соответствует требованиям ГОСТ Р 52575?	Подпункт 5.1.9 пункта 5.1 ГОСТ Р 53170-2024				
33.5	Температура размягчения штучных форм соответствует требованиям ГОСТ Р 52575, предъявляемым к термопластикам для дорожной разметки?	Подпункт 5.1.13 пункта 5.1 ГОСТ Р 53170-2024				

34. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33220-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию» (далее - ГОСТ 33220-2015)						
34.1	Покрытие проезжей части дорог, полос безопасности у разделительной полосы и краевых полос у обочин не имеют загрязнений (разлив горюче-смазочных материалов, россыпь грунта, торфа и т.п.)?	Подпункт 5.1.2 пункта 5.1 ГОСТ 33220-2015				
34.2	Коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием не менее 0,3?	Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 ГОСТ 33220-2015				
34.3	Обочины, разделительные и укрепительные полосы автомобильных дорог соответствуют нормативным требованиям?	Подпункт 5.3.1 пункта 5.3 ГОСТ 33220-2015				
34.4	На дорогу нанесена дорожная разметка, соответствующая ГОСТ 32953?	Подпункт 6.2.1 пункта 6.2 ГОСТ 33220-2015				
34.5	Дорожные ограждения не имеют дефектов, снижающих их удерживающую способность?	Подпункт 6.4.2 пункта 6.4 ГОСТ 33220-2015				
34.6	Искусственные неровности не имеют дефектов, нарушающих целостность их конструкции?	Подпункт 6.7.2 пункта 6.7 ГОСТ 33220-2015				
35. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59120-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования» (далее - ГОСТ Р 59120-2021)						
35.1	Толщина асфальтобетонного слоя соответствует нормативным значениям?	Подпункт 8.1.1 пункта 8 ГОСТ Р 59120-2021				
35.2	Толщина бетонного слоя соответствует нормативным значениям?	Подпункт 8.1.2 пункта 8 ГОСТ Р 59120-2021				
36. Межгосударственный стандарт ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» (далее - ГОСТ 26633-2015)						
36.1	Содержание вовлеченного воздуха в бетонной смеси для бетонов марки по морозостойкости F_1 *200* (*F_2 100*) и выше не менее 4%?	Подпункт 4.4.3 пункта 4.4 ГОСТ 26633-2015				
36.2	Содержание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе не более 3% по массе?	Подпункт 4.7.3 пункта 4.7 ГОСТ 26633-2015				
36.3.1	Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из изверженных и метаморфических пород, щебне из гравия и в гравии	Подпункт 4.7.11				

	для бетонов классов по прочности на сжатие В25 и выше не превышает 1,0% массы?	пункта 4.7 ГОСТ 26633-2015				
36.3.2	Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород для бетонов класса В25 и выше не превышает 2,0% массы?					
36.4	Марки по дробимости исходной горной породы или гравия, из которых изготовляют песок из отсевов дробления и обогащенный песок из отсевов дробления для бетонов покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов, не ниже нормативных значений?	Пункт А.2.3 приложения А к ГОСТ 26633-2015				
36.5	Зерновой состав мелкого заполнителя для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов соответствует нормативным значениям?	Пункт А.2.6 приложения А к ГОСТ 26633-2015				
36.6.1	Марка по дробимости щебня из изверженных пород для бетона оснований автомобильных дорог и аэродромов не ниже 800?	Пункт А.2.8 приложения А к ГОСТ 26633-2015				
36.6.2	Марка по дробимости щебня из метаморфических пород и щебня из гравия для бетона оснований автомобильных дорог и аэродромов не ниже 600?					
36.6.3	Марка по дробимости щебня из осадочных пород для бетона оснований автомобильных дорог и аэродромов не ниже 400?					
36.7.1	Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород для однослойного и верхнего слоя двухслойных покрытий автомобильных дорог и аэродромов, не превышает 2 % по массе?	Пункт А.2.10 приложения А к ГОСТ 26633-2015				
36.7.2	Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород для нижнего слоя двухслойных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов, не превышает 3 % по массе?					
36.8	Содержание зерен слабых пород в щебне для бетона покрытий автомобильных дорог и аэродромов не превышает 5% массы?	Пункт А.2.11 приложения А к ГОСТ 26633-2015				
36.9	Для бетона конструктивных слоев автомобильных дорог и аэродромов водоцементное отношение и объем вовлеченного в бетонную смесь воздуха соответствует нормативным значениям?	Пункт А.2.13 приложения А к ГОСТ 26633-2015				
36.10	Содержание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе для бетона мостовых конструкций и железобетонных шпал не превышает 2% массы?	Пункт А.3.4 приложения А к ГОСТ 26633-2015				
36.11	В крупном и мелком заполнителях для бетона транспортных сооружений присутствует глина в комках?	Пункт А.3.5 приложения А к ГОСТ 26633-2015				

36.12	Содержание зерен слабых пород в щебне для бетона транспортных сооружений не превышает 5% массы?	Пункт А.3.7 приложения А к ГОСТ 26633-2015				
36.13	Заполнители, прочность которых при насыщении водой снижается более чем на 20% по сравнению с их прочностью в сухом состоянии, применять для бетона конструкций, расположенных в зоне переменного уровня воды и подводной зоне, допускается?	Пункт А.3.8 приложения А к ГОСТ 26633-2015				
36.14.1	Для бетона железобетонных шпал используется щебень из изверженных пород марки по дробимости не ниже 1200?	Пункт А.3.10 приложения А к ГОСТ 26633-2015				
36.14.2	Для бетона железобетонных шпал используется щебень из метаморфических и осадочных пород и щебень из гравия марки по дробимости не ниже 1000?					
36.15	Содержание в крупном заполнителе зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы для бетонов железобетонных шпал, опор контактной сети, линий связи, автоблокировки, а также пролетных строений мостов и мостовых конструкций не превышает 25%?	Пункт А.3.12 приложения А к ГОСТ 26633-2015				
37. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32826-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования» (далее - ГОСТ 32826-2014)						
37.1	Проходы через контрольные сита при рассеве шлакового щебня основных и широких фракций, а также смесей фракций соответствует нормативным значениям?	Попункт 5.2.1 пункта 5.2 ГОСТ 32826-2014				
37.2	Содержание пылевидных и глинистых частиц в шлаковом щебне из слабоактивного и неактивного шлака не превышает 3 % массы?	Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 ГОСТ 32826-2014				
37.3	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в шлаковом щебне из слабоактивного и неактивного шлаков соответствует нормативным значениям?	Подпункт 5.2.3 пункта 5.2 ГОСТ 32826-2014				
37.4	Марка шлакового щебня по дробимости соответствует нормативным значениям?	Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 ГОСТ 32826-2014				
37.5	Содержание в шлаковом щебне металлических примесей, поддающихся ручной сортировке, не превышает 5% масс.	Подпункт 5.2.6 пункта 5.2 ГОСТ 32826-2014				
37.6	Марки шлакового щебня по морозостойкости при испытании замораживанием и оттаиванием соответствует нормативным значениям?	Подпункт 5.2.7 пункта 5.2 ГОСТ 32826-2014				
37.7	Гранулометрический состав шлакового песка соответствует нормативным требованиям по значению модуля крупности?	Подпункт 5.3.1.1 пункта 5.3 ГОСТ 32826-2014				
37.8	Полный остаток шлакового песка на сите с размером ячеек 0,5 мм соответствует нормативным значениям?	Подпункт 5.3.1.2 пункта 5.3.1 ГОСТ 32826-2014				

37.9	Содержание зерен крупностью свыше 8, 4 и менее 0,125 мм в шлаковом песке из слабоактивного и неактивного шлаков не превышает нормативных значений?	Подпункт 5.3.1.3 пункта 5.3.1 ГОСТ 32826-2014				
37.10	Содержание глинистых частиц в шлаковом песке соответствует нормативным значениям?	Пункт 5.3.2 ГОСТ 32826-2014				
37.11	Содержание в шлаковом песке пылевидных и глинистых частиц не превышает 10 % по массе?	Пункт 5.3.4 ГОСТ 32826-2014				
38. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31384-2017 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования» (далее - ГОСТ 31384-2017)						
38.1	Допускается принимать толщину защитного слоя тяжелого и легкого бетонов конструкций плоских плит, полок ребристых плит и полок стеновых панелей равной 15 мм для слабоагрессивной и среднеагрессивной степени воздействия газовой среды и 20 мм - для сильноагрессивной степени, независимо от класса арматурных сталей?	Подпункт 7.4.7.2 пункта 7.4.7 ГОСТ 31384-2017				
38.2	Закладные детали и соединительные элементы, эксплуатируемые в условиях воздействия агрессивных сред, изготовлены из коррозионностойких видов сталей или с защитой металлическими протекторными покрытиями?	Пункт 8.2 ГОСТ 31384-2017				
38.3.1	В обетонируемых стыках и узлах сопряжений конструкций закладные детали и соединительные элементы из обычных сталей без защитных покрытий имеют защитный слой бетона и марку бетона по водонепроницаемости не ниже, чем в стыкуемых конструкциях?	Абзац 1 пункта 8.3 ГОСТ 31384-2017				
38.3.2	Ширина раскрытия трещин в обетонируемых стыках и узлах сопряжения конструкций не превышает нормативных значений, установленных ГОСТ 31384-2017?					
38.3.3	Незащищенные закладные детали перед установкой в формы для бетонирования очищены от пыли, ржавчины и других загрязнений?	Абзац 2 пункта 8.3 ГОСТ 31384-2017				
39. СП 78.13330.2012 «Свод Правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» (далее- СП 78.13330.2012)						
39.1	Температура горячих асфальтобетонных смесей в зависимости от битумного вяжущего при приготовлении и отгрузке потребителю, соответствует требованиям, установленным в ГОСТ Р 58401.1 и ГОСТ Р 58406.2?	Подпункт 12.2.3 пункта 12.2 СП 78.13330.2012				
39.2	Выгрузка готовой смеси проводится в условиях, обеспечивающих минимальное расслоение асфальтобетонной смеси?	Подпункт 12.2.5 пункта 12.2 СП 78.13330.2012				

39.3	Время нахождения горячей асфальтобетонной смеси в накопительном бункере не превышает 2 ч?	Подпункт 12.2.6 пункта 12.2 СП 78.13330.2012				
39.4.1	Асфальтобетонная смесь транспортируется в автомобилях-самосвалах и асфальтовозах, оборудованных влагонепроницаемыми быстросъемными пологами?	Абзац 1 подпункта 12.2.7 пункта 12.2 СП 78.13330.2012				
39.4.2	Днище кузова смазано веществами, не влияющими на качество смеси, во избежание налипания асфальтобетонной смеси?	Абзац 2 подпункта 12.2.7 пункта 12.2 СП 78.13330.2012				
39.5.1	Продолжительность транспортирования асфальтобетонной смеси обеспечивает условия температуры при укладке?	Абзац 1 подпункта 12.2.8 пункта 12.2 СП 78.13330.2012				
39.5.2	Температура щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси при отгрузке потребителю и при укладке соответствует нормативным значениям по ГОСТ Р 58406.1 или ГОСТ Р 58401.2?	Абзац 2 подпункта 12.2.8 пункта 12.2 СП 78.13330.2012				
39.6	Литая горячая смесь транспортируется в специальных автомобилях, оборудованных термосами с принудительным перемешиванием?	Подпункт 12.2.9 пункта 12.2 СП 78.13330.2012				
39.7	Температура воздуха при укладке асфальтобетонного покрытия соответствует требованиям для используемого типа смеси?	Подпункт 12.3.1 пункта 12.3 СП 78.13330.2012				
39.8.1	Основание, на которое укладывается асфальтобетонная смесь, очищено от посторонних предметов, грязи и пыли?	Абзац 1 подпункта 12.3.2 пункта 12.3 СП 78.13330.2012				
39.8.2	Перед укладкой смеси (за 1-6 ч) проведена обработка поверхности нижнего слоя битумной или битумно-полимерной эмульсией или вязким битумом?	Абзац 2 подпункта 12.3.2 пункта 12.3 СП 78.13330.2012				
39.9	После окончания укатки на покрытии или основании отсутствуют участки с дефектами (раковины, участки с избыточным или недостаточным содержанием битума и пр.)?	Подпункт 12.3.13 пункта 12.3 СП 78.13330.2012				
39.10.1	Укладка геосинтетического материала проводится непосредственно после розлива вяжущего (после распада битумной эмульсии)?	Абзац 1 подпункта 12.4.3 пункта 12.4 СП 78.13330.2012				
39.10.2	Общая длина укладки соответствует длине полосы укладки асфальтобетонной смеси?					
39.10.3	Рулоны геосинтетического материала раскатываются ровно, без перекосов, вызывающих появление складок?	Абзац 2 подпункта 12.4.3 пункта 12.4 СП 78.13330.2012				
39.10.4	Полотно натянуто и закреплено?					
39.10.5	В пределах участков перекрытия полотен они обработаны битумом (битумной эмульсией) в количестве, не превышающем норму					

	розлива битума (битумной эмульсии) для подгрунтовки слоя асфальтобетона?					
39.11	Основание, на которое укладывается цементобетонное покрытие, очищено от посторонних предметов, пыли, грязи?	Подпункт 14.1.8 пункта 14.1 СП 78.13330.2012				
39.12	Горизонтальная дорожная разметка выполнена на подметенной, промытой и сухой поверхности покрытия?	Пункт 15.10 СП 78.13330.2012				
39.13.1	Отклонения линии разметки в плане не превышает +/- 3 см?	Пункт 15.15 СП 78.13330.2012				
39.13.2	Края линии разметки ровные и не превышает 5 мм на длине 0,5 м?					
40. СП 35.13330.2011 «Свод Правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84» (далее - СП 35.13330.2011)						
40.1.1	Воду с поверхности проезжей части и служебных проходов отведена по продольному уклону вдоль парапета (цоколя под дорожным ограждением или перилами) со сбросом воды с помощью водоотводных трубок, устанавливаемых с шагом при продольных уклонах сооружения до 10% включительно - 6 - 12 м, а свыше 10% - не более 50 м.?	Абзац 1 пункта 5.77 СП 35.13330.2011				
40.1.2	При длинах сооружений менее требуемых расстояний между отводными трубками, указанных в СП 35.13330.2011, вода отводится по продольному уклону со сбросом поперечными водоотводными лотками, расположенными на конусах?	Абзац 2 пункта 5.77 СП 35.13330.2011				
40.1.3	Продольный отвод воды по проезжей части через деформационные швы негерметичного типа отсутствует?	Абзац 3 пункта 5.77 СП 35.13330.2011				
40.1.4	Поверхностные продольные лотки, устраиваемые в толщине дорожной одежды в зоне полос безопасности, в которые непосредственно осуществляется сбор воды с последующим сбросом через установленные у опор водоотводные устройства, присутствуют? (в исключительных случаях, при соответствующем технико-экономическом обосновании)	Абзац 4 пункта 5.77 СП 35.13330.2011				
40.1.5	Верх водоотводных трубок и поверхностных продольных лотков устроен ниже поверхности, с которой отводится вода?	Абзац 5 пункта 5.77 СП 35.13330.2011				
40.1.6	Вода из водоотводных трубок (устройств) отводится по системе продольных лотков, закрепленных на пролетных строениях и вертикальных водосточных труб, расположенных у опор?	Абзац 6 пункта 5.77 СП 35.13330.2011				

40.1.7	В процессе отведения вода не попадает на находящиеся ниже конструкции сооружения, железнодорожные пути, проезжую часть и тротуары автомобильных дорог и улиц?					
40.1.8	Неорганизованный сброс воды с сооружения отсутствует?					
40.1.9	При сборе воды с проезжей части она не попадает на тротуары и не выходит за пределы полос безопасности?	Абзац 7 пункта 5.77 СП 35.13330.2011				
40.1.10	Водоотводные устройства, водосточные трубы и продольные лотки обеспечивают прием ливневого стока с соответствующего водосбора?					
40.1.11	Вода с тротуаров отводится самостоятельно либо на проезжую часть?	Абзац 8 пункта 5.77 СП 35.13330.2011				
40.1.12	Поперечные лотки на конусах организованы сразу за открылками устоев? **При этом между шкафной стенкой и лотком должен быть организован подвод воды к лотку с укреплением обочины от размыва или устройством бортового камня.*	Абзац 9 пункта 5.77 СП 35.13330.2011				
40.1.13	На железнодорожных пролетных строениях вода отведена в специальные щели между блоками главных балок (или бортов балластного корыта) либо через водоотводные трубки?	Абзац 10 пункта 5.77 СП 35.13330.2011				
40.1.14	На пролетных строениях автодорожных и городских мостов дренажная система, включающая дренажные каналы и дренажные трубки устроена? **за исключением случаев, когда хотя бы один из слоев покрытия выполнен из литого асфальтобетон.*	Абзац 11 пункта 5.77 СП 35.13330.2011				
40.1.15	Дренажные каналы располагают поверх гидроизоляции в толще защитного слоя гидроизоляции или нижнего слоя покрытия?	Абзац 12 пункта 5.77 СП 35.13330.2011				
40.1.16	Дренажные каналы в любом направлении выполнены шириной 100-200 мм?	Абзац 13 пункта 5.77 СП 35.13330.2011				
40.1.17	Продольные дренажные каналы расположены в местах перелома поперечного профиля при встречных уклонах гидроизоляции или у сплошных продольных цоколей?					
40.1.18	Поперечные дренажные каналы устраивают у деформационных швов с верховой стороны только в пределах внешних полос безопасности и тротуаров (служебных проходов).					
40.1.19	При наличии продольных лотков в них же осуществляется отвод дренажной воды?	Абзац 14 пункта 5.77 СП 35.13330.2011				

40.1.20	Продольные лотки для отвода дренажной воды не устраиваются?					
40.1.21	Защитные выступы (капельники) или слезники устроены на нижних поверхностях железобетонных и бетонных конструкций (консольных плит крайних балок, тротуарных блоков, оголовков опор и др.)?	Абзац 15 пункта 5.77 СП 35.13330.2011				
40.2.1	Водоотводные трубки имеют внутренний диаметр не менее 150 мм?	Абзац 1 пункта 5.78 СП 35.13330.2011				
40.2.2	Трубки для отвода дренажных вод имеют диаметр не менее 40 мм?	Абзац 2 пункта 5.78 СП 35.13330.2011				
41. ТР 103-07 «Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона» (далее - ТР 103-07)						
41.1.1	Коэффициент уплотнения слоя износа асфальтобетонного покрытия из высокоплотных и плотных смесей типа А и Б не ниже 0,99?	Абзац 2 пункта 9.12 ТР 103-07				
41.1.2	Коэффициент уплотнения из смесей типа В, Г, Д и для нижнего и основного слоев асфальтобетонного покрытия не ниже 0,98?					
41.1.3	Водонасыщение в % по объему для образцов из покрытий (вырубок или кернов) из высокоплотных смесей не более 3,0?	Абзац 3 пункта 9.12 ТР 103-07				
41.1.4	Водонасыщение в % по объему для образцов из покрытий (вырубок или кернов) из плотных смесей типа Б, В, Г не более 4,5?					
41.1.5	Водонасыщение в % по объему для образцов из покрытий (вырубок или кернов) из плотных смесей типа Д не более 4,0?					
41.2	При отборе проб толщина слоев покрытия измерена и визуально оценена прочность сцепления их между собой и с основанием?	Пункт 9.13 ТР 103-07				
42. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» (далее – ГОСТ 30108-94)						
42.1	При принятии решения об использовании строительных материалов согласно гигиеническим нормативам проверяется удельная эффективная активность естественных радионуклидов?	Приложение А к ГОСТ 30108-94				
43. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования» (далее - ГОСТ 33133-2014)						
43.1	По физико-химическим показателям битумы соответствуют установленным требованиям и нормам?	Пункт 5.2 ГОСТ 33133-2014				

44. СП 52.13330.2016 «Свод Правил. «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» (далее – СП 52.13330.2016)						
44.1	Классификация улично-дорожной сети города Москвы соответствует установленным требованиям СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.1.1 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.2	Средняя $L_{ср}$, общая U_0 и продольная U_l яркость дорожного покрытия, средняя освещенность дорожного покрытия $E_{ср}$, равномерность освещенности U_h, пороговое приращение яркости TI для проезжей части участков городских улиц и дорог со стандартной геометрией и асфальтобетонным покрытием соответствует установленным требованиям СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.1.2 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.3	Для проезжей части участков городских улиц и дорог с нестандартной геометрией или с покрытием, отличным от асфальтобетонного (брусчатка, цементобетонное и др.) средняя освещенность $E_{ср}$ на дорожном покрытии и равномерность освещенности U_h соответствует установленным требованиям СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.1.3 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.4	Энергетическая эффективность установки утилитарного наружного освещения соответствует показателям относительной удельной мощности при нормируемой освещенности D_p, установленным требованиям СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.1.4 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.5	Средняя яркость $L_{ср}$ покрытия магистральных дорог со скоростным движением за пределами города на основных подъездах к аэропортам, речным и морским портам независимо от интенсивности движения транспорта не менее 1,6 кд/м?	Подпункт 7.5.1.5 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.6.1	Средняя яркость $L_{ср}$ или средняя освещенность $E_{ср}$ дорожного покрытия дорог и улиц, пересекающихся в одном уровне, соответствуют значениям, установленным для основной дороги или улицы, на расстоянии не менее 100 м от линии примыкания?	Абзац 1 подпункта 7.5.1.7 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				

44.6.2	На съездах и ответвлениях дорог и улиц, пересекающихся в разных уровнях, в границах транспортной развязки значение средней освещенности $E_{ср}$ не менее 20 лк?	Абзац 2 подпункта 7.5.1.7 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.6.3	Средняя яркость $L_{ср}$ или средняя освещенность $E_{ср}$ дорожного покрытия улиц местного значения, примыкающих к магистральной дороге или улице, не менее 1/3 значений или $L_{ср}$ или $E_{ср}$, установленных для соответствующей дороги или улицы, но не ниже нормированного значения для улицы местного значения на расстоянии не менее 100 м от линии примыкания?	Абзац 3 подпункта 7.5.1.7 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.6.4	Соблюдены ли при размещении светильников требования СП 98.13330.2018 в части высоты подвешивания относительно контактных проводов на улицах, дорогах и площадях с трамвайным и троллейбусным движением?	Подпункт 7.5.1.8 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.7.1	На улицах, дорогах и в транспортных зонах площадей, для которых нормируют освещенность, ограничивают силу света светильников в установке под углами 80° и 90° от вертикали в направлении водителей предельными значениями $I_{пред}$, равными 30 и 10 кд соответственно на 1 клм светового потока светильника?	Абзац 1 подпункта 7.5.1.9 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.7.2	При освещении больших площадей и транспортных развязок светильники, установленные на опорах высотой 20 м и более, обеспечивают направление максимума силы света под углом не более 65° от вертикали?	Абзац 2 подпункта 7.5.1.9 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.7.3	Высота расположения светильника над дорожным покрытием проезжей части верхнего уровня транспортного пересечения не менее 10 м?	Абзац 3 подпункта 7.5.1.9 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.8.1	Средняя освещенность $E_{ср}$ и равномерность освещенности U_h трамвайных путей, расположенных на проезжей части улиц, соответствуют установленным требованиям СП 52.13330.2016?	Абзац 1 подпункта 7.5.1.10				

44.8.2	Средняя освещенность $E_{ср}$ на обособленном трамвайном пути не менее 6 лк, на посадочных площадках - 10 лк? **Допускается не освещать обособленные трамвайные пути на перегонах вне городской застройки.*	пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.9	Минимальная высота установки светильников в парапетах мостов и путепроводов не ограничивается при условии обеспечения защитного угла не менее 10° и исключения возможности доступа к лампам и пускорегулирующим аппаратам без применения специального инструмента.	Подпункт 7.5.1.11 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.10	При нормируемой средней яркости $L_{ср}$ более 0,80 кд/м или средней освещенности $E_{ср}$ более 15 лк для проезжей части городских улиц, дорог и площадей допускается в ночное время снижение этих норм отключением части светильников или понижением их мощности на 30% и 50% при уменьшении интенсивности движения до 1/3 и 1/5 максимального значения соответственно? **Не допускается в ночное время частичное отключение светильников при их установке по одному на опоре.*	Подпункт 7.5.1.12 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.11	Для надежной ориентации водителей и пешеходов в темное время суток светильники в ряду расположены так, чтобы образуемая ими линия однозначно указывала направление дороги или улицы?	Подпункт 7.5.1.13 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.12	Средняя освещенность $E_{ср}$ и равномерность освещенности U_h на дорожном покрытии улиц, дорог, проездов и площадей сельских поселений соответствуют установленным требованиям СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.1.14 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.13	Средняя освещенность $E_{ср}$ на дорожном покрытии на подъездах к местам заправки транспорта, а также на открытых стоянках автомобилей соответствует установленным требованиям СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.1.15 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.14.1	Осветительные приборы, установленные на территориях автозаправочных станций и стоянок автомобилей, имеют силу света в направлении водителей транспортных средств, проезжающих по прилегающим к этим территориям улицам и дорогам, не более 30 кд на 1 клм светового потока этих приборов?	Подпункт 7.5.1.16 пункта 7.5.1 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				

44.14.2	Прожекторы, установленные на крышах и навесах строений или опорах, не направлены в сторону проезжей части улицы или дороги?					
44.15	Освещение наземных пешеходных переходов (в одном уровне с проезжей частью) обеспечивает пешеходам возможность видеть препятствия и дефекты дорожного покрытия, а водителям транспортных средств - видеть пешеходов на фоне дорожного покрытия проезжей части?	Подпункт 7.5.2.1 пункта 7.5.2 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.16.1	На наземных пешеходных переходах улиц и дорог категорий А и Б предусмотрено повышение средней освещенности $E_{ср}$ не менее чем в 1,5 раза по сравнению с нормой освещенности на пересекаемой проезжей части?	Абзац 1 подпункта 7.5.2.2 пункта 7.5.2 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.16.2	Светораспределение светильников и их расположение относительно наземного пешеходного перехода обеспечивает видимость пешехода на фоне дорожного покрытия проезжей части и не оказывает слепящего действия на водителей?	Абзац 2 подпункта 7.5.2.2 пункта 7.5.2 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.16.3	Светильники размещены перед переходом по отношению к направлению транспортного движения?					
44.16.4	На улицах и дорогах с двусторонним движением светильники установлены перед переходом относительно обоих направлений движения?					
44.16.5	Для снижения слепимости водителей используются светильники с асимметричным светораспределением (кососветы), ориентируя максимум силы света в сторону перехода?	Абзац 3 подпункта 7.5.2.2 пункта 7.5.2 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.17	Значения средней освещенности $E_{ср}$ на покрытии подземных и надземных пешеходных переходов соответствует установленным требованиям СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.2.3 пункта 7.5.2 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.18.1	Равномерность освещенности U_h на покрытия подземных и надземных переходов не менее 0,3?	Абзац 1 подпункта 7.5.2.4 пункта 7.5.2 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				

44.18.2	В подземных и надземных пешеходных переходах используют светильники с защитным углом не менее 15° или с диффузными или призматическими рассеивателями?	Абзац 2 подпункта 7.5.2.4 пункта 7.5.2 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.19	Транспортные зоны (проезжая часть), служебно-технические и вспомогательные помещения тоннеля имеют искусственное рабочее и аварийное освещение, включающее в себя эвакуационное и резервное освещение?	Подпункт 7.5.3.1 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.20	В зависимости от характера движения (одностороннее или двустороннее в одной трубе) и интенсивности транспортного потока тоннели подразделяются на три класса по освещению в соответствии с установленным требованиям СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.3.2 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.21	Рабочее освещение транспортной зоны тоннеля предусматривает дневной и ночной режимы?	Подпункт 7.5.3.3 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.22	Для дневного режима в транспортной зоне выделены четыре яркостные зоны тоннеля (пороговая, переходная, внутренняя и выездная)? **Перед въездным порталом выделяется подъездная зона.*	Подпункт 7.5.3.4 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.23	Длина пороговой зоны равна расстоянию безопасного торможения (РБТ), значения которого в зависимости от расчетной скорости движения транспортного потока соответствуют установленным требованиям СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.3.5 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.24.1	Продольное распределение яркости дорожного покрытия L_{th} в первой половине пороговой зоны тоннеля постоянно, а во второй половине - линейно спадает, достигая к концу этой зоны 40% значения средней яркости L_{th} в первой половине пороговой зоны?	Абзац 1 подпункта 7.5.3.6 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.24.2	Отношение средней яркости дорожного L_{th} в первой половине пороговой зоны тоннеля к яркости адаптации L_{20} не менее значений, указанных в СП 52.13330.2016?	Абзац 2 подпункта 7.5.3.6 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				

44.25	Яркость дорожного покрытия в первой половине пороговой зоны коротких тоннелей относительно нормируемой яркости длинных тоннелей определяется требованиями СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.3.7 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.26.1	В переходной зоне тоннеля продольное распределение яркости дорожного покрытия L_{tr} при удалении от пороговой зоны носит плавно спадающий характер?	Абзац 1 подпункта 7.5.3.8 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.26.2	Отношение яркости L_{tr} в каждой точке переходной зоны к средней яркости L_{th} в первой половине пороговой зоны не менее соответствующих значений стандартной кривой спада относительной яркости в переходной зоне L_{tr} / L_{th}, приведенной в приложении к СП 52.13330.2016?					
44.26.3	Ступенчатый спад относительной яркости L_{tr} / L_{th}, при котором каждая ступень отношения L_{tr} / L_{th} не ниже стандартной кривой спада относительной яркости переходной зоны, а перепад яркости при переходе от одной ступени к следующей не превышает отношения 3:1, допускается?	Абзац 2 подпункта 7.5.3.8 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.27	В тоннелях с двусторонним движением в одной трубе пороговую и переходную зоны устроены со стороны каждого портала?	Подпункт 7.5.3.9 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.28	Автоматическое регулирование дневного режима освещения пороговой и переходной зон тоннеля в зависимости от яркости адаптации в подъездной зоне L_{20} в данный момент времени, обеспечивая при этом нормируемое значение отношения L_{th} / L_{20} в соответствии с установленными требованиями СП 52.13330.2016, предусмотрено?	Подпункт 7.5.3.10 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				

44.29	Во внутренней зоне тоннеля нормируемые значения средней яркости дорожного покрытия L_{in} соответствуют установленным требованиям СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.3.11 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.30	Для тоннелей класса 3 выездная зона, в которой яркость дорожного покрытия выездной зоны тоннеля L_{ex} растет линейно, достигая за 20 м до выездного портала пятикратного значения средней яркости внутренней зоны тоннеля L_{in}, устроена начиная с расстояния безопасного торможения перед выездным порталом? **Для тоннелей классов 1 и 2 выездную зону допускается не устраивать.*	Подпункт 7.5.3.12 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.31.1	Ночной режим освещения предусмотрен независимо от длины тоннеля?	Абзац 1 подпункта 7.5.3.13 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.31.2	При этом средняя яркость дорожного покрытия по всей длине тоннеля постоянна и не менее средней яркости участков улицы или дороги, примыкающих к въездному и выездному порталам?					
44.31.3	Средняя яркость дорожного покрытия тоннелей соответствует установленным СП 52.13330.2016 показателям для тоннелей класса 1, 2, 3?					
44.31.4	На участке перед въездным порталом длиной, равной РБТ, допущено повышение средней яркости дорожного покрытия не более чем на 30% по сравнению с соответствующей средней яркостью покрытия улицы или дороги, ведущей к тоннелю, не превышая при этом среднюю яркость дорожного покрытия в тоннеле?	Абзац 2 подпункта 7.5.3.13 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.31.5	При наличии примыкающего к въездному порталу участка, перекрытого солнцезащитным экраном, ночной режим освещения этого участка аналогичен режиму, принятому для всего тоннеля?	Абзац 3 подпункта 7.5.3.13 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.32	Переключение освещения с ночного режима на дневной и обратно проводится при повышении или спаде естественной горизонтальной освещенности соответственно вблизи въездного портала до 100 лк?	Подпункт 7.5.3.14 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.33	Во всех яркостных зонах отношение средней яркости нижней части стен тоннеля до уровня 2 м над покрытием дороги к средней яркости дорожного покрытия ближайшей к стене полосы движения	Подпункт 7.5.3.15 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				

	не менее 0,25 для тоннелей класса 1 и не менее 0,60 для классов 2 и 3?					
44.34.1	На участках с постоянной яркостью дорожного покрытия (первая половина пороговой зоны и целиком внутренняя в дневном режиме, а также весь тоннель в ночном режиме) значения показателей общей U_0 и продольной U_l равномерности яркости дорожного покрытия обеспечены в соответствии с установленными требованиями СП 52.13330.2016?	Абзац 1 подпункта 7.5.3.16 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.34.2	Для тех же участков отношение минимальной яркости к средней на нижней части стены (до 2 м над дорожным покрытием) не менее 0,35?	Абзац 2 подпункта 7.5.3.16 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.35	Пороговое приращение яркости TI за счет слепящего действия светильников для пороговой и внутренней зон тоннеля в дневном режиме и всего тоннеля в ночном режиме не превышает 15%?	Подпункт 7.5.3.17 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.36	Для предотвращения фликер-эффекта во внутренней зоне в дневном режиме и по всей длине тоннеля в ночном режиме при продолжительности проезда по таким участкам более 20 с с проектной скоростью шаг светильников в ряду лежит вне диапазонов значений, приведенных в СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.3.18 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.37	При использовании светильников с натриевыми лампами расстояние между светильниками и желтыми сигнальными огнями (светофорами) не менее 1 м по горизонтали в плоскости, перпендикулярной направлению движения?	Подпункт 7.5.3.19 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.38.1	Для рабочего освещения транспортной зоны применяются специальные тоннельные светильники со светораспределением, соответствующим выбранной системе освещения тоннеля?	Абзац 1 подпункта 7.5.3.20 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.38.2	Для пороговой и переходной зон используют систему встречного освещения, для внутренней и выездной зон, а также во всем тоннеле в ночном режиме - систему симметричного освещения?	Абзац 2 подпункта 7.5.3.20 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.39.1	Светильники расположены на потолке над проезжей частью в один или несколько рядов в зависимости от ее ширины и нормируемой средней яркости дорожного покрытия и стен?	Подпункт 7.5.3.21 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.39.2	Габариты светильников по высоте не выходят за установленные для данного тоннеля пределы?					

44.39.3	При размещении на стенах высота установки светильников не менее 4 м относительно покрытия дороги?					
44.40	Аварийное освещение тоннелей спроектировано в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.3.22 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.41	При проектировании рабочего и аварийного освещения притоннельных сооружений, служебно-технических и вспомогательных помещений тоннеля (диспетчерские, вентиляционные камеры и др.) общие требования к освещению производственных помещений соблюдены?	Подпункт 7.5.3.23 пункта 7.5.3 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.42	Освещение пешеходных пространств спроектировано исходя из нормы средней горизонтальной освещенности $E_{ср}$ и равномерности ее распределения U_0 на дорожном покрытии?	Подпункт 7.5.4.1 пункта 7.5.4 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.43	Для пешеходных улиц исторической части города среднее значение полуцилиндрической освещенности не менее 6,0 лк?	Подпункт 7.5.4.2 пункта 7.5.4 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.44	Для пешеходных улиц исторической части города минимальное значение полуцилиндрической освещенности -2,0 лк?					
44.45.1	Средняя освещенность $E_{ср}$ на покрытии тротуара, примыкающего к проезжей части улицы, дороги или площади, не менее половины средней освещенности на покрытии ближайшей к тротуару полосы движения?	Абзац 1 подпункта 7.5.4.3 пункта 7.5.4 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.45.2	Равномерность освещенности на покрытии тротуара U_0 не менее 0,30?	Абзац 2 подпункта 7.5.4.3 пункта 7.5.4 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.46	Значение $I_{85} / A^{0,5}$ кд/м, которое определяет слепящее действие светильников для освещения пешеходных улиц, парковых зон, скверов, бульваров и т.д, соответствует установленным требованиям СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.4.4 пункта 7.5.4 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.47	Средняя освещенность $E_{ср}$ на дорожном покрытии площадок, проездов, проходов между рядами павильонов, палаток,	Подпункт 7.5.4.5 пункта 7.5.4				

	контейнеров и т.п. на территории открытых рынков и торговых ярмарок не менее 10 лк при минимальной освещенности 2,0 лк? **Допускается снижение средней освещенности $E_{ср}$ до 4,0 лк после закрытия рынка или торговой ярмарки.*	подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.48	Отношение вертикальной освещенности на высоте 1,5 м в плоскости, перпендикулярной оси проезда между рядами павильонов, к горизонтальной освещенности на уровне покрытия проезда не менее 1:2?	Подпункт 7.5.4.6 пункта 7.5.4 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.49.1	Внутри жилых кварталов нормы освещения улиц местного значения соответствуют классам по освещению?	Абзац 1 подпункта 7.5.5.1 пункта 7.5 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.49.2	Слепящее действие светильников для проездов и пешеходных зон внутри жилых кварталов соответствует требованиям СП 52.13330.2016?	Абзац 2 подпункта 7.5.5.1 пункта 7.5 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.50	Вертикальная освещенность на окнах жилых зданий от совместного действия всех видов наружного освещения, включая утилитарное, архитектурное, рекламное и витринное, в зависимости от норм средней яркости или средней освещенности на проезжей части прилегающих улиц не превышает значений, приведенных в СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.5.2 пункта 7.5 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.51	На пешеходных улицах вне общественного центра, на внутридворовых территориях, а также на любых улицах, прилегающих к спальным корпусам больниц и лечебно-курортных учреждений, вертикальная освещенность на окнах квартир жилых зданий и палат спальных корпусов не превышает 5 лк?	Подпункт 7.5.5.3 пункта 7.5 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.52	В целях ограничения засветки окон светильники с ограниченными значениями силы света в направлении окон или светильники с экранирующими решетками применяются?	Подпункт 7.5.5.4 пункта 7.5 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.53.1	В проектах наружного освещения предусмотрено освещение подъездов к противопожарным водоисточникам, если они расположены на неосвещенных частях проездов?	Подпункт 7.5.5.5 пункта 7.5 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.53.2	Средняя горизонтальная освещенность этих подъездов 2 лк?					

44.54.1	Над входом в здание или рядом с ним установлены светильники, обеспечивающие среднюю освещенность на дорожном покрытии $E_{ср}$ не менее 6,0 лк - на площадке основного входа?	Подпункт 7.5.6.6 пункта 7.5 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.54.2	Над входом в здание или рядом с ним установлены светильники, обеспечивающие среднюю освещенность на дорожном покрытии $E_{ср}$ не менее 4,0 лк - на площадке запасного или технического входа, а также на пешеходной дорожке в пределах 4 м от основного входа в здание?					
44.55	Наружное архитектурное освещение обеспечивает в вечернее время хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов и повышает комфортность световой среды города?	Подпункт 7.5.6.1 пункта 7.5.6 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.56	Яркость фасадов зданий, сооружений, монументов и элементов ландшафтной архитектуры в зависимости от их значимости, места расположения и преобладающих условий их зрительного восприятия в городе соответствует установленным требованиям СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.6.2 пункта 7.5.6 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.57	При проектировании установок архитектурного освещения расчетные коэффициенты отражения поверхностей фасадов освещаемых объектов принимаются по данным натурных измерений?	Подпункт 7.5.6.3 пункта 7.5.6 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.58.1	При равномерном заливающем освещении фасада отношение максимальной освещенности к минимальной не более 3:1?	Подпункт 7.5.6.4 пункта 7.5.6 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.58.2	На рельефных и многоцветных фасадах отношение максимальной освещенности к минимальной -до 5:1? * *При этом максимальная освещенность должна создаваться на основных композиционно-пластических элементах.*					
44.59	При неравномерном заливающем освещении фасада соотношение максимальной и минимальной освещенности в пределах освещаемой зоны не менее 10:1 и не более 30:1?	Подпункт 7.5.6.5 пункта 7.5.6 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.60.1	При проектировании световых архитектурных ансамблей яркость главного фасада доминирующего объекта выбрана?	Подпункт 7.5.6.6 пункта 7.5.6				

44.60.2	Средние яркости освещаемых фасадов соподчиненных объектов единого ансамбля снижены не менее чем на две ступени по шкале яркости, приведенной в СП 52.13330.2016?	подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.61	Объемные монументы, памятники, малые архитектурные формы, имеющие многосторонний обзор, освещены с двух-трех сторон с четко выраженным основным направлением светового потока, определяющим расчетную плоскость, которая композиционно связана с главным направлением восприятия объекта?	Подпункт 7.5.6.7 пункта 7.5.6 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.62	В установках архитектурного освещения использованы светильники с разрядными источниками света и светодиодами? **При локальной подсветке допустимо использование источников хроматического излучения*.	Подпункт 7.5.6.8 пункта 7.5.6 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.63.1	Для освещения объектов, имеющих "холодные" цветовые оттенки поверхностей, и зеленых насаждений применяются источники света с цветовой температурой выше 4000 К?	Подпункт 7.5.6.9 пункта 7.5.6 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.63.2	Для освещения объектов, окрашенных в "теплые" цвета, применяются источники света с цветовой температурой до 3500 К?					
44.63.3	При освещении полихромных объектов, в особенности декоративно-изобразительных элементов на фасадах (мозаичные и живописные панно и фризы, изразцы, цветные рельефы и скульптуры, с граффито и т.п.), применяются источники белого света с общим индексом цветопередачи R_a не менее 80?					
44.63.4	При художественно-декоративном освещении объектов ландшафтной архитектуры применяются источники цветного света?					
44.64	Приборы архитектурного освещения расположены таким образом, что их выходные отверстия не в поле центрального зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения или экранируются светозащитными устройствами?	Подпункт 7.5.6.10 пункта 7.5.6 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.65	Средняя освещенность в вертикальной плоскости при общем освещении витрины на высоте 1,5 м от уровня тротуара, а также освещенность акцентирующего освещения в сумме с общим не превышает установленных СП 52.13330.2016 значений?	Подпункт 7.5.7.1 пункта 7.5.7 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.66.1	При освещении витрин применяются осветительные приборы с разрядными источниками света и светодиодами?	Подпункт 7.5.7.2 пункта 7.5.7 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.66.2	Источники света выбраны с учетом требований к цветоразличению по СП 52.13330.2016?					

44.67	Осветительные приборы установлены таким образом, что их выходные отверстия или отраженные от выставленных товаров блики не попадают в центральное поле зрения водителей и пешеходов, находящихся на расстоянии не менее 1 м от стекла витрины?	Подпункт 7.5.7.3 пункта 7.5.7 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.68	Наибольшая допустимая средняя яркость и максимально допустимая яркость отдельных участков рекламных и информационных конструкций, в том числе демонстрирующих изображения с помощью электронных носителей, в зависимости от их площади и расположения относительно глаз водителей соответствуют установленным требованиям СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.8.1 пункта 7.5.8 подраздела 7.5. СП 52.13330.2016				
44.69	Суммарная засветка окон жилых помещений жилых зданий и палат лечебных зданий световыми приборами архитектурного, рекламного и наружного освещения не выше значений средней вертикальной освещенности $E_в$, установленной в СП 52.13330.2016?	Подпункт 7.5.8.2 пункта 7.5.8 подраздела 7.5. СП 52.13330.2016				
44.70.1	Работа рекламной или информационной конструкции в темное время суток в динамическом режиме осуществляется в соответствии с условиями, установленными СП 52.13330.2016?	Абзац 1 подпункта 7.5.8.3 пункта 7.5.8 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.70.2	Демонстрация рекламных изображений на электронных носителях проводится с использованием технологии статичного изображения, без использования динамических эффектов, содержащих аудиовизуальные произведения? **за исключением медиафасадов.*	Абзац 2 подпункта 7.5.8.3 пункта 7.5.8 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.70.3	Смена изображения в светлое и темное время суток проводится не чаще одного раза в 5 с, продолжительность смены изображения составляет более 2 с и проводится путем плавного снижения яркости до нулевого значения и последующего плавного повышения яркости?	Абзац 3 подпункта 7.5.8.3 пункта 7.5.8 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.70.4	Демонстрация изображений на медиафасадах в светлое время суток проводится с использованием динамических эффектов?	Абзац 4 подпункта 7.5.8.3 пункта 7.5.8 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				

44.70.5	В темное время суток демонстрация изображений на медиафасадах с использованием динамических эффектов не проводится?	Абзац 4 подпункта 7.5.8.3 пункта 7.5.8 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
44.70.6	Смена изображения на медиафасадах в темное время суток проводится не чаще одного раза в 1 мин, продолжительность смены изображения составляет более 10 с и проводится путем плавного снижения яркости до нулевого значения и последующего плавного повышения яркости?	Абзац 5 подпункта 7.5.8.3 пункта 7.5.8 подраздела 7.5 СП 52.13330.2016				
45. Свод правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (далее - СП 82.13330.2016)»						
45.1	Материалы, применяемые при производстве работ по благоустройству территорий выбраны с учетом требованиям соответствующих стандартов и технических условий?	Пункт 4.11 СП 82.13330.2016				
45.2	Отклонения от проектных размеров не превышают нормативные значения?	Пункт 4.17 СП 82.13330.2016				
45.3.1	Асфальтобетонное покрытие укладывается в сухую погоду?	Пункт 6.11 СП 82.13330.2016				
45.3.2	Основание под асфальтобетонное покрытие очищено от грязи и сухое?					
45.3.3	Температура воздуха при укладке асфальтобетонного покрытия соответствует требованиям для используемого типа смеси?					
45.4	Основание или слой ранее уложенного асфальтобетона обработано разжиженным или жидким битумом, или битумной эмульсией?	Пункт 6.12 СП 82.13330.2016				
45.5.1	Коэффициент уплотнения покрытия из горячей или теплой асфальтобетонной смеси через 10 суток после уплотнения соответствует нормативным требованиям?	Абзац 2 пункта 6.15 СП 82.13330.2016				
45.5.2	Водонасыщение через 10 суток после уплотнения соответствует нормативным требованиям?					
45.6	Уступы в стыках смежных плит не превышают нормативные значения?	Пункт 6.22 СП 82.13330.2016				
45.7.1	Бортовые камни установлены на уплотненном основании?	Абзац 1 пункта 6.25 СП 82.13330.2016				
45.7.2	Борт повторяет проектный профиль покрытия?					

45.7.3	Раствор для заполнения швов соответствует нормативным требованиям?	Абзац 2 пункта 6.25 СП 82.13330.2016				
45.7.4	Бордюрные пандусы соответствуют нормативным требованиям?					
45.7.5	Велосипедные дорожки конструктивно отделены от проезжей части дорог одним или несколькими из следующих средств: разделительной полосой, газоном, бортовым камнем, боллардами или разметкой?	Абзац 2 пункта 6.25а СП 82.13330.2016				
45.7.6	На перепадах отметок велодорожки необходимо предусмотрены элементы сопряжения поверхностей, а визуально и тактильно велодорожки выделены с помощью колористического решения и (или) применения различных по фактуре дорожных покрытий?	Абзац 3 пункта 6.25а СП 82.13330.2016				
45.8.1	Стойки без башмаков установлены в ямы и засыпаны смесью грунта и щебня или гравия с послойным трамбованием в процессе засыпки?	Абзац 1 пункта 7.6 СП 82.13330.2016				
45.8.2	На уровне поверхности земли стойка обсыпана конусом из грунта?					
45.8.3	Стойки, укрепляемые в грунте посредством бетонирования подземной части выверены в плане?					
45.8.4	Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане не превышает нормативные значения?	Абзац 2 пункта 7.6 СП 82.13330.2016				
45.8.5	Ограды из проволоки возводят начиная с установки угловых диагональных и крестовых связей между стойками?	Абзац 3 пункта 7.6 СП 82.13330.2016				
45.8.6	Крестовые связи между стойками установлены не более чем через 50 м?					
45.9.1	Ограда и отдельные элементы не отклонены?	Абзац 1 пункта 7.14 СП 82.13330.2016				
45.9.2	Диагональные и крестовые связи плотно пригнаны и надежно закреплены?	Абзац 2 пункта 7.14 СП 82.13330.2016				
45.9.3	Стойки оград не качаются?					
45.10	Элементы оборудования мест отдыха (скамейки, песочницы, грибки, навесы и т.д.) выполнены в соответствии с проектом, надежно закреплены, окрашены влагостойкими красками и соответствуют установленным СП 82.13330.2016 требованиям?	Пункт 8.5 СП 82.13330.2016				
46. ВСН 1-94 Ведомственные строительные нормы. Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог (далее - ВСН 1-94)						
46.1	Последовательность работ по установке бортовых камней соблюдена?	Подпункт 5.2.1 пункта 5.2 ВСН 1-94				

	** При установке длинномерных бортовых камней монолитное цементобетонное основание не устраивается.*					
46.2	Перед установкой бортовых камней основание выровнено и уплотнено?	Подпункт 5.2.4 пункта 5.2 ВСН 1-94				
46.3	С двух сторон бортового камня устроена бетонная обойма высотой 10 см в деревянной или металлической опалубке?	Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 ВСН 1-94				
46.4	Длинномерные бортовые камни длиной 3 и 6 м установлены непосредственно на песчаное основание или основание дорожной одежды, предусмотренное проектом?	Подпункт 5.2.6 пункта 5.2 ВСН 1-94				
46.5	Под стыки длинномерных камней уложены бетонные подкладки, изготовленные из бетона М300 размером 40х20х10 см.?	Подпункт 5.2.7 пункта 5.2 ВСН 1-94				
46.6	Ширина швов между бортовыми камнями не превышает 5 мм?	Подпункт 5.2.8 пункта 5.2 ВСН 1-94				
47. Межгосударственный стандарт ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» (далее - ГОСТ 8267-93)						
47.1	Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня и гравия соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 4.2.2 пункта 4.2 ГОСТ 8267-93				
47.2	Щебень из гравия и валунов содержит дробленые зерна в количестве не менее нормативных значений?	Подпункт 4.3.1 пункта 4.3 ГОСТ 8267-93				
47.3	Гравий не содержит зерен пластинчатой и игловатой формы более нормативных значений?	Подпункт 4.3.3 пункта 4.3 ГОСТ 8267-93				
47.4	Марки по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 4.4.2 пункта 4.4 ГОСТ 8267-93				
47.5	Марки по истираемости щебня и гравия соответствуют нормативным требованиям?	Подпункт 4.4.3 пункта 4.4 ГОСТ 8267-93				
47.6	Содержание зерен слабых пород в щебне и гравии не более нормативных значений?	Пункт 4.5 ГОСТ 8267-93				
47.7	Морозостойкость щебня и гравия соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 4.6.2 пункта 4.6 ГОСТ 8267-93				
47.8	Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в щебне и гравии соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 4.7.1 пункта 4.7 ГОСТ 8267-93				
47.9	Содержание глины в комках не более нормативных значений?	Подпункт 4.7.2 пункта 4.7 ГОСТ 8267-93				
48. Межгосударственный стандарт ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно- гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» (далее - ГОСТ 25607-2009)						
48.1	Щебень, применяемый для устройства оснований по способу заклинки, по зерновому составу, прочности, истираемости, морозостойкости, содержанию пылевидных и глинистых частиц,	Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 ГОСТ 25607-2009				

	глины в комках, содержанию дробленых зерен в щебне из гравия и устойчивости структуры щебня против железистого и силикатного распадов соответствует установленным требованиям ГОСТ 8267?					
48.2	Марка щебня по пластичности соответствует установленным требованиям?	Подпункт 3.1.4 пункта 3.1 ГОСТ 25607-2009				
48.3	Марка щебня по водостойкости соответствует установленным требованиям?	Подпункт 3.1.5 пункта 3.1 ГОСТ 25607-2009				
48.4	Зерновой состав готовых смесей соответствует установленным требованиям?	Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 ГОСТ 25607-2009				
48.5	Марка по пластичности готовых смесей, определяемая на зернах размером менее 0,63 мм, входящих в состав смесей, соответствует установленным требованиям?	Подпункт 3.2.2 пункта 3.2 ГОСТ 25607-2009				
48.6	Содержание в готовых смесях частиц размером менее 0,05 мм (пылевидных и глинистых) соответствует установленным требованиям?	Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 ГОСТ 25607-2009				
48.7	Для морозозащитных слоев оснований применены непучинистые и слабопучинистые смеси?	Подпункт 3.2.5 пункта 3.2 ГОСТ 25607-2009				
48.8	Водостойкость щебня и гравия, входящих в состав смесей соответствует установленным требованиям?	Подпункт 3.2.6 пункта 3.2 ГОСТ 25607-2009				
48.9	Щебень и гравий, входящие в состав смесей, по прочности, истираемости, морозостойкости, содержанию дробленых зерен в щебне из гравия, устойчивости структуры против железистого и силикатного распадов соответствует установленным требованиям ГОСТ 8267?	Подпункт 3.2.7 пункта 3.2 ГОСТ 25607-2009				
48.10	Обеспеченность установленных настоящим стандартом требований к щебню и готовым смесям по зерновому составу и содержанию пылевидных и глинистых частиц не менее 95%?	Пункт 3.4 ГОСТ 25607-2009				
49. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия» (далее - ГОСТ 31424-2010)						
49.1	Модуль крупности и полный остаток на сите с сеткой N 063 песка класса II соответствует требованиям?	Пункт 4.1.6 ГОСТ 31424-2010				
49.2	Обогащенный песок по зерновому составу соответствует предъявляемым требованиям к группам очень крупного, повышенной крупности, крупного и среднего песка класса I?	Пункт 4.1.7 ГОСТ 31424-2010				
49.3	Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке не превышает нормативных требований?	Подпункт 4.2.1.1 пункта 4.2.1 ГОСТ 31424-2010				
49.4.1	Щебень из изверженных и метаморфических пород имеет марку по дробимости не ниже 1000?	Подпункт 4.2.1.2 пункта 4.2.1 ГОСТ 31424-2010				

49.4.2	Щебень из гравия и валунов имеет марку по дробимости не ниже 600?					
49.4.3	Щебень из карбонатных пород имеет марку по дробимости не ниже 400?					
50. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30491-2012 «Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия» (далее - ГОСТ 30491-2012)						
50.1	Зерновой состав минеральной части крупнозернистых и мелкозернистых смесей соответствует установленным требованиям?	Пункт 4.1.2 ГОСТ 30491-2012				
50.2	Физико-механические показатели смесей в зависимости от вида применяемого вяжущего и области применения соответствуют установленным значениям?	Пункт 4.1.3 ГОСТ 30491-2012				
50.3	Физико-механические показатели свойств укрепленных грунтов соответствуют установленным значениям?	Пункт 4.1.4 ГОСТ 30491-2012				
50.4	Коэффициент уплотнения конструктивного слоя дорожной одежды соответствует нормативным требованиям?	Пункт 4.1.7 ГОСТ 30491-2012				
50.5.1	Щебень и гравий из плотных горных пород, щебень из шлаков, шлаковые смеси марок С3-С7, входящие в состав минеральной части смесей, соответствуют нормативным требованиям?	Абзац 1 пункта 4.2.2 ГОСТ 30491-2012				
50.5.2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы в щебне соответствует нормативным требованиям?					
50.5.3	Гравийно-песчаные смеси по зерновому составу соответствуют нормативным требованиям по ГОСТ 23735?	Абзац 2 пункта 4.2.2 ГОСТ 30491-2012				
50.5.4	Гравий и песок, входящие в состав таких смесей соответствуют нормативным требованиям по ГОСТ 8267 и ГОСТ 8736 соответственно?					
50.5.5	Прочность щебня и гравия соответствует нормативным значениям?	Абзац 4 пункта 4.2.2 ГОСТ 30491-2012				
50.6.1	Песок природный и из отсевов дробления горных пород соответствует нормативным требованиям по ГОСТ 8736?	Абзац 1 пункта 4.2.3 ГОСТ 30491-2012				
50.6.2	Содержание глинистых примесей, определяемых методом набухания, в песках из отсевов дробления горных пород не превышает 1% по массе?	Абзац 2 пункта 4.2.3 ГОСТ 30491-2012				
51. Межгосударственный стандарт Межгосударственный стандарт ГОСТ 32018-2012 «Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия» (далее - ГОСТ 32018-2012)						
51.1	Строительно-дорожные изделия из горных пород изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 32018-2012, по	Пункт 4.1 ГОСТ 32018-2012				

	технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем?					
51.2	Строительно-дорожные изделия изготовлены в виде камня (брусчатого и бортового) и плит мощения?	Пункт 4.2 ГОСТ 32018-2012				
51.3.1	Брусчатые и бортовые камни и плиты мощения изготовляются из прочных горных пород, не затронутых выветриванием?	Пункт 4.4 ГОСТ 32018-2012				
51.3.2	Изделия не имеют трещин?					
51.4.1	Физико-механические свойства горных пород, применяемых для изготовления строительно-дорожных изделий, соответствуют нормативным требованиям?	Абзац 1 пункта 4.5 ГОСТ 32018-2012				
51.4.2	В горных породах отсутствуют вредные и затрудняющие обработку минералы и включения?	Абзац 2 пункта 4.5 ГОСТ 32018-2012				
51.5	Отклонение проекции стороны верхней поверхности от нижней с каждой стороны не более 10 мм?	Пункт 4.8 ГОСТ 32018-2012				
51.6	На боковых поверхностях брусчатых колотых камней отсутствуют выступы размером, превышающим предельные отклонения от номинальных размеров, препятствующих плотному прилеганию одного камня к другому?	Пункт 4.9 ГОСТ 32018-2012				
51.7	Предельные отклонения от номинальных размеров брусчатых камней и плит мощения 1-го и 2-го классов соответствуют требованиям?	Пункт 4.12 ГОСТ 32018-2012				
51.8	Предельные отклонения от номинальных размеров бортовых камней соответствуют нормативным требованиям?	Пункт 4.13 ГОСТ 32018-2012				
51.9	Предельные отклонения от прямолинейности ребер и плоскостности лицевой поверхности брусчатых камней и плит мощения соответствуют нормативным требованиям?	Пункт 4.14 ГОСТ 32018-2012				
51.10	Предельные отклонения радиуса кривизны поверхности бортовых криволинейных камней соответствуют нормативным требованиям?	Пункт 4.15 ГОСТ 32018-2012				
51.11	Предельные отклонения показателей формы бортовых камней соответствуют нормативным требованиям?	Пункт 4.16 ГОСТ 32018-2012				
51.12	Бортовые колотые камни имеют обработанные поверхности с фактурами, соответствующие нормативным требованиям? **за исключением марки КбртГП5.*	Пункт 4.18 ГОСТ 32018-2012				
51.13	Показатели внешнего вида брусчатых камней и пиленых плит мощения соответствуют нормативным требованиям?	Пункт 4.19 ГОСТ 32018-2012				
52. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32730-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования» (далее - ГОСТ 32730-2014)						

52.1	Полный остаток песка на сите с размером ячеек 0,5 мм соответствует нормативным требованиям?	Пункт 5.3 ГОСТ 32730-2014				
52.2	Содержание зерен песка крупностью свыше 8, 4 и менее 0,125 мм не превышает значений нормативных требований?	Пункт 5.4 ГОСТ 32730-2014				
52.3	Содержание пылевидных и глинистых частиц песка удовлетворяет значениям нормативных требований?	Подпункт 5.5.1 пункта 5.5 ГОСТ 32730-2014				
52.4	Содержание глины в комках в песке соответствует нормативным требованиям?	Пункт 5.6 ГОСТ 32730-2014				
52.5	Фракционированный природный песок соответствует нормативным требованиям?	Пункт 5.7 ГОСТ 32730-2014				
52.6	Значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов $A_{эфф}$ для песка в зависимости от области применения соответствуют установленным требованиям ГОСТ 30108?	Пункт 5.8 ГОСТ 32730-2014				
53. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32761-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования» (далее - ГОСТ 32761-2014)						
53.1	Показатели свойств минерального порошка соответствует установленным требованиям?	Подпункт 5.2.1 пункта 5.2 ГОСТ 32761-2014				
53.2	Используемые активированные минеральные порошки гидрофобны и однородны по цвету и составу?	Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 ГОСТ 32761-2014				
54. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования (далее - ГОСТ 32703-2014)						
54.1	Проходы через контрольные сита при рассеве щебня и гравия основных и широких фракций, а также смесей фракций соответствуют нормативным требованиям?	Пункт 5.2 ГОСТ 32703-2014				
54.2	Гравий не содержит зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы более 35% по массе?	Пункт 5.3 ГОСТ 32703-2014				
54.3	Марка щебня из осадочных пород в насыщенном водой состоянии соответствует нормативным требованиям?	Пункт 5.6 ГОСТ 32703-2014				
54.4	Щебень и гравий по морозостойкости соответствует нормативным требованиям?	Пункт 5.8 ГОСТ 32703-2014				
54.5	Содержание пылевидных и глинистых частиц (частиц размером менее 0,063 мм) соответствует нормативным требованиям?	Пункт 5.9 ГОСТ 32703-2014				
54.6	Содержание глины в комках соответствует нормативным требованиям?	Пункт 5.10 ГОСТ 32703-2014				
54.7	Щебень и гравий для дорожного строительства в зависимости от значений суммарной удельной эффективной активности	Пункт 5.11 ГОСТ 32703-2014				

	естественных радионуклидов $A_{эфф}$ соответствуют нормативным требованиям?					
55. Межгосударственный стандарт ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» (далее - ГОСТ 8736-2014)						
55.1	Полный остаток песка на сите № 063 соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 4.2.3 пункта 4.2 ГОСТ 8736-2014				
55.2	Частный остаток песка на сите с круглыми отверстиями диаметрами 10; 5 мм и содержание в песке зерен крупностью менее 0,16 мм соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 4.2.4 пункта 4.2 ГОСТ 8736-2014				
55.3	Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 4.2.5 пункта 4.2 ГОСТ 8736-2014				
55.4	Модуль крупности обогащенного песка соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 4.2.7 пункта 4.2 ГОСТ 8736-2014				
55.5	Полный остаток обогащенного песка на сите № 063 соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 4.2.8 пункта 4.2 ГОСТ 8736-2014				
55.6	Обогащенный песок по зерновому составу соответствует требованиям к пескам класса I повышенной крупности, крупным, средним и мелким?	Подпункт 4.2.9 пункта 4.2 ГОСТ 8736-2014				
55.7	Содержание во фракционированном песке зерен размером свыше 5 мм, определяемое по фракции св. 2,5 до 5 мм, не превышает 5% по массе?	Подпункт 4.2.11 пункта 4.2 ГОСТ 8736-2014				
55.8	Содержание в каждой фракции фракционированного песка зерен размером более наибольшего размера и зерен менее наименьшего размера не превышает 5% по массе?	Подпункт 4.2.12 пункта 4.2 ГОСТ 8736-2014				
55.9	Содержание во фракционированном песке пылевидных и глинистых частиц не превышает 1% по массе для фракции св. 2,5 до 5 мм и 1,5% - для остальных фракций?	Подпункт 4.2.13 пункта 4.2 ГОСТ 8736-2014				
55.10	Пески не содержат посторонних засоряющих примесей (куски древесины, металла, волокна асбеста и другие инородные вещества или включения)?	Подпункт 4.2.18 пункта 4.2 ГОСТ 8736-2014				
56. Межгосударственный стандарт ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия» (далее - ГОСТ 23735-2014)						
56.1	В природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия соответствует установленным нормам по массе?	Пункт 4.3.3 ГОСТ 23735-2014				
56.2	Наибольшая крупность зерен гравия $D_{наиб}$ в природной песчано-гравийной смеси соответствует установленным нормам?	Пункт 4.3.5 ГОСТ 23735-2014				

56.3	Наибольшая крупность зерен гравия $D_{наиб}$ в обогащенной песчано-гравийной смеси соответствует одному из установленных значений: 10, 20, 40 или 70 мм?	Пункт 4.3.6 ГОСТ 23735-2014				
56.4	Содержание в природной песчано-гравийной смеси зерен крупностью свыше $D_{наиб}$ соответствует установленным требованиям?	Пункт 4.3.8 ГОСТ 23735-2014				
56.5	Содержание пылевидных и глинистых частиц в природной песчано-гравийной смеси соответствует установленным требованиям?	Пункт 4.3.10 ГОСТ 23735-2014				
56.6	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов песчано-гравийных смесей соответствует установленным требованиям ГОСТ 30108?	Пункт 4.3.11 ГОСТ 23735-2014				
56.7	Песчано-гравийные смеси не содержат засоряющих включений?	Пункт 4.3.12 ГОСТ 23735-2014				
56.8.1	Пески, входящие в состав природной песчано-гравийной смеси, по зерновому составу соответствуют нормативным требованиям ГОСТ 8736 к крупным, средним, мелким и очень мелким пескам?	Пункт 4.4.4 ГОСТ 23735-2014				
56.8.2	Содержание частиц, проходящих через сито с сеткой № 016, не превышает 20% по массе?					
56.9	Пески, входящие в состав обогащенной песчано-гравийной смеси, по зерновому составу соответствуют установленным требованиям ГОСТ 8736 к крупным, средним и мелким пескам?	Пункт 4.4.5 ГОСТ 23735-2014				
57. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32824-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования» (далее - ГОСТ 32824-2014)						
57.1	Песок по значениям модуля крупности соответствует нормативным требованиям?	Пункт 5.2 ГОСТ 32824-2014				
57.2	Полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм соответствует значениям нормативных требований?	Пункт 5.3 ГОСТ 32824-2014				
57.3	Содержание зерен крупностью свыше 8, 4 и менее 0,125 мм не превышает значений нормативных требований?	Пункт 5.4 ГОСТ 32824-2014				
57.4	Содержание пылевидных и глинистых частиц в природном песке соответствует значениям нормативных требований?	Пункт 5.5 ГОСТ 32824-2014				

57.5	Содержание глины в комках в природном песке соответствует нормативным требованиям?	Пункт 5.6 ГОСТ 32824-2014				
57.6	Фракционированный природный песок соответствует нормативным требованиям?	Пункт 5.7 ГОСТ 32824-2014				
58. Межгосударственный стандарт ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия» (далее - ГОСТ 17608-2017)						
58.1	Толщина лицевого слоя бетона для двухслойных плит (обычного, цветного или декоративного) соответствуют нормативным требованиям?	Подпункт 4.2.4 пункта 4.2 ГОСТ 17608-2017				
58.2	Грани плит горизонтальные и вертикальные взаимно перпендикулярны?	Подпункт 4.2.6 пункта 4.2 ГОСТ 17608-2017				
58.3	Значение нормируемой отпускной прочности тяжелого и мелкозернистого бетонов плит не менее 90% от класса бетона по прочности на сжатие и растяжение на изгибе?	Подпункт 4.3.2 пункта 4.3 ГОСТ 17608-2017				
58.4	Объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 4.3.6 пункта 4.3 ГОСТ 17608-2017				
58.5	Истираемость бетона соответствует нормативным требованиям по ГОСТ 13015?	Подпункт 4.3.7 пункта 4.3 ГОСТ 17608-2017				
58.6	Ширина раскрытия трещин в плитах не превышает 0,05 мм?	Подпункт 4.3.9 пункта 4.3 ГОСТ 17608-2017				
58.7	Марка щебня по морозостойкости не ниже F200?	Подпункт 4.4.7 пункта 4.4 ГОСТ 17608-2017				
58.8	Вяжущие и заполнители соответствуют нормативным требованиям по ГОСТ 30108?	Подпункт 4.4.8 пункта 4.4 ГОСТ 17608-2017				
59. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58401.1-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования» (далее - ГОСТ Р 58401.1-2019)						
59.1	Щебень из горных пород (в том числе щебень из гравия и валунов) или щебень из шлаков, входящий в состав смесей, соответствует нормативным требованиям по ГОСТ 32703 или ГОСТ 32826 соответственно?	Подпункт 5.1.1.1 пункта 5.1.1 ГОСТ Р 58401.1-2019				
59.2	Требования к минеральным материалам для асфальтобетона соответствуют требованиям?	Подпункт 5.1.1.2 пункта 5.1.1 ГОСТ Р 58401.1-2019				
59.3	Природный или дробленый песок из горных пород, входящий в состав смесей, соответствует нормативным требованиям по ГОСТ 32824 или ГОСТ 32730 соответственно?	Подпункт 5.1.2.1 пункта 5.1.2 ГОСТ Р 58401.1-2019				
59.4	Минеральный порошок, входящий в состав смесей, соответствует нормативным требованиям по ГОСТ 32761?	Подпункт 5.1.3.1 пункта 5.1.3 ГОСТ Р 58401.1-2019				

59.5	Битумное вяжущее соответствует нормативным требованиям по ГОСТ Р 58400.1 или ГОСТ Р 58400.2?	Подпункт 5.1.4.2 пункта 5.1.4 ГОСТ Р 58401.1-2019				
59.6	Коэффициент водостойкости TSR запроектированной смеси при содержании воздушных пустот, равном (7±0,5)%, не менее 0,80?	Подпункт 5.2.3.1 пункта 5.2.3 ГОСТ Р 58401.1-2019				
60. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58401.2-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования» (далее - ГОСТ Р 58401.2-2019)						
60.1	Щебень из горных пород (в том числе щебень из гравия и валунов) или щебень из шлаков, входящие в состав щебеночно-мастичных смесей соответствует нормативным требованиям по ГОСТ 32703 или ГОСТ 32826 соответственно?	Подпункт 5.1.1.1 пункта 5.1.1 ГОСТ Р 58401.2-2019				
60.2	Соблюдены требования к щебню по абсорбции, содержанию дробленых зерен, содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, определяемому в соотношениях 5:1 и 3:1, к марке по сопротивлению дроблению и износу, а также потере массы после пяти циклов под воздействием сульфата натрия или сульфата магния?	Подпункт 5.1.1.2 пункта 5.1.1 ГОСТ Р 58401.2-2019				
60.3	Дробленый песок из горных пород, входящий в состав смесей соответствует нормативным требованиям по ГОСТ 32730?	Подпункт 5.1.2.1 пункта 5.1.2 ГОСТ Р 58401.2-2019				
60.4	Песок по потере массы после пяти циклов под воздействием сульфата натрия или сульфата магния соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 5.1.2.2 пункта 5.1.2 ГОСТ Р 58401.2-2019				
60.5	Минеральный порошок, входящий в состав смесей соответствует нормативным требованиям по ГОСТ 32761 для марок МП-1 или МП-2?	Пункт 5.1.3.1 пункта 5.1.3 ГОСТ Р 58401.2-2019				
60.6	Требования к минеральным заполнителям для щебеночно-мастичного асфальтобетона соответствуют требованиям?	Подпункт 5.1.3.2 пункта 5.1.3 ГОСТ Р 58401.2-2019				
60.7	Битумное вяжущее соответствует нормативным требованиям по ГОСТ Р 58400.1 или ГОСТ Р 58400.2?	Подпункт 5.1.4.2 пункта 5.1.4 ГОСТ Р 58401.2-2019				
60.8	Минимальное количество вяжущего в смеси в зависимости от объемной плотности крупного заполнителя соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 5.1.4.3 пункта 5.1.4 ГОСТ Р 58401.2-2019				
60.9	Смесь по зерновому составу соответствует нормативным требованиям по ГОСТ 33029-2014?	Пункт 5.2.1 ГОСТ Р 58401.2-2019				
60.10	Щебеночно-мастичный асфальтобетон по содержанию воздушных пустот соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 5.2.2.1 пункта 5.2.2 ГОСТ Р 58401.2-2019				

60.11	Содержание пустот в крупном заполнителе ПКЗ в запроектированной щебеночно-мастичной смеси менее чем содержание пустот в крупном заполнителе, определенном после уплотнения штыкованием $ПКЗ_{DRC}$?	Подпункт 5.2.2.2 пункта 5.2.2 ГОСТ Р 58401.2-2019				
60.12	Устойчивость к расслаиванию запроектированной щебеночно-мастичной смеси по показателю "стекание вяжущего" не более 0,3% по массе?	Подпункт 5.2.3.1 пункта 5.2.3 ГОСТ Р 58401.2-2019				
60.13	Коэффициент водостойкости TSR запроектированной щебеночно-мастичной смеси при количестве воздушных пустот, равном (6±1)%, не менее 0,80?	Подпункт 5.2.3.2 пункта 5.2.3 ГОСТ Р 58401.2-2019				
61. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54401-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия» (далее - ГОСТ Р 54401-2020)						
61.1	Зерновые составы минеральной части смесей соответствуют требованиям?	Подпункт 5.1.2 пункта 5.1 ГОСТ Р 54401-2020				
61.2	Содержание воздушных пустот в асфальтобетонах литых типов ЛА16, ЛА11 и ЛА8 не превышает 1,5%?	Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 ГОСТ Р 54401-2020				
61.3	Температура смесей литых при производстве, транспортировании, хранении и укладке соответствует нормативным значениям?	Подпункт 5.2.3 пункта 5.2 ГОСТ Р 54401-2020				
61.4	Значения показателя глубины вдавливания штампа в зависимости от типов асфальтобетонов литых соответствует требованиям?	Подпункт 5.2.4 пункта 5.2 ГОСТ Р 54401-2020				
61.5	Литые смеси и литые асфальтобетоны соответствуют требования к дополнительным показателям?	Подпункт 5.2.6 пункта 5.2 ГОСТ Р 54401-2020				
61.6	Для приготовления смесей литых применяются битумы по ГОСТ 33133 и битумные вяжущие по ГОСТ Р 52056, а также модифицированные битумные вяжущие?	Подпункт 5.3.1 пункта 5.3 ГОСТ Р 54401-2020				
61.7.1	Щебень из горных пород и щебень из гравия и валунов, входящий в состав смесей литых, соответствует нормативным значениям по ГОСТ 32703?	Абзац 1 подпункта 5.3.2 пункта 5.2 ГОСТ Р 54401-2020				
61.7.2	Содержание пылевидных и глинистых частиц в применяемом щебне из изверженных и метаморфических пород, а также в щебне из гравия и валунов не более 1,0 % от массы?	Абзац 2 подпункта 5.3.2 пункта 5.2 ГОСТ Р 54401-2020				
61.7.3	В щебне из осадочных горных пород содержание пылевидных и глинистых частиц не более 2,0 % от массы?					
61.8.1	Песок дробленый и песок природный, входящие в состав смесей литых, соответствуют нормативным значениям по ГОСТ 32730 и ГОСТ 32824 соответственно?	Абзац 1 подпункта 5.3.3 пункта 5.3 ГОСТ Р 54401-2020				

61.8.2	Модуль крупности природного песка, входящего в состав литых смесей более 1,8?	Абзац 2 подпункта 5.3.3 пункта 5.3 ГОСТ Р 54401-2020				
61.8.3	Марка по дробимости дробленого песка соответствует нормативным значениям?	Абзац 5 подпункта 5.3.3 пункта 5.3 ГОСТ Р 54401-2020				
61.9.1	Минеральный порошок, входящий в состав смесей, соответствует ГОСТ 32761?	Абзац 1 подпункта 5.3.4 пункта 5.3 ГОСТ Р 54401-2020				
61.9.2	Для приготовления смесей применяется минеральный порошок марок МП-1 и МП-2 соответствующий ГОСТ 32761?	Абзац 2 подпункта 5.3.4 пункта 5.3 ГОСТ Р 54401-2020				
61.10	Предельно допустимые отклонения фактических значений отдельных показателей от указанных в утвержденном составе (рецепте) смеси литой соответствует требованиям?	Пункт 8.7 ГОСТ Р 54401-2020				
61.11	Устройство покрытий из литой смеси осуществляется в соответствии с проектом производства работ или технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке?	Пункт 10.1 ГОСТ Р 54401-2020				
61.12	Литая смесь укладывается исключительно в вязко-текучем состоянии, не требующем уплотнения?	Пункт 10.2 ГОСТ Р 54401-2020				
61.13	Максимально допустимые продольные и поперечные уклоны дорожной конструкции, при использовании литой смеси, не превышают 6%?	Пункт 10.6 ГОСТ Р 54401-2020				
61.14	Толщины укладываемых слоев литого асфальтобетона соответствуют допустимым значениям?	Пункт 10.7 ГОСТ Р 54401-2020				
61.15	Допустимые отклонения по толщине слоя асфальтобетона литого относительно проектных значений соответствуют нормативным значениям?	Пункт 10.14 ГОСТ Р 54401-2020				
61.16	Приготовленные литые смеси транспортируются к месту укладки в мобильных кохерах?	Пункт 11.1 ГОСТ Р 54401-2020				
61.17	Максимальная температура литой смеси в процессе хранения соответствует допустимым значениям, указанным в ГОСТ 54401-2020 или требованиям проектов производства работ или технологическому регламенту на данный вид работ?	Пункт 11.2 ГОСТ Р 54401-2020				
62. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (далее - ГОСТ Р 58406.1-2020)						
62.1	Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси соответствуют нормативным требованиям и изготовляются по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем?	Пункт 5.1 ГОСТ Р 58406.1-2020				

62.2	Зерновые составы минеральной части щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей соответствуют нормативным требованиям по ГОСТ Р 51568?	Пункт 5.2 ГОСТ Р 58406.1-2020				
62.3	Показатель стекания, вяжущего щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, соответствует нормативным требованиям?	Подпункт 5.3.1 пункта 5.3 ГОСТ Р 58406.1-2020				
62.4	Щебень из горных пород и щебень из гравия и валунов, а также щебень из шлаков, входящие в состав щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей соответствуют нормативным требованиям по ГОСТ 32703 и ГОСТ 32826?	Подпункт 5.4.2 пункта 5.4 ГОСТ Р 58406.1-2020				
62.5	Дробленый песок, входящий в состав щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, соответствует нормативным требованиям по ГОСТ 32730?	Подпункт 5.4.3 пункта 5.4 ГОСТ Р 58406.1-2020				
62.6	Минеральный порошок, входящий в состав щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, соответствует нормативным требованиям по ГОСТ 32761?	Подпункт 5.4.4 пункта 5.4 ГОСТ Р 58406.1-2020				
62.7	Волокно однородное и не содержит пучков, скоплений нераздробленного материала и посторонних включений?	Подпункт 5.4.5 пункта 5.4 ГОСТ Р 58406.1-2020				
62.8	Волокно имеет ленточную структуру нитей?					
62.9	Смесь соответствует предельно допустимым отклонениям фактических значений отдельных показателей от указных в утвержденном регламенте?	Подпункт 8.1.3 пункта 8.1 ГОСТ Р 58406.1-2020				
62.10	Содержание воздушных пустот в кернах (вырубках) соответствует требованиям?	Подпункт 8.2.4 пункта 8.2 ГОСТ Р 58406.1-2020				
63. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (далее - ГОСТ Р 58406.2-2020)						
63.1	Асфальтобетонные смеси соответствуют нормативным требованиям и изготавливаются по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем?	Пункт 5.1 ГОСТ Р 58406.2-2020				
63.2	Зерновые составы минеральной части асфальтобетонных смесей для слоя основания соответствуют нормативным требованиям по ГОСТ Р 51568?	Пункт 5.2 ГОСТ Р 58406.2-2020				
63.3	Битумное вяжущее выдерживает испытание на сцепление с поверхностью щебня, входящего в состав асфальтобетонных смесей?	Подпункт 5.4.1 пункта 5.4 ГОСТ Р 58406.2-2020				
63.4	Щебень из горных пород, щебень из гравия и валунов, а также щебень из шлаков, входящие в состав асфальтобетонных смесей соответствуют нормативным требованиям по ГОСТ 32703 и ГОСТ 32826?	Подпункт 5.4.2 пункта 5.4 ГОСТ Р 58406.2-2020				

63.5	Дробленый, природный и шлаковый песок, входящий в состав асфальтобетонных смесей, соответствует нормативным требованиям по ГОСТ 32730, ГОСТ 32824 и ГОСТ 32826?	Подпункт 5.4.3 пункта 5.4 ГОСТ Р 58406.2-2020				
63.6	Минеральный порошок, входящий в состав асфальтобетонных смесей, соответствует нормативным требованиям по ГОСТ 32761?	Подпункт 5.4.4 пункта 5.4 ГОСТ Р 58406.2-2020				
63.7	Смесь соответствует предельно допустимым отклонениям фактических значений отдельных показателей от указанных в утвержденном регламенте?	Подпункт 8.1.3 пункта 8.1 ГОСТ Р 58406.2-2020				
63.8	Содержание воздушных пустот в кернах (вырубках) соответствует требованиям?	Подпункт 8.2.4 пункта 8.2 ГОСТ Р 58406.2-2020				
64. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58952.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования» (далее - ГОСТ Р 58952.1-2020)						
64.1	Составы битумных эмульсий соответствуют требованиям настоящего стандарта и изготавливаются по технологическому регламенту и рецептуре производителя, утвержденным в установленном порядке в соответствии с ГОСТ Р 58952.2?	Пункт 5.1 ГОСТ Р 58952.1-2020				
64.2	Катионные и анионные эмульсии, в зависимости от марки соответствуют общим или специальным (при наличии информации об области применения) нормам ГОСТ Р 58952.2?	Пункт 5.2 ГОСТ Р 58952.1-2020				
65. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017) (далее – ТР ЕАСЭС 042/2017)						
65.1.1	Материалы, применяемые при производстве оборудования и (или) покрытия, не оказывают вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду в процессе эксплуатации?	Абзац 1 пункта 18 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.1.2	Материалы, применяемые при производстве оборудования и (или) покрытия, не вызывают термический ожог при контакте с кожей пользователя в климатических зонах с очень высокими или очень низкими температурами?	Абзац 2 пункта 18 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.1.3	Материалы, применяемые при производстве оборудования и (или) покрытия, не относятся к легковоспламеняющимся материалам?	Абзац 3 пункта 18 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.1.4	Материалы, применяемые при производстве оборудования и (или) покрытия, не относятся к чрезвычайно опасным по токсичности продуктам горения?	Абзац 4 пункта 18 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.1.5	Материалы, применяемые при производстве оборудования и (или) покрытия, не относятся к материалам, свойства которых недостаточно изучены?	Абзац 5 пункта 18 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				

65.2	Оборудование и (или) покрытие не представляют опасности для жизни и здоровья пользователей?	Пункт 20 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.3.1	Оборудование и его элементы соответствуют возрастной группе детей, для которых они предназначены?	Абзац 2 пункта 21 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.3.2	Лица, присматривающие за детьми, имеют возможность доступа внутрь оборудования для оказания помощи детям?	Абзац 3 пункта 21 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.3.3	Скопление воды на поверхности оборудования не допускается?	Абзац 4 пункта 21 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.3.4	Обеспечена доступность оборудования и его элементов для очистки от пыли, грязи и мусора?	Абзац 5 пункта 21 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.4.1	Соблюдены требования к конструкциям оборудования по прочности, устойчивости, жесткости и неизменяемости?	Абзац 2 пункта 23 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.4.2	Конструкция оборудования имеет защиту от коррозии и старения с учетом степени агрессивности среды и стойкости используемых материалов?	Абзац 3 пункта 23 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.4.3	Конструкция оборудования не имеет выступающих элементов с острыми концами или кромками?	Абзац 4 пункта 23 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.4.4	Конструкция оборудования не имеет шероховатых поверхностей, способных нанести травму пользователю?	Абзац 5 пункта 23 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.4.5	Конструкция оборудования имеет защиту выступающих концов болтовых соединений?	Абзац 6 пункта 23 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.4.6	Конструкция оборудования имеет гладкие сварные швы?	Абзац 7 пункта 23 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
67.4.7	Конструкция оборудования имеет закругленные углы и края любой доступной для пользователей части оборудования?	Абзац 8 пункта 23 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.4.8	Конструкция оборудования исключает возможность демонтажа без применения специализированных инструментов?	Абзац 9 пункта 23 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.4.9	Конструкция оборудования имеет защиту от несанкционированного доступа к элементам (комплектующим) оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене?	Абзац 10 пункта 23 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.4.10	Конструкция оборудования имеет размеры поперечного сечения элементов оборудования для захвата, при которых обеспечивается возможность захвата детьми?	Абзац 11 пункта 23 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.4.11	Конструкция оборудования исключает образование сдавливающих или режущих поверхностей между подвижными, неподвижными элементами?	Абзац 12 пункта 23 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				

65.4.12	Конструкция оборудования обеспечивает безопасные расстояния между подвижными элементами оборудования и поверхностью игровой площадки?	Абзац 13 пункта 23 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.4.13	Конструкция оборудования имеет оснащение перилами и ограждениями?	Абзац 14 пункта 23 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.4.14	Конструкция оборудования не допускает застревание тела, частей тела или одежды ребенка?	Абзац 2 пункта 23 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.4.15	Конструкция оборудования обладает необходимой несущей способностью к возникающим нагрузкам?	Абзац 15 пункта 23 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.5.1	Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) имеет не менее 2 открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования?	Пункт 24 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.5.2	Конструкция доступов в закрытых оборудованиях исключает возможность их блокирования?					
65.6	Ударопоглощающие покрытия установлены по всей зоне приземления с оборудования?	Пункт 25 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.7.1	Высота свободного падения с оборудования учитывает тип ударопоглощающего покрытия и возможные перемещения ребенка и элементов конструкции оборудования?	Абзац 1 пункта 26 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
67.7.2	Границы зоны приземления учитывают возможные перемещения ребенка и элементов конструкции?	Абзац 2 пункта 26 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.8	Поверхности платформ, проходов, трапов и лестниц исключают скольжение при любых погодных условиях?	Пункт 27 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.9	Ударопоглощающее покрытие не имеет опасных выступов?	Пункт 28 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.10	Ударопоглощающее покрытие из несыпучих материалов не имеет участков, на которых возможно застревание частей тела или одежды ребенка?	Пункт 29 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.11	Ударопоглощающее покрытие сохраняет свои свойства вне зависимости от климатических условий?	Пункт 30 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.12	Ударопоглощающее покрытие под оборудованием с высотой свободного падения более 60 см оборудовано по всей зоне приземления?	Пункт 31 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				

65.13	Оборудование и (или) покрытие имеет назначенный срок службы?	Пункт 33 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.14.1	Оборудование установлено таким образом, что обеспечена безопасность пользователей?	Абзац 1 пункта 38 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.14.2	При установке оборудования учтены зоны падения и зоны приземления, определенные для соседнего оборудования?	Абзац 2 пункта 38 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.15	Изменения, внесенные эксплуатантом в конструкцию оборудования, влияющие на безопасность его конструкции или элементов, отсутствуют?	Пункт 45 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
65.16	На детской игровой площадке размещена информация в виде таблички (пиктограммы), содержащая правила пользования оборудованием и сведения о возрастных группах (включая ограничения по росту и весу); номера телефонов службы спасения, скорой помощи; номера телефонов эксплуатанта?	Пункт 46 раздела 6 ТР ЕАЭС 042/2017				
66. Межгосударственный стандарт ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний» (далее - ГОСТ 34614.1-2019)						
66.1.1	Размеры и степень сложности оборудования соответствуют установленной группе пользователей?	Абзац 2 пункта 4.2.1 ГОСТ 34614.1-2019				
66.1.2	Риск на оборудовании, связанный с игрой, очевиден и прогнозируем для ребенка?					
66.2.1	Оборудование сконструировано таким образом, что взрослые имеют доступ внутрь оборудования для оказания помощи детям?	Абзац 1 пункта 4.2.3 ГОСТ 34614.1-2019				
66.2.2	Закрытые части оборудования, такие как тоннели и игровые домики, с внутренним расстоянием более 2000 мм от точки входа, имеют не менее двух независимых друг от друга и расположенных по разные стороны оборудования проемов для доступа?	Абзац 2 пункта 4.2.3 ГОСТ 34614.1-2019				
66.2.3	Эти два проема обеспечивают пользователю возможность покинуть оборудование и достичь поверхности площадки разными путями?	Абзац 3 пункта 4.2.3 ГОСТ 34614.1-2019				
66.3.1	Деревянное оборудование изготовлено из древесины, не склонной к раскалыванию?	Абзац 1 пункта 4.2.5 ГОСТ 34614.1-2019				
66.3.2	Поверхности оборудования, выполненные из других материалов (например, стекловолокно), не имеют трещин?					

66.3.3	Выступающие гвозди, свободно торчащие концы стальных канатов или острых частей, отсутствуют?	Абзац 2 пункта 4.2.5 ГОСТ 34614.1-2019				
66.3.4	Шероховатые поверхности не создают риск травмирования?					
66.3.5	Выступающие из поверхности более чем на 8 мм концы резьбовых соединений в любой доступной части оборудования защищены колпачковыми гайками?					
66.3.6	Углы, кромки и части, выступающие более чем на 8 мм в пределах занимаемого пользователем пространства и не защищенные смежными участками, расположенными на расстоянии не более 25 мм от торца выступающей части, скруглены?	Абзац 3 пункта 4.2.5 ГОСТ 34614.1-2019				
66.3.7	Углы, края, а также выступающие части радиусом закругления менее 3 мм не острые?					
66.4.1	Свободное пространство представляет собой ряд цилиндрических пространств, в которых находится пользователь, которые начинаются от опорной поверхности, перпендикулярны ей и расположены вдоль направления принудительного движения пользователя?	Абзац 1 подпункта 4.2.8.2.3 пункта 4.2.8 ГОСТ 34614.1-2019				
66.4.2	Свободное пространство учитывает возможные движения игрового оборудования и пользователя?	Абзац 2 подпункта 4.2.8.2.3 пункта 4.2.8 ГОСТ 34614.1-2019				
66.4.3	Шесты, которые доступны через платформу или другую отправную точку, имеют расстояние не менее 350 мм от шеста до края расположенной рядом конструкции?	Абзац 3 подпункта 4.2.8.2.3 пункта 4.2.8 ГОСТ 34614.1-2019				
66.5.1	Если возникает определенный случай, расширение зоны падения для обеспечения соответствующей защиты от возможных травм при падении, возможно?	Абзац 1 подпункта 4.2.8.2.4 пункта 4.2.8 ГОСТ 34614.1-2019				
66.5.2	Зоны падения учитывают возможные движения игрового оборудования и пользователя?	Абзац 2 подпункта 4.2.8.2.4 пункта 4.2.8 ГОСТ 34614.1-2019				
66.6.1	Размер пространства падения составляет не менее 1500 мм вокруг приподнятых частей оборудования, измеренный горизонтально и простирающийся от вертикальной плоскости проекции ниже оборудования?					

66.6.2	В случае высоты свободного падения более 1500 мм пространство падения увеличивается вместе с зоной падения? * *Это требование может варьироваться в некоторых случаях (например, увеличивается в случае принудительного движения или уменьшается в случае, когда оборудование установлено на стену, напротив стены или полностью закрыто).*	Абзац 1 подпункта 4.2.8.2.5 пункта 4.2.8. ГОСТ 34614.1-2019				
66.6.3	Пространства падения пересекаются с зоной приземления? **Если не указано иное в других частях ГОСТ 34614.1-2019, то перекрытие пространства падения, в котором происходит принудительное движение, не допускается.*	Абзац 2 подпункта 4.2.8.2.5 пункта 4.2.8. ГОСТ 34614.1-2019				
66.6.4	Если рядом расположены два элемента оборудования с разной высотой падения, то большая из двух зон приземления имеет приоритет?					
66.7	Пространство падения не содержит никаких препятствий, на которые пользователь мог бы упасть и получить травмы, например не плотно прилегающие к оборудованию элементы или выступающий фундамент?	Подпункт 4.2.8.4 пункта 4.2.8 ГОСТ 34614.1-2019				
66.8.1	Поверхность зоны приземления не имеет опасных острых или выступающих частей, а ее конструкция исключает места защемления?	Абзац 1 подпункта 4.2.8.5.1 пункта 4.2.8. ГОСТ 34614.1-2019				
66.8.2	Под всем оборудованием с высотой свободного падения более 600 мм и/или под оборудованием с принудительным движением пользователя (например, качели, горки, спуски, канатные дорожки, карусели и т.д.) предусмотрено ударопоглощающее покрытие по всей зоне приземления?	Абзац 1 подпункта 4.2.8.5.2 пункта 4.2.8. ГОСТ 34614.1-2019				
66.9	При разности высот свободного падения между платформами более 1 м, поверхность нижней платформы имеет соответствующее ударопоглощающее покрытие?	Подпункт 4.2.8.5.4 пункта 4.2.8 ГОСТ 34614.1-2019				
66.10	Пространство внутри или вокруг оборудования, которое занято пользователем, не содержит непредвиденных для пользователя препятствий, которые могут стать причиной травмы при ударе о них?	Подпункт 4.2.8.6 пункта 4.2.8. ГОСТ 34614.1-2019				
66.11.1	Расстояние между перекладинами или ступеньками соответствует требованиям ГОСТ 34614.1-2019, касающимся защемления головы?	Абзац 1 подпункта 4.2.9.1 пункта 4.2.9 ГОСТ 34614.1-2019				
66.11.2	Перекладины и ступеньки не проворачиваются и расположены равномерно?	Абзац 2 подпункта 4.2.9.1 пункта 4.2.9 ГОСТ 34614.1-2019				
66.11.3	Расстояние одинаково между перекладинами?	Абзац 3 подпункта 4.2.9.1				

		пункта 4.2.9 ГОСТ 34614.1-2019				
66.11.4	Деревянные части имеют соединения, которые не позволяют деталям вращаться или сдвигаться?	Абзац 4 подпункта 4.2.9.1 пункта 4.2.9 ГОСТ 34614.1-2019				
66.11.5	Гвозди или шурупы использованы в качестве единственного метода крепления?					
66.11.6	Лестницы имеют перекладины и/или тетиву или имеют поручни, соответствующие требованиям к обхвату или для захвата в соответствии с ГОСТ 34614.1-2019?	Абзац 7 подпункта 4.2.9.1 пункта 4.2.9 ГОСТ 34614.1-2019				
66.12.1	Лестницы с высотой свободного падения более 600 мм соответствуют требованиям ГОСТ 34614.1-2019, касающимся защиты от падения?	Абзац 1 подпункта 4.2.9.2 пункта 4.2.9 ГОСТ 34614.1-2019				
66.12.2	Перила и/или ограждения установлены начиная с первой ступени и соответствуют требованиям к захвату (установлены с первой ступени поручни)?					
66.12.3	Для лестниц, ведущих к платформам высотой до 1000 мм, перила заменяют ограждения при условии, что пролет под перилами, измеренный от середины ступени, составляет меньше 600 мм?	Абзац 2 подпункта 4.2.9.2 пункта 4.2.9 ГОСТ 34614.1-2019				
66.12.4	Наклон лестницы постоянный?	Абзац 3 подпункта 4.2.9.2 пункта 4.2.9 ГОСТ 34614.1-2019				
66.12.5	Проемы соответствуют требованиям, касающимся защемления головы?					
66.12.6	Ступени располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга?					
66.12.7	Ступени имеют одинаковую конструкцию (высота, глубина)?					
66.12.8	Если высота лестницы более 2000 мм над уровнем площадки, промежуточные площадки с интервалом по высоте не более 2000 мм предусмотрены?	Абзац 5 подпункта 4.2.9.2 пункта 4.2.9 ГОСТ 34614.1-2019				
66.13.1	Угол наклона трапа должен составлять не более 38° к горизонтали и быть постоянным. ** Поверхности с большим наклоном не считаются трапами, но могут использоваться как средство доступа.*	Абзац 1 подпункта 4.2.9.3 пункта 4.2.9 ГОСТ 34614.1-2019				
66.13.2	Трапы соответствуют требованиям ГОСТ 34614.1-2019?	Абзац 2 подпункта 4.2.9.3 пункта 4.2.9 ГОСТ 34614.1-2019				
66.13.3	Для трапов, ведущих к платформам высотой до 1 м, установлены перила вместо ограждения, при условии, что пролет под перилами составляет менее 600 мм?	Абзац 3 подпункта 4.2.9.3 пункта 4.2.9 ГОСТ 34614.1-2019				

66.13.4	Перила начинаются с самого начала трапа?					
66.13.5	Поверхность трапа ровная по всей ширине?	Абзац 4 подпункта 4.2.9.3 пункта 4.2.9 ГОСТ 34614.1-2019				
66.13.6	Чтобы уменьшить риск скольжения с трапа, предназначенного для использования детьми всех возрастов, предусмотрены элементы, обеспечивающие надежное сцепление стопы с опорной поверхностью?					
66.14.1	Соединения закреплены таким образом, чтобы не происходило самопроизвольного разъединения? **За исключением тех случаев, когда они специально для этого сконструированы.*	Абзац 1 пункта 4.2.10 ГОСТ 34614.1-2019				
66.14.2	Соединения защищены таким образом, чтобы их невозможно было разъединить без помощи специального инструмента?	Абзац 2 пункта 4.2.10 ГОСТ 34614.1-2019				
66.15.1	Заменяемые части защищены от несанкционированного доступа и не требуют сложного технического обслуживания?	Пункт 4.2.11 ГОСТ 34614.1-2019				
66.15.2	Смазочные материалы не загрязняют игровое оборудование, не нарушают его безопасную эксплуатацию?					
66.16.1	Расстояние между канатами длиной 1-2 м, закрепленными с одного конца и неподвижными частями оборудования не менее 600 мм?	Абзац 2 подпункта 4.2.12.1 пункта 4.2.12 ГОСТ 34614.1-2019				
66.16.2	Расстояние между канатами длиной 1-2 м, закрепленными с одного конца и подвижными частями оборудования не менее 900 мм?					
66.16.3	Канаты, закрепленные с одного конца, установлены с качелями в одном отсеке?	Абзац 3 подпункта 4.2.12.1 пункта 4.2.12 ГОСТ 34614.1-2019				
66.16.4	Расстояние между канатами длиной 2-4 м, закрепленными с одного конца, и другими частями оборудования не менее 1 м?	Абзац 4 подпункта 4.2.12.1 пункта 4.2.12 ГОСТ 34614.1-2019				
66.17	Канаты, закрепленные с обоих концов, предназначенные, как правило, для подъема вверх и не являющиеся частью большой конструкции в виде сетки, не образуют петлю?	Абзац 1 подпункта 4.2.12.2 пункта 4.2.12 ГОСТ 34614.1-2019				
66.18	Стальные канаты находятся в ненапряженном состоянии и изготовлены из оцинкованной или коррозионно-стойкой проволоки?	Абзац 1 подпункта 4.2.12.3 пункта 4.2.12 ГОСТ 34614.1-2019				
66.19	При использовании стальных канатов в оплетке, используемых для лазания, подъемных сетей, в качестве канатов для передвижения на	Подпункт 4.2.12.4 пункта 4.2.12 ГОСТ 34614.1-2019				

	руках и т.п., каждая стренга каната имеет оплетку из искусственного или натурального волокна? **Оплетка не должна быть выполнена из моноволокна.*					
66.20	Верхний слой пряди канатов для лазания, подъемных сетей, канатов для перемещения на руках и т.п. мягкий и нескользкий? **Не допускается использовать канаты из синтетического моноволокна и подобных материалов.*	Абзац 2 подпункта 4.2.12.5 пункта 4.2.12 ГОСТ 34614.1-2019				
66.21.1	Конструкция фундамента не допускает создание опасностей (размыкания, удар)?	Абзац 1 пункта 4.2.14 ГОСТ 34614.1-2019				
66.21.2	Части, выступающие из фундаментов, например концы анкерных болтов, располагаются на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности игровой площадки (если они не закрыты и заделаны)?	Абзац 2 пункта 4.2.14 ГОСТ 34614.1-2019				
66.21.3	Фундаменты оборудования с одной опорой доступны для проведения периодических проверок?	Абзац 3 пункта 4.2.14 ГОСТ 34614.1-2019				
66.21.4	Выбор и установка ударопоглощающего покрытия обеспечивают проверку и доступ к фундаменту?	Абзац 4 пункта 4.2.14 ГОСТ 34614.1-2019				
67. Межгосударственный стандарт ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 2. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний качелей» (далее - ГОСТ 34614.2-2024)						
67.1	Качели соответствуют требованиям ГОСТ 34614.1 и не противоречат требованиям ГОСТ 34614.2?	Пункт 4.1 ГОСТ 34614.2-2024				
67.2	Для подвеса качелей жесткие элементы не применяются?	Пункт 4.5 ГОСТ 34614.2-2024				
67.3.1	Качели, имеющие более двух сидений, разделены элементами конструкции (опорами) на секции таким образом, чтобы в каждой секции размещалось не более двух сидений?	Абзац 1 пункта 4.9 ГОСТ 34614.2-2024				
67.3.2	Секция с сиденьем или платформой, предназначенной для использования несколькими пользователями, имеет одно сиденье или платформу?					
67.3.3	Если предприняты дополнительные меры для отделения качелей от других игровых зон, опоры качелей или их верхняя перекладина прикреплены к другому оборудованию?	Абзац 3 пункта 4.9 ГОСТ 34614.2-2024				
67.4.1	Пространство падения соответствует площади зоны приземления и по высоте эквивалентно высоте свободного падения?	Подпункт 4.10.2.1 пункта 4.10				

		ГОСТ 34614.2-2024				
67.4.2	Размеры поверхности ударопоглощающего покрытия соответствует предусмотренному способу применения качелей?	Абзац 4 подпункта 4.10.2.1 пункта 4.10 ГОСТ 34614.2-2024				
67.4.3	Пространства падения сидений качелей, размещенных в различных секциях, не перекрываются? **Пространства падения могут перекрываться со свободным пространством, если сиденья закреплены в одной секции.*	Абзац 6 подпункта 4.10.2 пункта 4.10 ГОСТ 34614.2-2024				
67.4.4	Если качели установлены вблизи другого игрового оборудования, то пространство падения качелей и пространство падения другого игрового оборудования не перекрывается?					
67.5	Если у сиденья имеется спинка, то угол между спинкой сиденья и посадочной поверхностью не изменяется во время движения качелей?	Пункт 5.1 ГОСТ 34614.2-2024				
67.6	При вращении качелей несущие гибкие элементы подвеса (например канаты) не перекручиваются?	Пункт 5.2 ГОСТ 34614.2-2024				
67.7	Сиденья соответствуют требованиям по ударопоглощающим (демпфирующим) свойствам?	Пункт 5.3 ГОСТ 34614.2-2024				
68. Межгосударственный стандарт ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 3. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок» (далее - ГОСТ 34614.3-2019)						
68.1	Горки соответствуют требованиям ГОСТ 34614.1 и не противоречат требованиям ГОСТ 34614.3-2019?	Пункт 4.1 ГОСТ 34614.3-2019				
68.2.1	Доступ к стартовому участку обеспечен с помощью лестниц, приставных лестниц, наклонных поверхностей или других средств доступа?	Абзац 1 пункта 4.2 ГОСТ 34614.3-2019				
68.2.2	Для горок «на склоне» доступ к стартовому участку расположен непосредственно на возвышенности?	Абзац 2 пункта 4.2 ГОСТ 34614.3-2019				
68.2.3	Поручень или перекладина поперек проема на пристраиваемых горках с высотой свободного падения более 1000 мм предусмотрен?	Абзац 5 пункта 4.2 ГОСТ 34614.3-2019				
68.2.4	Для пристраиваемых горок со стартовым участком или ограждением, расположенным вне платформы, зона стартового участка между поручнем или перекладиной и платформой соответствует требованиям, предъявляемым к платформам в ГОСТ 34614.1?	Абзац 7 пункта 4.2 ГОСТ 34614.3-2019				

68.3.1	Стартовый участок обеспечен защитным участком, который соответствует требованиям к ограждениям, установленным в ГОСТ 34614.1?	Абзац 1 подпункта 4.3.2 пункта 4.3 ГОСТ 34614.3-2019				
68.3.2	Защитный участок является продолжением боковой защиты или выступает за плоскость боковой защиты?	Абзац 2 подпункта 4.3.2 пункта 4.3 ГОСТ 34614.3-2019				
68.3.4	Для пристраиваемых горок, у которых платформа используется как вход на стартовый участок, соблюдены требования по защите от падения, установленные в ГОСТ 34614.1-2019?	Абзац 3 подпункта 4.3.2 пункта 4.3 ГОСТ 34614.3-2019				
68.3.5	Для отдельно стоящих горок высота защитного участка не ниже высоты, необходимой для ограждения платформы?	Абзац 7 подпункта 4.3.2 пункта 4.3 ГОСТ 34614.3-2019				
68.4.1	Боковая защита стартового участка является продолжением бортиков участка скольжения и сплошной непрерывной по всей длине?	Абзац 1 подпункта 4.3.4 пункта 4.3 ГОСТ 34614.3-2019				
68.4.2	Боковая защита состоит из нескольких компонентов?	Абзац 2 подпункта 4.3.4 пункта 4.3 ГОСТ 34614.3-2019				
68.4.3	Места соединений не создают опасность защемления (застревания) и других опасностей для пользователя?					
68.5.1	Горки имеют конечный участок?	Абзац 1 пункта 4.5 ГОСТ 34614.3-2019				
68.5.2	Горка сконструирована таким образом, что пользователь не может непроизвольно остановиться, не достигнув конечного участка?	Абзац 4 пункта 4.5 ГОСТ 34614.3-2019				
68.6	Горка и доступные конструктивные элементы вокруг нее сконструированы таким образом, чтобы исключить опасность защемления одежды?	Абзац 1 пункта 4.6 ГОСТ 34614.3-2019				
68.7.1	Свободное пространство начинается от конца стартового участка и заканчивается в конце конечного участка горки?	Абзац 1 пункта 4.7 ГОСТ 34614.3-2019				
68.7.2	При наличии элементов горок, обеспечивающих дополнительную безопасность, например перила или перекладины, крыша или другие аналогичные устройства, они соответствуют требованиям, установленным в ГОСТ 34614.1?					
68.8	Горка обеспечена зоной приземления на расстоянии не менее 1000 мм от внешнего края конечного участка (в дополнение к требованиям ГОСТ 34614.1)?	Абзац 1 пункта 4.8 ГОСТ 34614.3-2019				
68.9.1	Тоннель начинается в конце стартового участка и заканчивается до конечного участка?	Абзац 1 подпункта 4.9.2 пункта 4.9				

		ГОСТ 34614.3-2019				
68.9.2	Тоннели на протяжении всей своей длины сплошные?	Абзац 2 подпункта 4.9.2 пункта 4.9 ГОСТ 34614.3-2019				
69. Межгосударственный стандарт ГОСТ 34614.5-2024 (EN 1176-5:2019) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 5. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний каруселей» (далее - ГОСТ 34614.5-2024)						
69.1	Карусели соответствуют требованиям ГОСТ 34614.1-2019?	Пункт 4.1 ГОСТ 34614.5-2024				
69.2.1	Максимальная высота посадочных мест для каждого типа карусели составляет не более 1000 мм? **За исключением каруселей типа С.*	Абзац 1 пункта 4.2 ГОСТ 34614.5-2024				
69.2.2	Зона приземления вокруг карусели имеет необходимый уровень поглощение удара не менее 600мм?	Абзац 2 пункта 4.2 ГОСТ 34614.5-2024				
69.2.3	Площадь поверхности зоны приземления вокруг карусели имеет критическую высоту падения не менее 1000 мм? **За исключением каруселей типа С.*	Абзац 3 пункта 4.2 ГОСТ 34614.5-2024				
69.3.1	Размер свободного пространства и размер пространство падения карусели совпадают?	Абзац 2 пункта 4.3 ГОСТ 34614.5-2024				
69.3.2	Если карусели установлены рядом с другим оборудованием для игровых площадок, зоны приземления карусели и другого оборудования для игровых площадок не пересекаются?	Абзац 4 пункта 4.3 ГОСТ 34614.5-2024				
69.4	Все рукоятки на посадочных местах соответствуют ГОСТ 34614.1-2019 (подпункт 4.2.4.6)?	Пункт 4.5 ГОСТ 34614.5-2024				
69.5	На каруселях предусмотрено не менее трех посадочных мест, равномерно распределенных по всей окружности карусели, а посадочные места, оборудованные сиденьями, имеют спинку или поручни?	Абзац 3 пункта 5.1 ГОСТ 34614.5-2024				
69.6	Все элементы конструкции, вращающиеся вокруг оси карусели, не имеют заусенцев?	Абзац 4 пункта 5.1 ГОСТ 34614.5-2024				
69.7.1	Для карусели типа В (классическая карусель) опасность защемления одежды пользователя под платформой карусели отсутствует?	Абзац 1 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 ГОСТ 34614.5-2024				

69.7.2	Карусель имеет закрытую сплошную платформу, а детали конструкции вращаются в одном направлении с вертикальной осью?	Абзац 2 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 ГОСТ 34614.5-2024				
69.7.3	Внешний край платформы образует контур карусели, а дополнительные элементы конструкции, размещенные на платформе, не выступают за внешний край платформы?	Абзац 3 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 ГОСТ 34614.5-2024				
69.7.4	Карусели типа B, оснащенные неподвижным рулевым колесом, сконструированы таким образом, чтобы исключить их зацепление; например, центральная стойка и рулевое колесо не имеют отверстий или выступающих частей?	Абзац 4 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 ГОСТ 34614.5-2024				
69.8.1	Подвесы для посадочных мест для карусели типа C, размещенные на высоте менее 1800 мм от уровня игровой площадки гибкие?	Абзац 1 подпункта 5.3.1 пункта 5.3 ГОСТ 34614.5-2024				
69.8.2	Для карусели типа C жесткие опоры для рук одинаковой высоты по отношению к базовой отметке уровня?	Абзац 2 подпункта 5.3.1 пункта 5.3 ГОСТ 34614.5-2024				
69.9.1	Приводы кривошипа или педали карусели типа D позволяет пользователю вращать его при помощи рук или ног?	Абзац 1 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 ГОСТ 34614.5-2024				
69.9.2	Кривошипно-шатунные или педальные приводы для карусели типа D оснащены устройством свободного хода?					
69.9.3	Привод колес, который осуществляется с помощью цепных, зубчатых передач, карданных валов или аналогичных устройств для карусели типа D, защищен кожухом со всех сторон для предотвращения доступа к механизму?	Абзац 2 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 ГОСТ 34614.5-2024				
69.9.4	Доступные отверстия в кожухах карусели типа D не превышает 5 мм?	Абзац 3 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 ГОСТ 34614.5-2024				
69.9.5	Зазор между приводом кривошипа или педалями и кожухами и/или другими конструктивными элементами карусели типа D не более 5 мм и не менее 12 мм?	Абзац 4 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 ГОСТ 34614.5-2024				
69.9.6	Кожухи карусели типа D соединены с деталями оборудования таким образом, что исключается возможность случайного отсоединения и снятия их без применения инструмента?	Абзац 5 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 ГОСТ 34614.5-2024				
69.10	Поверхность верхней стороны платформы большого вращающегося диска карусели типа E (большой вращающийся диск) сплошная, ровная, без препятствий?	Абзац 1 пункта 5.5 ГОСТ 34614.5-2024				

69.11	Поверхность нижней стороны платформы карусели типа E (большой вращающийся диск) ровная без выступов с соблюдением требований по измерению клиренса?	Абзац 2,3 пункта 5.5 ГОСТ 34614.5-2024				
69.12	Конструкция карусели в форме чаши (карусель типа F) препятствует тому, чтобы пользователи могли стоять на ней во время её движения?	Абзац 2 пункта 5.6 ГОСТ 34614.5-2024				
69.13	Центральная опора отдельно стоящей карусели диаметром менее 500 мм обеспечивает возможность обхвата или захвата?	Абзац 5 пункта 5.7 ГОСТ 34614.5-2024				
70. Межгосударственный стандарт ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 6. Дополнительные требования и методы испытаний качалок» (далее - ГОСТ 34614.6-2019)						
70.1	Качалки/качалки-балансиры соответствуют требованиям ГОСТ 34614.1-2019?	Пункт 4.1 ГОСТ 34614.6-2019				
70.2	Опоры для ног прочно закреплены и не проворачиваются без применения инструмента?	Пункт 4.6 ГОСТ 34614.6-2019				
70.3	Опоры для рук прочно закреплены и не проворачиваются без применения инструмента?	Пункт 4.7 ГОСТ 34614.6-2019				
70.4	Конструкция оборудования исключает возможность защемления пользователя между нижней точкой подвижного элемента оборудования и поверхностью игровой площадки?	Пункт 4.9 ГОСТ 34614.6-2019				
70.5.1	Для оборудования типов 1, 2, 3 и 4 при измерении пространства падения по периметру обеспечивается расстояние не менее 1000 мм?	Абзац 1 пункта 4.10 ГОСТ 34614.6-2019				
70.5.2	Если оборудование предназначено для использования в положении стоя, то пространство падения составляет не менее 1500 мм?					
70.5.3	Для оборудования типов 2, 3 и 4 зона приземления имеет критическую высоту падения не менее 600 мм?	Абзац 2 пункта 4.10 ГОСТ 34614.6-2019				
70.5.4	Для оборудования типов 5 и 6 требования к зоне и пространству падения соответствуют ГОСТ 34614.1-2019?	Абзац 3 пункта 4.10 ГОСТ 34614.6-2019				
71. Межгосударственный стандарт ГОСТ 34614.7.2019 (EN 1176-7:2008) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 7. Руководство по установке, контролю, техническому обслуживанию и эксплуатации» (далее - ГОСТ 34614.7-2019)						
71.1	Небезопасное оборудование не эксплуатируется и доступ к нему пользователей предотвращен?	Пункт 4.1 ГОСТ 34614.7.2019				
71.2	Оборудование установлено таким образом, что его эксплуатация безопасна?	Пункт 5.1 ГОСТ 34614.7.2019				
71.3	Оборудование установлено в соответствии с инструкциями изготовителя?	Пункт 5.2 ГОСТ 34614.7.2019				

71.4	Контроль и техническое обслуживание оборудования и его частей проводится по инструкциям изготовителя согласно установленной им, периодичности?	Пункт 6.1 ГОСТ 34614.7.2019				
71.5	Оборудование и его части подвергаются периодическому визуальному контролю, контролю функционирования, ежегодному основному контролю?	Пункт 6.2 ГОСТ 34614.7.2019				
71.6	Части оборудования, которые состоят из армированных стекловолокном полимерных материалов, заменены или отремонтированы, по причине износа или повреждения стекловолокна?	Подпункт 6.3.1 пункта 6.3 ГОСТ 34614.7.2019				
71.7	Технический контроль и обслуживание игрового оборудования устойчивость которого зависит только от одной опоры, проведен путем мониторинга старения?	Пункт 6.3.2 пункта 6.3 ГОСТ 34614.7.2019				
71.8.1	На игровой площадке предусмотрена табличка (пиктограмма) с информацией: номер телефона экстренной службы; номер телефона персонала, осуществляющего техническое обслуживание; наименование игровой площадки; адрес игровой площадки?	Абзац 1 пункта 8.2.4 пункта 8.2 ГОСТ 34614.7.2019				
71.8.2	Вход, выход, а также запасные пути к игровой площадке и от нее, которые предназначены как для пользователей, так и для использования спасательными службами, всегда доступны и не имеют препятствий?	Абзац 2 пункта 8.2.4 пункта 8.2 ГОСТ 34614.7.2019				
72. Свод правил СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91» (далее - СП 46.13330.2012)						
72.1	Отклонение в положении смонтированных элементов конструкций труб допускается в соответствии с техническими требованиями?	Пункт 9.83 СП 46.13330.2012				
73. Свод правил СП 77.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86» (далее - СП 77.13330.2012)						
73.1	В элементах конструкций отсутствуют дефекты и повреждения (например, трещины, сколы, погнутости и выпучивания, расстройства в стыковых соединениях и прикреплениях элементов и прочее)?	Пункт 5.9 СП 77.13330.2012				
74. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53172-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования» (далее - ГОСТ Р 53172-2022)						
74.1	Полные остатки на ситах при рассеве МСШ (гранулометрический состав МСШ) соответствуют установленным требованиям?	Пункт 4.1.2 ГОСТ Р 53172-2022				
74.2	Коэффициент преломления света стекла, из которого произведены МСШ, не менее 1,5?	Пункт 4.1.3 ГОСТ Р 53172-2022				

74.3	Содержание дефектных МСШ не превышает 20%, а содержание инородных частиц в МСШ не превышает 3%?	Пункт 4.1.4 ГОСТ Р 53172-2022				
75. Распоряжение Правительства Москвы от 25.04.2023 № 265-РП «О мерах по размещению оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи и контактной сети на опорах наружного освещения в городе Москве» (далее – Распоряжение № 265-РП)						
75.1	Эксплуатация и содержание опор двойного назначения обеспечивает соблюдение характеристик надежности и безопасности?	Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 приложения 1 Распоряжения № 265-РП				
75.2	Эксплуатация и содержание опор двойного назначения обеспечивает безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность государственного и иного имущества?	Подпункт 1.2.2 пункта 1.2 приложения 1 Распоряжения № 265-РП				
75.3	Эксплуатация и содержание опор двойного назначения обеспечивает поддержание внешнего вида в соответствии с Требованиями к внешнему виду и маркировке опор наружного освещения в городе Москве, к размещению на них оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи и контактной сети?	Подпункт 1.2.4 пункта 1.2 приложения 1 Распоряжения № 265-РП				
75.4	Организация, эксплуатирующая опоры двойного назначения, на регулярной основе, но не реже двух раз в год, осуществляет мероприятия по обеспечению содержания опор двойного назначения?	Пункт 2.1 приложения 1 Распоряжения № 265-РП				
75.5	Организацией, эксплуатирующей опоры двойного назначения, проведено мероприятие по размещению маркировки на опоре двойного назначения в соответствии с Требованиями или ее восстановление?	Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 приложения 1 Распоряжения № 265-РП				
75.6	Организацией, эксплуатирующей опоры двойного назначения, проведено мероприятие по очистке опор двойного назначения, основания пластикового кожуха от земли, снега, мусора при наличии загрязнения, завала кожуха землей, снегом или мусором (при необходимости) и уборке мусора на прилегающей территории в радиусе 1,5 метра от опоры?	Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 приложения 1 Распоряжения № 265-РП				
75.7	Организацией, эксплуатирующей опоры двойного назначения, проведено мероприятие по установке отсутствующих крепежных болтов на опоре двойного назначения?	Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 приложения 1 Распоряжения № 265-РП				
75.8	Организацией, эксплуатирующей опоры двойного назначения, проведено мероприятие по замене пластикового кожуха при наличии трещин (длиной свыше 10 см) и иных повреждений пластикового кожуха опоры двойного назначения*?	Подпункт 2.2.4				

	** Для опор двойного назначения, расположенных внутри Садового кольца и на территориях с выполненным комплексным благоустройством. На иных территориях города Москвы замена пластикового кожуха опоры двойного назначения производится только в случае разрушения всего кожуха или его части.*	пункта 2.2 приложения 1 Распоряжения № 265-РП				
75.9	Организацией, эксплуатирующей опоры двойного назначения, проведено мероприятие по ремонту или замене опоры двойного назначения при наличии трещин и деформаций основания с учетом установленных параметров?	Подпункт 2.2.7 пункта 2.2 приложения 1 Распоряжения № 265-РП				
75.10	Организацией, эксплуатирующей опоры двойного назначения, проведено мероприятие по устранению антикоррозийным цинконаполненным покрытием коррозии при наличии следов коррозии на опоре двойного назначения?	Подпункт 2.2.8 пункта 2.2 приложения 1 Распоряжения № 265-РП				
75.11	Организацией, эксплуатирующей опоры двойного назначения, проведено мероприятие по удалению рекламной информации с опоры двойного назначения в случае, если такая рекламная информация не согласована с правообладателем опоры двойного назначения и организацией, эксплуатирующей опоры двойного назначения?	Подпункт 2.2.9 пункта 2.2 приложения 1 Распоряжения № 265-РП				
75.11	Организацией, эксплуатирующей опоры двойного назначения, проведено мероприятие по окрашиванию опор двойного назначения при наличии надписей и (или) изображений? **Цвет краски подбирается в соответствии с основным цветом опоры двойного назначения.*	Подпункт 2.2.10 пункта 2.2 приложения 1 Распоряжения № 265-РП				
75.12	Организацией, эксплуатирующей опоры двойного назначения, проведен визуальный осмотр (в том числе с применением фотофиксации) и контроль за выполнением установленных требований Распоряжения № 265-РП?	Пункт 2.2.11 приложения 1 Распоряжения № 265-РП				
75.13	Площадка работы техники огорожена предупреждающими светоотражающими знаками при проведении работ с использованием подъемных механизмов?	Пункт 3.2 приложения 1 Распоряжения № 265-РП				
75.14	На опорах двойного назначения нанесена маркировка?	Пункт 5 приложения 2 Распоряжения № 265-РП				
75.15	Высота опоры двойного назначения - не более 30 метров?	Пункт 11 приложения 2 Распоряжения № 265-РП				
75.16	Допускается установка опор двойного назначения высотой более 16 метров на расстоянии менее чем 35 метров друг от друга на одной стороне проезжей части?	Пункт 12 приложения 2 Распоряжения № 265-РП				

75.17.1	Допускаются следы коррозии на опоре двойного назначения?	Пункт13 приложения 2 Распоряжения № 265-РП				
75.17.2	Для защиты от коррозии металлоконструкции используются оцинковка или защитное полимерное покрытие?					
75.18	Опоры двойного назначения окрашены в тон цвета опор наружного освещения, размещенных на данной территории города?	Пункт 14 приложения 2 Распоряжения № 265-РП				
75.19	Оборудование базовых станций (термошкафы, внешние соединительные кабели/фидеры, крепеж (хомуты), крышки/кожухи, короба) окрашено в тон цвета опоры двойного назначения? **В верхней трети опоры двойного назначения допускается размещение оборудования (радиоблоки, антенны) светлых тонов серого цвета.*	Пункт 17 приложения 2 Распоряжения № 265-РП				
75.20	Оборудование базовой станции сгруппировано в одной горизонтальной плоскости по габаритам и расположено симметрично друг к другу относительно оси опоры двойного назначения?	Пункт 18 приложения 2 Распоряжения № 265-РП				
75.21	Оборудование базовой станции на опоре двойного назначения размещено не ниже 2,5 метра от уровня земли?	Пункт 19 приложения 2 Распоряжения № 265-РП				
75.22	Компоновка оборудования не создает скопление крышек/кожухов и коробов?	Пункт 20 приложения 2 Распоряжения № 265-РП				
75.23.1	Внешние кабели и фидеры сформированы без муфт и без образования петель запаса с минимально технически возможными радиусами изгиба?	Пункт 23 приложения 2 Распоряжения № 265-РП				
75.23.2	Петли запаса жгутов кабелей/фидеров, подключенных к разъемам термошкафов, радиоблоков и антенн, убраны из зоны видимости или закрыты крышками/кожухами?					
76. Межгосударственный стандарт ГОСТ 34995-2023 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний оборудования универсальных игровых площадок» (далее – ГОСТ 34995-2023)						
76.1	Оборудование универсальных игровых площадок соответствует требованиям ГОСТ 34614.1 и требованиям ГОСТ 34995-2023?	Пункт 4.1 ГОСТ 34995-2023				
76.2.1	Имеется в наличии легкодоступное оборудование для детей с ОЖД на уровне универсальной игровой площадки и легкодоступное оборудование альтернативного уровня?	Пункт 4.3				

76.2.1	Количество дополнительного легкодоступного оборудования для детей с ОЖД на игровой поверхности соответствует установленным требованиям в зависимости от количества недоступного оборудования альтернативного уровня в соответствии с установленными требованиями?	ГОСТ 34995-2023				
76.3.1	Универсальную игровую площадку оборудуют с учетом особенностей психофизического развития пользователей?	Абзац 1 пункта 4.4 ГОСТ 34995-2023				
76.3.2	Оборудование предусматривает наличие пандусов, платформ; тактильных полос, индикаторов, наклеек, табличек, панелей, содержащих знаки и надписи, в т.ч. выполненные шрифтом Брайля; световые, цветовые, звуковые, светозвуковые отражатели, маяки, визуальные подсказки и др.; игровые развивающие панели; травмобезопасные конструкции (полосы препятствий, фигуры, формы и пр.); оборудование для развития основных видов движений и физических качеств (ползание, лазанье, скольжение и др.); приспособления для развития вестибулярного аппарата (качели, гамаки, карусели, балансиры и др.) и проприоцептивных тренировок (качалки на жестких пружинах, устройства для прыжков и др.); места для отдыха и уединения (домики, скамейки, палатки и др.)?	Абзац 2 пункта 4.4 ГОСТ 34995-2023				
76.4.1	Типы маршрутов доступа соответствуют установленным требованиям?	Абзац 1 пункта 4.8 ГОСТ 34995-2023				
76.4.2	Маршрут доступа соединяет все точки входов и выходов оборудования?	Абзац 2 пункта 4.8 ГОСТ 34995-2023				
76.4.3	Увеличение свободного пространства вокруг наиболее популярных видов оборудования создает дополнительные возможности для движения всем пользователям?	Абзац 4 пункта 4.8 ГОСТ 34995-2023				
76.5.1	Соблюдены размеры маршрута доступа на игровой поверхности, соединяющего игровое оборудование на игровой поверхности, а именно: ширина не менее 2000 мм, уклон не более 1:12 (8%)?	Абзац 1 пункта 4.8.1 ГОСТ 34995-2023				
76.5.2	Маршрут доступа постепенно сужается на длине не более 1525 мм до ширины не менее 1200 мм?	Абзац 2 пункта 4.8.1 ГОСТ 34995-2023				
76.5.3	Универсальные игровые площадки площадью менее 100 м оборудованы зонами для маневрирования на кресле-коляске на расстоянии не более 1525 мм?	Абзац 3 пункта 4.8.1 ГОСТ 34995-2023				

76.5.4	Поверхности оборудования, расположенные на высоте от 0,3 до 2,1 м от игровой поверхности, не выступают за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м?	Абзац 4 пункта 4.8.1 ГОСТ 34995-2023				
76.6.1	Маршруты доступа к оборудованию альтернативного уровня соединяют точки входа и выхода не менее 50% оборудования альтернативного уровня, расположенного на универсальной игровой площадке?	Абзац 2 пункта 4.8.2 ГОСТ 34995-2023				
76.6.2	Пандусы и системы перехода (трансферные системы) обеспечивают доступ к оборудованию альтернативного уровня?	Абзац 3 пункта 4.8.2 ГОСТ 34995-2023				
76.6.3	Поручни отсутствуют на маршруте доступа игровой поверхности, чтобы не стать препятствием на свободной поверхности?	Абзац 4 пункта 4.8.2 ГОСТ 34995-2023				
76.7.1	Пандусы позволяют пользователям, использующим кресла-коляски и другие средства передвижения, оставаясь в них получить доступ к оборудованию альтернативного уровня, входящего в состав игрового комплекса?	Абзац 1 пункта 4.9 ГОСТ 34995-2023				
76.7.2	Для каждого марша пандуса предусмотрена высота подъема не более 305 мм, уклон не более 1:20 (5%), ширина не менее 915 мм?	Абзац 2 пункта 4.9 ГОСТ 34995-2023				
76.7.3	В верхней и нижней частях каждого пандуса ровная поверхность?	Абзац 3 пункта 4.9 ГОСТ 34995-2023				
76.7.4	Габаритные размеры горизонтальных платформ в начале и в конце пандуса и на промежуточных платформах через каждые 305 мм высоты подъема не менее 1750х1750 мм?	Абзац 4 пункта 4.9 ГОСТ 34995-2023				
76.8.1	Пространство для маневра предусмотрено вокруг каждой единицы оборудования?	Абзац 1 пункта 4.10 ГОСТ 34995-2023				
76.8.2	Пространство для маневра имеет уклон не более 1:48 во всех направлениях?	Абзац 2 пункта 4.10 ГОСТ 34995-2023				
76.8.3	Пространство для маневра имеет диаметр не менее 1800 мм?	Абзац 3 пункта 4.10 ГОСТ 34995-2023				
76.8.4	Предусмотрено не менее одного участка для маневра на том же уровне, на котором расположено игровое оборудование альтернативного уровня?	Абзац 4 пункта 4.10 ГОСТ 34995-2023				
76.8.5	При обеспечении доступа к оборудованию на игровой поверхности, а также при использовании пандусов для доступа к оборудованию	Абзац 5 пункта 4.10 ГОСТ 34995-2023				

	альтернативного уровня предусмотрено место для размещения кресел-колясок и индивидуальных средств передвижения?					
76.8.6	Уклон участка разворота не более 1:48 во всех направлениях?	Абзац 6 пункта 4.10 ГОСТ 34995-2023				
76.8.7	Устройство поворотного круга и Т-образного участка для разворота соответствуют установленным требованиям?	Абзац 7 пункта 4.10 ГОСТ 34995-2023				
76.9.1	С обеих сторон лестниц и пандусов к оборудованию альтернативного уровня и соединяющих оборудование альтернативного уровня устроены поручни на высоте 0,7 и 0,9 м?	Абзац 1 пункта 4.11 ГОСТ 34995-2023				
76.9.2	В игровой зоне для детей до семи лет дополнительно установлены поручни на высоте 0,5 м?					
76.9.3	Требования к поручням соблюдены?	Абзац 2 пункта 4.11 ГОСТ 34995-2023				
76.9.4	Нижняя часть поверхности захвата поручней не перекрыта более чем на 20% длины?	Абзац 3 пункта 4.11 ГОСТ 34995-2023				
76.9.5	Вдоль открытых сторон пандусов установлено ограждение, верхний край которого расположен на расстоянии не менее 45 мм ниже поверхности захвата поручня?	Абзац 4 пункта 4.11 ГОСТ 34995-2023				
76.9.6	Продление поручней за пределы марша лестницы и пандуса в игровую зону не допускается?	Абзац 5 пункта 4.11 ГОСТ 34995-2023				
76.10.1	Размеры ступеней соответствуют установленным требованиям?	Абзац 1 пункта 4.14 ГОСТ 34995-2023				
76.10.2	Игровые зоны, предназначенные для детей от трех до семи лет, оснащены ступенями с уменьшенной высотой, например 120-150 мм?	Абзац 2 пункта 4.14 ГОСТ 34995-2023				
76.11	На всех уровнях, на которых системы перехода являются способом доступа к оборудованию, трансферные платформы и ступени оснащены поручнями по ГОСТ 34614.1 и ГОСТ 34995-2023?	Пункт 4.15 ГОСТ 34995-2023				
76.12	Свободное пространство пересекается с маршрутом доступа и пространством для маневра?	Пункт 4.16 ГОСТ 34995-2023				
76.13	У игрового стола (стола для игры) для детей от трех до пяти лет, расположенных на маршруте доступа, минимальные размеры пространства для коленей при игре в положении сидя в кресле-коляске соответствуют установленным требованиям?	Пункт 5.2 ГОСТ 34995-2023				

76.14.1	Качели универсальной игровой площадки, в т.ч. для детей с ОЖД, соответствуют общим требованиям безопасности и мерам защиты по ГОСТ 34614.1, ГОСТ 34614.2 и требованиям ГОСТ 34995-2023?	Абзац 1 пункта 5.3 ГОСТ 34995-2023				
76.14.2	На универсальной игровой площадке, в т.ч. для детей с ОЖД, устанавлены качели типа 1 по ГОСТ 34614.2, оборудованные сиденьями со спинкой и ремнями безопасности или качели с "сиденьем-гнездо"?	Абзац 2 пункта 5.3 ГОСТ 34995-2023				
76.15.1	Качалка универсальной игровой площадки, в т.ч. для детей с ОЖД, соответствует общим требованиям безопасности и дополнительным мерам безопасности по ГОСТ 34614.1, ГОСТ 34614.6 и требованиям ГОСТ 34995-2023?	Абзац 1 пункта 5.4 ГОСТ 34995-2023				
76.15.2	На универсальной игровой площадке, в т.ч. для детей с ОЖД, установлены качалки типов 1 и 3в по ГОСТ 34614.6, оборудованные посадочным местом в виде сиденья или платформы с поручнями, позволяющим ребенку сидеть, держаться и приводить в движение качалку?	Абзац 2 пункта 5.4 ГОСТ 34995-2023				
76.16.1	Горка универсальной игровой площадки, в т.ч. для детей с ОЖД соответствует общим требованиям безопасности и мерам защиты по ГОСТ 34614.1, ГОСТ 34614.3 и требованиям ГОСТ 34995-2023?	Подпункт 5.5.1 пункта 5.5 ГОСТ 34995-2023				
76.16.2	Ширина профиля горки - не менее 950 мм?	Подпункт 5.5.2 пункта 5.5 ГОСТ 34995-2023				
76.16.3	Доступ к стартовому участку горки универсальной игровой площадки для детей с ОЖД обеспечен с помощью пандусов, переходных платформ и трансферных систем?	Подпункт 5.5.3 пункта 5.5 ГОСТ 34995-2023				
76.16.4	Высота стартового участка горки над игровой поверхностью для детей на кресле-коляске - 450-600 мм (высота стартового участка над игровой поверхностью для детей до трех лет - не более 400 мм), уклон пандуса не более 1:20 (5%)?	Подпункт 5.5.4 пункта 5.5 ГОСТ 34995-2023				
76.17.1	Карусель универсальной игровой площадки соответствует общим требованиям безопасности и дополнительным требованиям безопасности по ГОСТ 34614.5?	Подпункт 5.6.1 пункта 5.6 ГОСТ 34995-2023				
76.17.2	На универсальной игровой площадке, в т.ч. для детей с ОЖД, установлены только карусели типа В (карусель с вращающейся платформой по ГОСТ 34614.5)?	Подпункт 5.6.2 пункта 5.6 ГОСТ 34995-2023				

76.17.3	Карусель универсальной игровой площадки вмонтирована вровень с уровнем поверхности универсальной игровой площадки с учетом толщины покрытия в соответствии с ГОСТ 34614.5?	Подпункт 5.6.3 пункта 5.6 ГОСТ 34995-2023				
76.17.4	Карусель оборудована фиксаторами, предупреждающими выкатывание кресла-коляски во время движения?	Подпункт 5.6.4 пункта 5.6 ГОСТ 34995-2023				
76.17.5	Начало движения карусели происходит только при закрытых фиксаторах?	Подпункт 5.6.5 пункта 5.6 ГОСТ 34995-2023				
76.17.6	Конструкция карусели учитывает размещение кресла-коляски?	Подпункт 5.6.6 пункта 5.6 ГОСТ 34995-2023				
77. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70458-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Общие технические условия» (далее – ГОСТ Р 70458-2022)						
77.1	Область применения готовых смесей определяют в зависимости от значений суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов в соответствии с таблицей 5 ГОСТ Р 70458-2022?	Пункт 5.11 ГОСТ Р 70458-2022				
78. Свод правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (далее - СП 32.13330.2018)						
78.1.1	Люки установлены в одном уровне с поверхностью проезжей части при усовершенствованном покрытии; на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне и на 200 мм - на не застроенной территории?	Пункт 6.3.7 СП 32.13330.2018				
78.1.2	При наличии соответствующего требования в техническом задании люки с запорными устройствами установлены?					
78.1.3	Конструкция обеспечивает условия эксплуатации с учетом нагрузок от транспорта, безопасного спуска и подъема персонала?					
79. Межгосударственный стандарт ГОСТ 3634-2019 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия» (далее- ГОСТ 3634-2019)						
79.1	Люки смотровых колодцев, коверы и дождеприемники изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 3634-2019 по рабочим чертежам?	Пункт 5.1.1 ГОСТ 3634-2019				
79.2.1	Крышки люков, коверов и решетки дождеприемников плотно прилегают к соответствующим опорным поверхностям их корпусов?	Пункт 5.1.10				

		ГОСТ 3634-2019				
79.2.2	Плоскостность опорных поверхностей крышек люков, коверов и решеток дождеприемников не более 2 мм?					
79.3	Посадочные поверхности корпуса и крышки люков, коверов и решеток дождеприемников обеспечивают устойчивость и бесшумность использования при наезде транспорта?	Пункт 5.1.11 ГОСТ 3634-2019				
79.4.1	Внутренняя крышка люков ГТС свободно, без нажима, вкладывается в корпус люка?	Пункт 5.1.17 ГОСТ 3634-2019				
79.4.2	Запорное устройство внутренней крышки люков ГТС надежно фиксирует крышку в корпусе и обеспечивает невозможность ее открытия без специальных приспособлений (ключей)?					
79.4.3	Конструкция запорного устройства определена предприятием-изготовителем по согласованию с потребителем?					
80. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации» (далее – ГОСТ 33388-2015)						
80.1	Для оценки ровности дорожных покрытий полученные показатели IRI сравнивались с требуемыми значениями, представленными в национальных нормативных документах?	Пункт 7.4.5 ГОСТ 33388-2015				
80.2	Соблюдены требования к ровности дорожных покрытий в период эксплуатации в соответствии с дифференцированной оценкой ровности по шкале IRI?	Приложение А ГОСТ 33388-2015				
81. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58862-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения» (далее – ГОСТ 58862-2020)						
81.1	Периодичность проведения работ (оказания услуг) по содержанию полосы отвода, земляного полотна и системы водоотвода, утвержденная ГОСТ 58862-2020, соблюдается?	Пункт 5.1 ГОСТ 58862-2020				
81.2	Периодичность проведения работ (оказания услуг) по содержанию очистных сооружений установлена в соответствии с эксплуатационной документацией?	Пункт 5.2 ГОСТ 58862-2020				
81.3	Периодичность проведения работ (оказания услуг) по содержанию дорожных одежд автомобильных дорог, утвержденная ГОСТ 58862-2020, соблюдается?	Пункт 6.1 ГОСТ 58862-2020				

81.4	Периодичность проведения работ (оказания услуг) по содержанию: технических средств для информирования, зрительного ориентирования участников дорожного движения и регулирования движения; направляющих устройств; защитных устройств; объектов обслуживания участников дорожного движения; средств организации движения пешеходов; элементов постоянного стационарного электрического освещения и системы электроснабжения; объектов контроля за движением, утвержденная ГОСТ 58862-2020, соблюдается?	Пункт 7.1 ГОСТ 58862-2020				
81.5	Периодичность проведения работ (оказания услуг) по содержанию элементов мостовых сооружений, надземных и подземных пешеходных переходов, водопропускных труб и подпорных стен установлена в соответствии с ГОСТ 58862-2020?	Пункт 8.3 ГОСТ 58862-2020				
81.6	Периодичность проведения работ (оказания услуг) по содержанию тоннелей, утвержденная ГОСТ 58862-2020, соблюдается?	Пункт 8.6 ГОСТ 58862-2020				
81.7	Периодичность проведения работ (оказания услуг) по содержанию элементов озеленения автомобильных дорог, утвержденная ГОСТ 58862-2020, соблюдается?	Пункт 9.1 ГОСТ 58862-2020				
81.8	Периодичность проведения работ (оказания услуг) по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в зимний период, утвержденная ГОСТ 58862-2020, соблюдается?	Пункт 10.1 ГОСТ 58862-2020				
82. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33180-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания» (далее – ГОСТ 33180-2014)						
82.1	Состояние полосы отвода, земляного полотна, разделительной полосы, обочин, полос безопасности дорог соответствует требованиям, утвержденным ГОСТ 33180-2014?	Пункт 6.1 ГОСТ 33180-2014				
82.2	Состояние покрытия проезжей части дороги соответствует требованиям, утвержденным ГОСТ 33180-2014?	Пункт 7.1 ГОСТ 33180-2014				
82.3	Состояние мостовых сооружений соответствует требованиям, утвержденным ГОСТ 33180-2014?	Пункт 8.1 ГОСТ 33180-2014				
82.4	Состояние водопропускных труб соответствует требованиям, утвержденным ГОСТ 33180-2014?	Пункт 9.1 ГОСТ 33180-2014				

82.5	Состояние тоннелей, балконов, галерей, пешеходных переходов соответствует требованиям, утвержденным ГОСТ 33180-2014?	Пункт 10.1 ГОСТ 33180-2014				
82.6	Состояние подпорных стенок соответствует требованиям, утвержденным ГОСТ 33180-2014?	Пункт 11.1 ГОСТ 33180-2014				
82.7	Состояние очистных сооружений соответствует требованиям, утвержденным ГОСТ 33180-2014?	Пункт 12.1 ГОСТ 33180-2014				
82.8	Состояние элементов обустройства соответствует требованиям, утвержденным ГОСТ 33180-2014?	Пункт 13.1 ГОСТ 33180-2014				
82.9	Состояние прочих объектов соответствует требованиям, утвержденным ГОСТ 33180-2014?	Пункт 14.1 ГОСТ 33180-2014				
82.10	Дефекты полосы отвода, земляного полотна, разделительной полосы, обочины, полосы безопасности, перечисленные в ГОСТ 33180-2014, отсутствуют?	Приложение А ГОСТ 33180-2014				
83. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59292-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля» (далее – ГОСТ 59292-2021)						
83.1	Эксплуатационное состояние полосы отвода и земляного полотна при высоком, среднем и допустимом уровнях содержания соответствует требованиям, утвержденным ГОСТ 59292-2021?	Пункт 6 ГОСТ 59292-2021				
83.2	Повреждения системы водоотвода, ухудшающие ее работоспособность устраняются в установленный ГОСТ 59292-2021 срок: в течение 3 сут - для категорий дорог I-II; в течение 5 сут - для категорий дорог III-V?	Пункт 7.1.1 ГОСТ 59292-2021				
83.3	Не допускается нарушение рабочего состояния водоотводных сооружений: разрушенные, размытые, заиленные, засоренные элементы системы водоотвода (дренаж, дренажные трубки, трубы и их оголовки, канавы, лотки, кюветы), дефекты устраняются в срок не более 5 сут.?	Пункт 7.1.2 ГОСТ 59292-2021				
83.4	Не допускается наличие нескошенной растительности в водоотводных канавах, дефекты устраняются в течение 3 сут - для категорий дорог IА, IБ; в течение 5 сут - для категорий дорог IВ, II; в течение 10 сут - для категорий дорог III-V?	Пункт 7.1.3 ГОСТ 59292-2021				
83.5	Скопление воды в системе водоотвода для всех категорий дорог не допускается, указанный дефект содержания с момента обнаружения устраняется в сроки утвержденные ГОСТ 59292-2021?	Пункт 7.1.4 ГОСТ 59292-2021				

83.6	Не допускается наличие разрушенных и/или отсутствующих крышек люков и решеток дождеприемников, а срок устранения соответствует ГОСТ 59292-2021 в течение 3 ч. с момента обнаружения дефекта с установкой соответствующих временных технических средств организации дорожного движения в течение 2ч?	Пункт 7.1.5 ГОСТ 59292-2021				
83.7	Не допускается наличие мусора и посторонних предметов (см. таблицу 2 ГОСТ 59292-2021), находящихся в санитарной зоне очистных сооружений, водоподводящих и водоотводящих канавах (трубах), на приемных решетках, акватории буферной копани и других конструктивных элементах очистного сооружения, дефект устраняется в срок не более 3 сут.?	Пункт 7.2.1 ГОСТ 59292-2021				
83.8	Эксплуатационное состояние очистных сооружений для всех категорий дорог соответствует требованиям установленным ГОСТ 59292-2021?	Пункт 7.2.2 ГОСТ 59292-2021				
83.9	При эксплуатации канализационно-насосной станции в летний период не допускаются: наличие деформаций, разрушений и/или повреждений конструктивных элементов станции; наличие иловых отложений в канавах и отстойниках станции; - выход из строя отдельных систем станции или станции целиком?	Пункт 7.3.2 ГОСТ 59292-2021				
83.10	Дефекты содержания, связанные с выходом из строя отдельных систем канализационно-насосной станции или станции целиком, а также с наличием загрязнений в санитарной зоне станции, устраняются в течение 3 сут, остальные дефекты - в течение 5 сут.?	Пункт 7.3.3 ГОСТ 59292-2021				
83.11	Состояние покрытия проезжей части при высоком, среднем и допустимом уровнях содержания соответствует требованиям ГОСТ 59292-2021?	Пункт 8.5 ГОСТ 59292-2021				
83.13	Лицевая поверхность знаков и знаков переменной информации не имеет дефектов содержания и/или загрязнений, затрудняющих распознавание изображенных символов и/или надписей, а нарушения устраняются в течение - 3 сут, для знаков групп 2, 4 и 5 (кроме знаков переменной информации) - в течение 1 сут.?	Пункт 9.1.1.2 ГОСТ 59292-2021				
83.14	На лицевых поверхностях дорожных знаков не допускается по ГОСТ Р 50597: отслоение свыше 25% площади любого элемента изображения знака и/или знака переменной информации; повреждение свыше 25% площади его изображения, вызванное любыми причинами, а выявленные дефекты содержания устраняются в следующие сроки для знаков: групп 2, 4 и 5, за исключение знаков индивидуального проектирования, - в течение 1 сут; индивидуального проектирования площадью до 20 м2	Пункт 9.1.1.3 ГОСТ 59292-2021				

	включительно - в течение 7 сут; индивидуального проектирования площадью свыше 20 м2 - в течение 20 сут; остальных групп - в течение 3 сут.?					
83.15	Не допускается отклонение щитков дорожных знаков и/или панелей знаков переменной информации в вертикальной и/или горизонтальной плоскости свыше 15° от их проектного положения, а срок устранения дефектов содержания по ГОСТ Р 50597: для знаков групп 2, 4 и 5 (кроме знаков индивидуального проектирования) - в течение 3 сут, для остальных групп - в течение 5 сут.?	Пункт 9.1.1.5 ГОСТ 59292-2021				
83.16	При эксплуатации знаков переменной информации не допускается их постоянное или временное нерабочее состояние (выход из строя), вызванное следующими факторами: перебои в электроснабжении, повреждение питающих кабелей, механические повреждения поверхности знаков переменной информации, электрические и/или механические повреждения внутренних конструктивных элементов знаков переменной информации, а срок устранения дефектов содержания: для знаков групп 2, 4 и 5 - в течение 1 сут, для остальных групп - в течение 2 сут.?	Пункт 9.1.1.6 ГОСТ 59292-2021				
83.17	Не допускается наличие повреждений и/или коррозии опор дорожных знаков и знаков переменной информации площадью более 25%, а также отклонение опор от исходного вертикального положения свыше 15°, а выявленные дефекты содержания должны устраняются в сроки по ГОСТ Р 50597: для знаков групп 2, 4 и 5 (кроме знаков индивидуального проектирования) - в течение 3 сут, для остальных групп - в течение 5 сут.?	Пункт 9.1.1.7 ГОСТ 59292-2021				
83.18	Не допускается ослабление и/или отсутствие крепежных элементов щитков, панелей и опор дорожных знаков и знаков переменной информации всех групп, а выявленные дефекты содержания устраняются в срок для участков дорог: категорий IA-IB - в течение 1 сут; категорий II, III - в течение 2 сут; категорий IV, V - в течение 3 сут.?	Пункт 9.1.1.8 ГОСТ 59292-2021				
83.19	При эксплуатации дороги или ее участка не допускается наличие любых препятствий, ограничивающих видимость дорожных знаков и/или знаков переменной информации, а в случае их наличия, они устраняются в сроки для участков дорог: категорий IA-III - в течение 1 сут; категорий IV-V - в течение 3 сут.?	Пункт 9.1.1.9 ГОСТ 59292-2021				
83.20	При летнем содержании дорог и/или их участков не допускается наличие следующих дефектов содержания дорожной разметки:	Пункт 9.1.2.2				

	разрушение (в том числе отслоение от покрытия проезжей части) и/или износ разметки по площади, превышающей значения по ГОСТ Р 51256; отслоение от поверхности более 25% площади любого элемента вертикальной разметки и/или несоответствие 25% площади ее изображения требованиям ГОСТ Р 51256; снижение значений по ГОСТ Р 51256-2018 (пункты 5.1.7-5.1.11) и ГОСТ Р 52289-2019 (таблица 7) коэффициента яркости, удельных коэффициентов световозвращения при сухом или мокром покрытии, а также снижение удельного коэффициента светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении ниже значений по ГОСТ Р 51256?	ГОСТ 59292-2021				
83.21	При летнем содержании дорог и/или их участков не допускается наличие дефектов содержания дорожных светофоров и звуковых сигналов, устранение которых должно быть осуществлено в сроки, установленные в ГОСТ 59292-2021?	Пункт 9.1.3.1 ГОСТ 59292-2021				
83.22	На поверхностях направляющих устройств не допускается наличие загрязнений, а выявленные дефекты содержания устраняются в следующие сроки для категорий дорог: IA, IБ - 1 сут, IB, II - 2 сут, III, IV, V - 3 сут.?	Пункт 9.2.1.2 ГОСТ 59292-2021				
83.23	Не допускается наличие видимых разрушений и/или деформаций свыше 25% от площади поверхности направляющих устройств, а выявленные дефекты содержания устраняются в следующие сроки для категорий дорог: IA, IБ - 3 сут, остальные категории - 5 сут.?	Пункт 9.2.1.3 ГОСТ 59292-2021				
83.24.1	При содержании направляющих устройств не допускается наличие следующих дефектов содержания: утрата сигнального столбика или тумбы; наличие видимых разрушений и деформаций более 25% площади поверхности; повреждение свыше 25% вертикальной разметки сигнального дорожного столбика или дорожной тумбы; неработающий и/или отсутствующий источник света в дорожных тумбах с внутренним освещением?	Абзац 1 пункта 9.2.1.4 ГОСТ 59292-2021				
83.24.2	Соблюдаются сроки устранения дефектов содержания направляющих устройств для категории дорог: IA, IБ - 3 сут, остальные категории - 5 сут., при утрате сигнального столбика или тумбы – 2 сут., для замены неработающих источников света в тумбах с искусственным освещением - в течение 1 сут.?	Абзац 1 пункта 9.2.1.4 ГОСТ 59292-2021				
83.25	На лицевой поверхности световозвращателей не допускается загрязнений, а выявленные дефекты содержания устраняются в установленный срок для категорий дорог: IA, IБ - 1 сут; IB, II - 2 сут; III, IV, V - 3 сут.?	Пункт 9.2.2.1 ГОСТ 59292-2021				

83.26	На поверхностях дорожных ограждений и бортовых камней, расположенных со стороны проезжей части, не допускается наличие загрязнений, а выявленный дефект содержания устраняется в установленный срок для категорий дорог: IА, IБ - 2 сут; IВ, II - 3 сут; III - 5 сут.?	Пункт 9.3.1.1 ГОСТ 59292-2021				
83.27	Техническое состояние бортовых камней при летнем содержании дорог и/или их участков соответствуют требованиям ГОСТ 59292-2021?	Пункт 9.3.1.3 ГОСТ 59292-2021				
83.28	На лицевой и внешней поверхностях экранов не допускается наличие загрязнений, а срок устранения дефекта содержания - в течение 5 сут.?	Пункт 9.3.2.1 ГОСТ 59292-2021				
83.29.1	При летнем содержании дорог и/или их участков не допускается наличие следующих дефектов содержания экранов: отсутствие секции экрана; отсутствие окраски (при условии ее необходимости) на 30% и более площади элементов экрана; деформация элементов экрана, в результате которой произошло горизонтальное или вертикальное отклонение элемента от его проектного положения в любой точке конструкции свыше 5% от расстояния между стойками, разрыв металлической и/или композитной сетки заполнения секции на площади свыше 0,5 м2?	Абзац 1 пункта 9.3.2.2 ГОСТ 59292-2021				
83.29.2	Соблюдается срок устранения дефектов содержания экранов для участков дорог: категорий IA-IB - в течение 5 сут; категорий II-IV - в течение 7 сут; категории V - в течение 10 сут.?	Абзац 2 пункта 9.3.2.2 ГОСТ 59292-2021				
83.30	На покрытиях объектов обслуживания участников дорожного движения не допускается наличие загрязнений (мусора, смета, грязи), а выявленные дефекты устраняются в течение 5 сут.?	Пункт 9.5.1 ГОСТ 59292-2021				
83.31	На территории площадок для стоянки и остановки транспортных средств, парковок, площадок отдыха и обзорных площадок (далее – площадки) отсутствуют посторонние и крупногабаритные предметы, не относящиеся к элементам обустройства?	Пункт 9.5.2.1 ГОСТ 59292-2021				
83.32	Эксплуатационное состояние элементов площадок при высоком, среднем и допустимом уровнях содержания соответствует требованиям, указанным в ГОСТ 59292-2021?	Пункт 9.5.2.2 ГОСТ 59292-2021				
83.33	На территории остановочных пунктов маршрутных транспортных средств не допускается наличие посторонних и крупногабаритных предметов, не относящихся к элементам обустройства, а убираются в течение 1 сут. с момента обнаружения?	Пункт 9.5.3.1 ГОСТ 59292-2021				

83.34	Эксплуатационное состояние элементов остановочных пунктов маршрутных транспортных средств при высоком, среднем и допустимом уровнях содержания соответствует требованиям, указанным в ГОСТ 59292-2021?	Пункт 9.5.3.2 ГОСТ 59292-2021				
83.35	Отражающие поверхности дорожных зеркал не имеют дефектов содержания в виде загрязнений, способствующих искажению отражаемой зеркалами информации, дефект содержания устраняется в течение 1 сут.?	Пункт 9.6.1.1 ГОСТ 59292-2021				
83.36	На отражающих поверхностях дорожных зеркал не допускается наличие трещин и/или сколов, а также участков, утративших отражающую способность на площади более 25%, дефект содержания устраняется в течение 3 сут.?	Пункт 9.6.1.2 ГОСТ 59292-2021				
83.37	Не допускается изменение, отклонение в вертикальной и/или горизонтальной плоскости от первоначального положения угла обзора дорожных зеркал, дефект содержания устраняется в течение 5 сут.?	Пункт 9.6.1.3 ГОСТ 59292-2021				
83.38	При летнем содержании дорог и/или их участков не допускается наличие дефектов содержания, связанных с неисправным (нерабочим) состоянием элементов сетей наружного освещения и электроснабжения?	Пункт 9.6.2.1 ГОСТ 59292-2021				
83.39	При летнем содержании дорог и/или их участков не допускается наличие дефектов содержания, обуславливающих неисправное, нерабочее и/или неработоспособное состояние оборудования объектов контроля за движением?	Пункт 9.8 ГОСТ 59292-2021				
83.40	Эксплуатационное состояние конструктивных элементов мостовых сооружений при высоком, среднем и допустимом уровнях содержания соответствует нормативным требованиям?	Пункт 10.1.3 ГОСТ 59292-2021				
83.41	Состояние водопропускных труб соответствует требованиям ГОСТ 59292-2021?	Пункт 10.2.2 ГОСТ 59292-2021				
83.42	Эксплуатационное состояние конструктивных элементов тоннельных сооружений при высоком, среднем и допустимом уровнях содержания соответствует требованиям ГОСТ 59292-2021?	Пункт 10.3.4 ГОСТ 59292-2021				
83.43	Состояние подпорных стенок соответствует требованиям ГОСТ 59292-2021?	Пункт 11.1 ГОСТ 59292-2021				
83.44	На участках озеленения дорог отсутствуют посторонние предметы по ГОСТ Р 50597, в том числе предметов, не относящихся к элементам обустройства (массивные предметы и т.п.)?	Пункт 12.1 ГОСТ 59292-2021				

83.45	Состояние участков озеленения при высоком, среднем и допустимом уровнях содержания соответствует требованиям ГОСТ 59292-2021?	Пункт 12.8 ГОСТ 59292-2021				
84. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания» (далее – ГОСТ 33181-2014)						
84.1	Состояние обочин и разделительной полосы соответствует требованиям ГОСТ 33181-2014?	Пункт 6.1 ГОСТ 33181-2014				
84.2	Формирование снежных валов на дорогах не допускается: перед железнодорожным переездом в зоне треугольника видимости вне обочины; перед пересечениями в одном уровне, железнодорожными переездами, пешеходными переходами и остановочными пунктами маршрутных транспортных средств на обочинах согласно таблицы 2 ГОСТ33181-2014 высотой более 0,5 м ; на участках дорог с ограждениями или повышенным бортовым камнем; на тротуарах с их перекрытием более чем на 30% ширины до момента очистки от снега?	Пункт 6.2 ГОСТ 33181-2014				
84.3	Состояние покрытия проезжей части автомобильных дорог после проведения мероприятий по снегоочистке соответствует требованиям ГОСТ 33181-2014?	Пункт 7.1 ГОСТ 33181-2014				
84.4	На проезжей части мостовых сооружений уплотненный снежный покров допускается?	Пункт 8 ГОСТ 33181-2014				
84.5	Состояние водопропускных труб соответствует требованиям ГОСТ 33181-2014?	Пункт 9 ГОСТ 33181-2014				
84.6	Состояние покрытия тротуаров, пешеходных, велосипедных дорожек, площадок отдыха и остановок маршрутных транспортных средств соответствует требованиям ГОСТ 33181-2014?	Пункт 11 ГОСТ 33181-2014				
85. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59434-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля» (далее – ГОСТ 59434-2021)						
85.1	В полосе отвода дороги в зонах треугольников видимости на нерегулируемых пересечениях и примыканиях дорог в одном уровне, зонах железнодорожных переездов, зонах пешеходных переходов и срезки видимости на внутренней стороне кривых в плане не допускается устройство снежных валов высотой более 0,5 м.?	Пункт 6.1 ГОСТ 59434-2021				
85.2	Относительная ширина и срок снегоочистки обочины соответствует требованиям ГОСТ 59434-2021?	Пункт 6.2.2 ГОСТ 59434-2021				

85.3	На обочине дороги допускается формировать снежные валы при условии выполнения требований, представленных в таблице 3 ГОСТ 59434-2021?	Пункт 6.2.4 ГОСТ 59434-2021				
85.4	На обочинах дорог допускается формирование снежных валов высотой более 0,5 м в зонах перед: железнодорожными переездами (на расстоянии до ближнего рельса менее 400 м); пересечениями с автомобильными дорогами в одном уровне (на расстоянии до них менее 150 м); остановочными пунктами маршрутных транспортных средств (на расстоянии до них менее 20 м); пешеходными переходами (на расстоянии до них менее 15 м)?	Пункт 6.2.5 ГОСТ 59434-2021				
85.5	На поверхности разделительной полосы шириной менее 5,0 м допускается формирование снежных валов?	Пункт 6.3.1 ГОСТ 59434-2021				
85.6	На поверхности разделительной полосы шириной 5,0 м и более, при отсутствии дорожных ограждений допускается формирование снежных валов высотой более 1,0 м.?	Пункт 6.3.2 ГОСТ 59434-2021				
85.7	На поверхности разделительной полосы шириной 5,0 м и более с наличием дорожных ограждений допускается формирование снежных валов, имеющих высоту более высоты барьерного ограждения?	Пункт 6.3.3 ГОСТ 59434-2021				
85.8	При наступлении среднесуточной положительной температуры воздуха снежно-ледяные отложения, способствующие увлажнению покрытия проезжей части дорог, удаляются с покрытия разделительной полосы в течение 1 сут.?	Пункт 6.3.4 ГОСТ 59434-2021				
85.9	Состояние покрытия проезжей части при высоком, среднем и допустимом уровне содержания соответствует требованиям ГОСТ 59434-2021?	Пункт 7.2 ГОСТ 59434-2021				
85.10	Лицевые поверхности дорожных знаков и ЗПИ не имеют дефектов содержания в виде снежно-ледяных отложений и/или иных загрязнений, затрудняющих распознавание изображенных символов и/или надписей?	Пункт 8.1.1 ГОСТ 59434-2021				
85.11	На поверхностях оптических систем дорожных светофоров допускается наличие загрязнений и/или снежно-ледяных отложений?	Пункт 8.1.2 ГОСТ 59434-2021				
85.12	На поверхностях дорожных ограждений, обращенным к проезжей части, не допускается наличие загрязнений и снежно-ледяных отложений?	Пункт 8.3.1 ГОСТ 59434-2021				
85.13	При зимнем содержании дорог и/или их участков не допускается скопления снежноледяных отложений у дорожного ограждения	Пункт 8.3.2 ГОСТ 59434-2021				

	и/или бортового камня, а при обнаружении указанного дефекта, он должен быть устранен в зависимости от категории участка в сроки: для IA, IБ - в течение 3 сут; для IB, II в течение 4 сут; для III-V - в течение 5 сут.?					
85.14	На лицевой и внешней поверхностях экранов допускается наличие загрязнений и снежно-ледяных отложений?	Пункт 8.3.3 ГОСТ 59434-2021				
85.15	При зимнем содержании дорог и/или их участков допускается наличие дефектов содержания, обуславливающих снижение работоспособности снегозащитных устройств, насаждений и противогололедных устройств?	Пункт 8.4 ГОСТ 59434-2021				
85.16	Эксплуатационное состояние элементов площадок для стоянки и остановки транспортных средств, парковок, площадок отдыха и обзорных площадок при высоком, среднем и допустимом уровне зимнего содержания соответствует требованиям, указанным в ГОСТ 59434-2021?	Пункт 8.5.1 ГОСТ 59434-2021				
85.17	Эксплуатационное состояние элементов остановочных пунктов маршрутных транспортных средств при высоком, среднем и допустимом уровне зимнего содержания соответствует требованиям, указанным в ГОСТ 59434-2021?	Пункт 8.5.2 ГОСТ 59434-2021				
85.18	Эксплуатационное состояние тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек при высоком, среднем и допустимом уровне зимнего содержания соответствует требованиям, указанным в ГОСТ 59434-2021?	Пункт 8.6.1 ГОСТ 59434-2021				
85.19	Эксплуатационное состояние ездового полотна и полос безопасности на мостовых сооружениях при высоком, среднем и допустимом уровне зимнего содержания соответствует требованиям, указанным в ГОСТ 59434-2021?	Пункт 9.1.1 ГОСТ 59434-2021				
85.20	Эксплуатационное состояние конструктивных элементов мостовых сооружений при высоком, среднем и допустимом уровне зимнего содержания соответствует требованиям, указанным в ГОСТ 59434-2021?	Пункт 9.1.3 ГОСТ 59434-2021				
85.21	Эксплуатационное состояние конструктивных элементов тоннельных сооружений при высоком, среднем и допустимом уровне зимнего содержания соответствует требованиям, указанным в ГОСТ 59434-2021?	Пункт 9.3.3 ГОСТ 59434-2021				
86. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52056-2026 «Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия» (далее - ГОСТ Р 52056-2026)						
86.1	ПБВ соответствуют требованиям по физико-механическим показателям и нормам?	Пункт 4.2 ГОСТ Р 52056-2026				

87. Постановление Правительства Москвы от 28 марта 2012 года № 114-ПП «О колористических решениях фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве» (далее – Постановление № 114)						
87.1	Изменение существующего колористического решения фасадов объекта, а также замена отделочных материалов с сохранением существующего колористического решения осуществлялось в соответствии с колористическими решениями фасадов и использованием отделочных материалов, определенных Паспортом?	Пункт 4.2. приложения 1 к Постановлению № 114				

12. Подписи должностных лиц Объединения, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

_____
_____
_____
_____
_____
(должности, ФИО)

13. Подпись руководителя группы должностных лиц Объединения, участвующего в проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

_____
_____
(должность, ФИО)

Лист согласования

Вид документа: Приказ

Краткое содержание: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в городе Москве

Подпись: **Ларин А.С.**, Начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы

Инициировано: *30.04.2026 08:48, Тарасик Е.В., Ведущий специалист*

№	ФИО, должность	Результат	Дата и время
1	**Новиков А.В.**, Заместитель начальника управления - начальник отдела	Согласовано	30.04.2026 08:49
2	**Мишин И.А.**, Начальник Управления контрольной деятельности и административного производства	Согласовано	30.04.2026 08:58
3	**Чернышова Н.А.**, Заместитель начальника	Согласовано	30.04.2026 10:26
4	**Хабарова С.Н.**, Начальник управления	Согласовано	30.04.2026 12:10
5	**Телицина Е.Ю.**, Начальник отдела - юрист	Перенаправлено	30.04.2026 14:34
6	**Кокорев С.А.**, Заместитель начальника отдела	Перенаправлено	04.05.2026 07:53
7	**Шумилкина Т.А.**, Главный специалист	Согласовано	04.05.2026 09:46
8	**Кокорев С.А.**, Заместитель начальника отдела	Согласовано	04.05.2026 10:20
9	**Телицина Е.Ю.**, Начальник отдела - юрист	Согласовано	04.05.2026 10:40
10	**Аравин Д.Н.**, Заместитель начальника Объединения	Согласовано ЭП Сертификат: 5E2CAC6FF9757CC9939C6B6830624006 Владелец: Аравин Дмитрий Николаевич Действителен: с 15.01.2026 по 10.04.2027	04.05.2026 13:36
11	**Воронков Д.В.**, Первый заместитель начальника Объединения	Согласовано	05.05.2026 12:27
12	**Ларин А.С.**, Начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы	Подписано ЭП Сертификат: 050AF777023DD2533AF5648188DD422C Владелец: Ларин Александр Сергеевич Действителен: с 11.02.2025 по 07.05.2026	05.05.2026 16:33